

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID ocde-b3wdp1-MD-1651822303659
Obiectul achiziției:	“Frigidere medicale portabile pentru păstrarea medicamentelor termolabile REPETAT”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Frigidere medicale portabile pentru păstrarea medicamentelor termolabile REPETAT (Lot nr. 1)	DE-1900	China	Zhengzhou Defrigus	Dimensiune interioară (L * W * H): 180 * 100 * 80 mm (+/-20 mm); Dimensiune externă (L * W * H): 240 * 170 * 195 mm (+/-20 mm); Afișaj temperatura pe screen LCD. Unitățile de măsură: oC și oF Cu posibilitatea de a regla temperatura. Regim de lucru între +2 o C și +8 oC; Posibilitatea de a lucra în mediul ambiant cu temperatura de minim: +32 o C. Dimensiune LCD: min 58 * 18 mm; Greutate netă: 3-5 kg; Volume: min 1.5 L; Greutatea totala (cu accesorii): 5-6 kg Accesorii: • Baterie internă (16000mAh) - 2 buc; • Adoptor auto - 1 buc; • Încărcător - 1 buc; • Cureaua de umăr reglabilă - 1 buc; • Husă pentru accesorii – 1 buc; Putere: AC: tensiune: 100V-240V, Current: 4A, Putere nominală: 18W; DC: Tensiune: 12V-24V, Current: 4A, Putere nominală: 18W; Baterie: Tensiune: 7.4V, Current: 2A, Putere nominală: 13W, Capacitate (baterie litiu) – min 16000 mAh;	Dimensiune interioară (L * W * H): 180 * 102 * 94 Dimensiune externă (L * W * H): 260 * 180 * 190 Afișaj temperatura pe screen LCD. Unitățile de măsură: °C și °F Cu posibilitatea de a regla temperatura. Regim de lucru între +2 °C și +8 °C; Posibilitatea de a lucra în mediul ambiant cu temperatura de minim: +32 °C. Dimensiune LCD: 4 inch; Greutate netă: 2,5 kg; Volum: 1.7 l; Greutatea totala (cu accesorii): 3...5 kg Accesorii: • Baterie internă (16 000 mAh) - 2 buc; • Adoptor auto - 1 buc; • Încărcător - 1 buc; • Cureaua de umăr reglabilă - 1 buc; • Husă pentru accesorii – 1 buc; Putere: AC: tensiune: 100 V...240 V, Curent: 4 A, Putere nominală: 18 W; DC: Tensiune: 12 V...24 V, Curent: 4 A, Putere nominală: 18 W; Baterie: Tensiune: 7.4 V, Curent: 4 A, Putere nominală: 13 W, Capacitate (baterie litiu) - 16 000 mAh;	CE, ISO

				Tensiune de intrare / ieșire (adaptor) AC100V-240V / DC9.0V; Curent de ieșire (adaptor) - 4A; Tensiunea de intrare / ieșire (puterea vehiculului) - DC12V / DC9.0V; Curent (putere vehicul) - 4A; Tensiune (baterie litiu) - DC7.4V; Putere nominală baterie - DC9.0V / 18W, DC7.4V / 13W Timp de lucru a bateriei: min 6 ore; Suport AC110~240V, DC12~24V, baterie 7.4V; Antigel, răcire termoelectrică; Interiorul va fi dotat cu suport despărțitor orizontal pentru medicamente de 1-10 ml (min 20 amp.) Termenul de garanție va fi de minim 24 luni;	Tensiune de intrare / ieșire (adaptor) AC 100 V-240 V / DC 9.0 V; Curent de ieșire (adaptor) – 4 A; Tensiunea de intrare / ieșire (puterea vehiculului) – DC 12 V / DC 9.0 V; Curent (putere vehicul) – 4 A; Tensiune (baterie litiu) – DC 7.4 V; Putere nominală baterie – DC 9.0V / 18 W, DC 7.4V / 13 W Timp de lucru a bateriei: 8 ore; Suport AC 110~240 V, DC 12~24 V, baterie 7.4 V; Antigel, răcire termoelectrică; Interiorul dotat cu suport despărțitor orizontal pentru medicamente de 1-10 ml (min 20 amp.) Termenul de garanție 24 luni;	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Nume: Andrei MATEI
Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator