

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752221812188 / 21450802 din 23 iulie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea și diluanți în asortiment						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Vopsea email						
1.1. Vopsea email culoare neagră 2,7 kg	Gama	RM	Cheton Grup	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depasească masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 2,7 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depasească masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 2,7 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
1.2. Vopsea email culoare roșie 2,7 kg	Gama	RM	Cheton Grup			
1.3. Vopsea email culoare sur deschis 2,7 kg	Gama	RM	Cheton Grup			
1.4. Vopsea email culoare verde 0,8 kg	Gama	RM	Cheton Grup	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de	
1.5. Vopsea email culoare galben 0,8 kg	Gama	RM	Cheton Grup			
1.6. Vopsea email culoare neagră 0,8 kg	Gama	RM	Cheton Grup			
1.7. Vopsea email culoare cafenie 0,8 kg	Gama	RM	Cheton Grup			

1.8. Vopsea email culoare roșie 0,8 kg	Gama	RM	Cheton Grup	periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 0,8-1,0 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 0.9 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
1.9. Vopsea Grund-Email 3in1 sură	Coloris	RM	Cheton Grup	Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 3kg	Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 2.7 kg	
1.10. Vopsea Grund-Email 3in1 albă	Coloris	RM	Cheton Grup			
1.11. Vopsea Grund-Email 3in1 verde	Coloris	RM	Cheton Grup			
1.12. Vopsea Grund-Email 3in1 neagră	Coloris	RM	Cheton Grup			
1.13. Vopsea Grund-Email 3in1 albastră	Coloris	RM	Cheton Grup			
1.14. Vopsea Grund-Email 3in1 albastru-deschis	Coloris	RM	Cheton Grup			
1.15. Vopsea Grund-Email 3in1 galben	Coloris	RM	Cheton Grup			
Lot 2. Vopsea spray						
2.1. Vopsea spray neagră termorezistentă	Biodur	UA	Newton-Prom Service	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării	
2.2. Vopsea spray roșie termorezistentă	Biodur	UA	Newton-Prom Service			
2.3. Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	Biodur	UA	Newton-Prom Service			
Lot 3: Vopsea auto						
3.1. Vopsea autoemail HAKI, cod 303 A	Vopsea autoemail	Germania	Chamăleon GmbH	Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită	Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită	

3.2. Vopsea autoemail SURĂ, cod 671	Vopsea autoemail	Germania	Chamăleon GmbH	pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).	pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).	
3.3. Vopsea auto ALBASTRĂ, cod 428	Vopsea autoemail	Germania	Chamăleon GmbH	Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. Ambalaj: 0,5-1,0 L.	Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. Ambalaj: 0,5-1,0 L.	
3.4. Vopsea auto ALBĂ, cod 202	Vopsea autoemail	Germania	Chamăleon GmbH	Data fabricării: până la 3 luni din data livrării	Data fabricării: până la 3 luni din data livrării	
3.5. Vopsea auto NEAGRĂ	Vopsea autoemail	Germania	Chamăleon GmbH			
Lot 4: Coler						
4.1. Coler verde deschis	Coler	RM	Supraten	Coler verde deschis, ambalaj: 100ml	Coler verde deschis, ambalaj: 100ml	
4.2. Coler negru	Coler	RM	Supraten	Coler negru, ambalaj: 100ml	Coler negru, ambalaj: 100ml	
4.3. Coler orange	Coler	RM	Supraten	Coler orange, ambalaj: 100ml	Coler orange, ambalaj: 100ml	
4.4. Coler sur	Coler	RM	Supraten	Coler sur, ambalaj: 100ml	Coler sur, ambalaj: 100ml	
4.5. Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă (Culoarea: Bej; Galben Melon)	Coler	RM	Supraten	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.	
4.6. Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă (Culoarea: Negru)	Coler	RM	Supraten	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Negru	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Negru	
Lot 6: Vopsea emulsie						
6.1. Vopsea emulsie pentru interior și exterior	Gama Ultra Fasad	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru interior și exterior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: căldare de 5 litri ÷ 10 litri	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru interior și exterior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: căldare de 5 litri-10 litri	
6.2. Vopsea emulsie pentru exterior (fațade)	Gama Ultra Fasad	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea emulsie albă pentru exterior (fațade) aplicată pe suprafețe, tencuieli pe bază de ciment, cu adaos siliconic. Ambalaj: căldare de 5 litri	Vopsea emulsie albă pentru exterior (fațade) aplicată pe suprafețe, tencuieli pe bază de ciment, cu adaos siliconic. Ambalaj: căldare de 3.9-5 litri	
Lot 7: Dizolvanți/diluanți						
7.1. Dizolvant 0.9 l	Dizolvant 646	RM	Cheton Grup SRL	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data	

				fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 646	fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 646	
7.2. Dizolvant 0.4 l	Dizolvant 646	RM	Cheton Grup SRL	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,4L. Tip: 646	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,4L. Tip: 646	
7.3. Dizolvant white spirit 0.9 l	Dizolvant white spirit	RO	RomPetrol RRV	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: white spirit	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: white spirit	
7.4. Dizolvant pentru vopsea auto	Dizolvant 650	RM	Cheton Grup SRL	Dizolvant utilizat în dizolvarea emailurilor și lacurilor pe bază nitrocelulozică, alchidică și acrilică pentru automobile. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 650	Dizolvant utilizat în dizolvarea emailurilor și lacurilor pe bază nitrocelulozică, alchidică și acrilică pentru automobile. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 650	
7.5. Solutie activă pentru îndepărtarea ruginii în scurt timp	DeSalin Gel Rust Remover	Grecia	Nanophos	Soluție de înlăturare rapidă și eficientă a ruginii pentru pregătirea de vopsire a suprafețelor ruginite. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: ≤ 1 litru. Tip: DeSalin Gel Rust Remover sau echivalent.	Soluție de înlăturare rapidă și eficientă a ruginii pentru pregătirea de vopsire a suprafețelor ruginite. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: ≤ 1 litru. Tip: DeSalin Gel Rust Remover sau echivalent.	
7.6. Alcool tehnic izopropilic	Alcool tehnic izopropilic	Turcia	Centro-Chem	Alcool tehnic izopropilic. Concentrația 99,9%. Ambalaj: 100ml	Alcool tehnic izopropilic. Concentrația 99,9%. Ambalaj: 1000ml	
Lot 8: Grund						
8.1. Grund	Tuffuhgrunt	RM	Supraten	Grund cu pătrundere adâncă pentru lucrări interioare de finisare. Ambalat în recipient (găleată) – 10 kg.	Grund cu pătrundere adâncă pentru lucrări interioare de finisare. Ambalat în recipient (găleată) – 10 kg.	
8.2. Grund - email anti rugină	Gama color	RM	Cheton	Grund - email anti rugină Professional 2 în1 pentru prelucrarea metalului direct peste rugină. Ambalaj: 2.7 kg.	Grund - email anti rugină Professional 2 în1 pentru prelucrarea metalului direct peste rugină. Ambalaj: 2.7 kg.	
8.3. Grund betono-contact	Betohgput	RM	Supraten	Grund cu pătrundere adâncă pentru prelucrarea suprafețelor de beton și tencuieli. Ambalat în recipient (găleată) – 5 kg.	Grund cu pătrundere adâncă pentru prelucrarea suprafețelor de beton și tencuieli. Ambalat în recipient (găleată) – 6. 5 kg.	
Lot 9: Diverse						
9.1. Întăritor de vopsea auto (2923)	Întăritor de vopsea	Germania	Chamäleon GmbH	Intaritor acrilic universal HS, destinat in principal vopselelor acrilice 2K.	Intaritor acrilic universal HS, destinat in principal vopselelor acrilice 2K.	

	auto (2923)			Ambalaj: 0,5-1,0 litri. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Ambalaj: 0,5-1,0 litri. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
9.2. Chit auto	Chit auto	Germania	Chamăleon GmbH	Chit pentru aplicații auto și industriale, utilizat pentru repararea suprafețelor deteriorate sau denivelate, care sunt perforate, afectate de rugină, sau sunt supuse la solicitări mecanice. Poate fi folosit pe metal, lemn, beton și diferite mase plastice și pentru umplerea și repararea unor suprafețe perforate. Ambalaj: ≤ 1kg. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Chit pentru aplicații auto și industriale, utilizat pentru repararea suprafețelor deteriorate sau denivelate, care sunt perforate, afectate de rugină, sau sunt supuse la solicitări mecanice. Poate fi folosit pe metal, lemn, beton și diferite mase plastice și pentru umplerea și repararea unor suprafețe perforate. Ambalaj: ≤ 1kg. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
9.3. Mastica cauciuc-bitum	Mastica cauciuc- bitum	Germania	Chamăleon GmbH	Mastica din bitum: Conținut de bitum: ≥50%; Punct de înmuiere: ≥130C; Rezistență la scurgere: ≥120C; Ambalaj: ≤10kg. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Mastica din bitum: Conținut de bitum: ≥50%; Punct de înmuiere: ≥130C; Rezistență la scurgere: ≥120C; Ambalaj: ≤10kg. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
Data completării: _23.07.2025_						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						