

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Autoritatea contractantă: *IP Compania „Teleradio – Moldova”*

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.1. *Lucrări de reparație*

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Regie		
		Capitolul 1.1. Compartimentari		
1	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC gr12,5 mm simplu cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,25
2	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica speciala antivibratie cu placaj de PGC special (1 str simplu 12,5mm+Profile CU,CW 50 +VM acustica gr 50+3 str PGC acustic 12+1 str PGC Perforat) , cu inaltimea pina la 4 m (tip 2)(se exclud placi pgc ,profile ghidaj,suport,placi termoizolante) (dibluri fixare speciale cu elemente cauciuc)	m2	21,50
3		Профиль АкустикГипс ПН Усиленный 50/40, 3м	m	40,00
4		Профиль АкустикГипс ПС Усиленный 50/50, 3м	m	140,00
5		Lenta v100 Acustic	m	30,00
6		Акустическая вата KNAUF 50	m2	22,15
7		PGC Acustic (2mx1,2mx12,5)	m2	67,70
8		Gips-carton KNAUF Acustic (Cleaneo) 1.2 x 2m x12,5mm 12-25 R sau analoc	m2	14,10
9		Герметик Сонетик [Sonetic] виброакустический 310мл	buc	5,00
		Capitolul 1.2. Pereti		
		Capitolul 1.2.1. Tip 1		
10	CF60B(aplicativ)	Placarea suprafetelor in straturi de PGC(1 strat PGC perforat+3 str PGC acustic +Profile CU,CW 50 +VM acustica gr 50mm) cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie tip acustic tip 1(se exclud placi pgc ,profile ghidaj,suport,placi termoizolante) k sal 1,5 (surub 3,5x35 norma de consum 1,5 buc) (dibluri fixare speciale cu elemente cauciuc)	m2	25,20
11		PGC Acustic (2mx1,2mx12,5)	m2	79,38
12		Gips-carton KNAUF Acustic (Cleaneo) 1.2 x 2m x12,5mm 12-25 R sau analoc	m2	17,64
13		Акустическая вата KNAUF 50	m2	25,90
14		Профиль АкустикГипс ПН Усиленный 50/40, 3м	m	40,00
15		Профиль АкустикГипс ПС Усиленный 50/50, 3м	m	150,00
16		Lenta v100 Acustic	m	40,00
17		Герметик Сонетик [Sonetic] виброакустический 310мл	buc	6,00
		Capitolul 1.2.2. Tip 2		
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (strat vopsea)	m2	58,20
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu solutie Antimucegai	m2	58,20
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,20
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,20
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	58,20

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga scade la art. CF50) k=5 materiale ,utilaje		
23	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	35,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	109,20
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	170,30
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	170,30
27	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	20,00
		Capitolul 1.3. Tavan		
		Capitolul 1.3.1. Tip 1		
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (gr. placi 10 mm)	m2	30,50
		Capitolul 1.3.2. Tip 2		
29	CF60R	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC(Profile CU,CW 50 +VM acustica gr 50mm+1 strat PGC Acustic+1 str PGC perforat cu executarea carcasi metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina 4 m: tavane cu izolatie(se exclud placi pgc ,profile ghidaj,suport,placi termoizolante) (dibluri fixe speciale cu elemente cauciuc)	m2	15,10
30		PGC Acustic	m2	15,90
31		Профиль АкустикГипс ПН Усиленный 50/40, 3м	m	20,00
32		Профиль АкустикГипс ПС Усиленный 50/50, 3м	m	45,00
33		Lenta v100 Acustic	m	50,00
34		Акустическая вата KNAUF 50	m2	15,60
35		Герметик Сонетик [Sonetic] виброакустический 310мл	buc	5,00
36		Gips-carton KNAUF Acustic (Cleaneo) 1.2 x 2m x12,5mm 12-25 R sau analoc	m2	15,90
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,10
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	15,10
		Capitolul 1.4. Pardoseli		
39	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum)	m2	49,40
40	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,50
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,00
42	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,30
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp gr 10 clas 33	m2	48,30
44	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite(se exclude pervaz ,piatra de frecat,nisip ciment)	m2	15,10
		Capitolul 1.5. Timplarie		
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, , etc.)	m2	3,20
46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80
47	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,20
48	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(usa intrare in studiou lemn masiv oarba cu cauciuc pe canturi)	m2	1,89
49	CK19A	Ferestre ordinara din aluminiu- sticla intre studiouri 1500x1500 mm(sticla transparenta 3 straturi 6-4-6 mm)	m2	2,25
50	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	buc	2,00
51	RpCO14B	Inlocuirea feroneriei la obloanele cu lamele cu balamale ingenunchiate	buc	2,00
52	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (complect)	buc	2,00
53	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (mehanizm,cilindru minere)	buc	4,00
		Capitolul 1.6. Lucrari sanitare incalzire		
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2	4,80

1	2	3	4	5
55	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru reparatii	buc	4,00
56	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,00
57	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
58	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	26,00
59	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	5,00
60	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00
61	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
62	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00
63	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
64	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00
65	IC38B	Piesa de racordare (MP 32x3/4+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00
66	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,00
67	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda(existente) 2 buc x8 sectii	m2	4,80
68	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu record, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25	buc	1,00
69	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	8,00
70	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00
71	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,00
72	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	8,00
73	CK30A	Masca pentru calorifere gata confectionate tin tabla perforata (rad MC140 8sect -2 buc)se exclud nisip ciment,grund,surub)	buc	2,00
74	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,00
75	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,00
76	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,00
		Capitolul 2. Bloc stiri		
		Capitolul 2.1. Pereti		
77	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(cabina PVC)	m2	7,00
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (strat vopsea)	m2	37,00
79	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	7,14
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,00
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,00
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga scade la art. CF50) k=5 materiale ,utilaje	m2	37,00
83	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	25,00
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,00
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (inclusiv coler)	m2	55,00
87		Pelicula protectie mobilier	m2	40,00
		Capitolul 2.2. Tavan		
88	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	16,60
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip	m2	30,60
		Capitolul 2.3. Pardoseli		
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, parchet laminat etc	m2	31,10

1	2	3	4	5
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,60
92	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Gr 10 clasa 33	m2	32,60
		Capitolul 2.4. Timplarie		
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,80
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
		Capitolul 3. Camere inscriere sunet 3 buc Dimensiunea 1,5x1x2,2(h)		
		Capitolul 3.1. Pereti,tavan		
95	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(teava profilata50x50x3)	kg	250,00
96	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	11,50
97	CK35B k sal 0,5	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	162,00
98	CF60F	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC 3 str PGC acustic +Profile CU,CW 50 +VM acustica gr 50mm+ membrana)cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (se exclud placi pgc ,profile ghidaj,suport,placi termoizolante) (dibluri fixare speciale cu elemente cauciuc) (k manopera 1,2)	m2	4,50
99	CF60B	Placarea suprafetelor in trei straturi de PGC(3 str PGC acustic +Profile CU,CW 50 +VM acustica gr 50mm+ membrana) cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie tip acustic (se exclud placi pgc ,profile ghidaj,suport,placi termoizolante)(dibluri fixare speciale cu elemente cauciuc)	m2	9,90
100	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 3 str PGC acustic +Profile CU,CW 50 +VM acustica gr 50mm+ membrana) cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (se exclud placi pgc ,profile ghidaj,suport,placi termoizolante) (dibluri fixare speciale cu elemente cauciuc)	m2	23,50
101		PGC Acustic (2mx1,2mx12,5)	m2	111,50
102		Акустическая вата KNAUF 50	m2	33,90
103		Профиль АкустикГипс ПН Усиленный 50/40, 3м	m	62,00
104		Профиль АкустикГипс ПС Усиленный 50/50, 3м	m	154,00
105		Lenta v100 Acustic	m	86,00
106		Герметик Сонетик [Sonetic] виброакустический 310мл	buc	8,00
107	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din Burete cofrat fonoabsorbant 22kg/m3 200x120x5cm inclusiv pret fixarea	m2	37,50
108	IzF16B	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi tehnice	m2	42,00
109		Membrana Tecsound 50 (1,22*6,00)	m2	44,30
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,00
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (inclusiv coler)	m2	20,00
		Capitolul 3.2. Pardoseli		
113	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	4,50
114	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase OSB gr 10 mm	m2	4,50
115	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Gr 10 mm clasa 33	m2	4,50
		Capitolul 3.3. Timplarie		
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(usa intrare in studiou lemn masiv oarba cu cauciuc pe canturi acustic)	m2	5,40
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00
		Capitolul 4. Hol		
		Capitolul 4.1. Pereti		
118	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	85,00

1	2	3	4	5
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor k=2 materiale utilaj	m2	85,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	110,00
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (inclusiv coler)	m2	110,00
122	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	35,00
		Capitolul 4.2. Timplarie		
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	6,30
124	CK22C	Glasvanduri (Vitrailii) din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (schita se va coordona cu beneficiaru)	m2	15,25
125	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,20
126	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (mineere ,lacet,cilindru)	buc	5,00
		Capitolul 4.3. Glafuri		
127	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,00
128	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	30,00
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,00
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	10,00
		Capitolul 5. Bloc sanitar et 1		
		Capitolul 5.1. Pereti		
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,00
133	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	3,65
134	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidro cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,65
135	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,00
136	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	35,00
137	CL20A	Usa revizie gata confectionate din pvc (existente doar montarea)	buc	2,00
		Capitolul 5.2. Tavan		
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	10,00
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	35,00
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	35,00
		Capitolul 5.3. Pardoseli		
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,00
142	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,00
143	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	12,00
		Capitolul 5.4. Timplarie		
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu usi	m2	3,00
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu pereti despartitori cu usi	m2	12,00
146	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si usi (pereti despartitori cu usi existente)	m2	12,00
147	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si usi (pereti despartitori cu usi inclusiv si feronerie la usi minere, menanizm buton 3 set)	m2	14,20
148	RpCO42E	Repararea usilor dealuminiu, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	6,00
149	RpCO42D	Repararea usilor de aluminiu, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri(complect)	buc	6,00
150	CK22C	Glasvanduri (Vitrailii) din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (perete despartitor cu usa cu sticla mata partea de jos cu sandwich schita se va coordona cu beneficiaru) 2100x2650(h)	m2	5,60
151	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (minere ,lacet,cilindru)	buc	1,00
		Capitolul 5.5. Lucrari sanitare		
152	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2	2,40
153	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00
154	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	4,00
155	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	3,00
156	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
157	RpSC09A	Demontarea unui psoar din faianta, complet echipat	buc	3,00

1	2	3	4	5
158	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	35,00
159	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda(existente) 1 buc x8 sectii	m2	2,40
160	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
161	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00
162	RpSB13E	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,20
163	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00
164	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
165	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
166	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00
167	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00
168	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00
169	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,00
170	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00
171	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(material beneficiar doar rezervor si vasul closed)	buc	2,00
172	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrvorului de apa pentru WC , portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime (armatura rezervor complet)	buc	6,00
173	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(material beneficiar doar pisuar portelonat)	buc	1,00
174	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (material beneficiar doar lavuar si picior)	buc	4,00
175	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00
176	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(material beneficiar)	buc	4,00
177	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	40,00
178	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,00
179	SD20B	Racord olandez PPR cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1"	buc	2,00
180	SC14A	Sapuniera din PVC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
181	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00
182	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00
183	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda(existente) 1 buc x8 sectii	m2	2,40
		Capitolul 5.6. Ventilarea		
184	RCsB29L	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	3,00
185	RCsB29L k=2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	3,00
186	RpVA05A apl	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 125 mm linclusiv piese de legatura,si bratari)	m	9,00
187	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (Anemostat)	buc	9,00
188	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (tip Capac de ventilare KO125-30)	buc	2,00
		Capitolul 6. Diverse		
189	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,00
190	TRI1AA04C2	Incarcarea gunoiului - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,00
191	TsI51C10	Transportarea gunoi constructie autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	20,00

Lista cu cantitățile de lucrări nr. 1-2 *Lucrări de electrificare*

№	Simbol norme si	Unitatea de	Volum
---	-----------------	-------------	-------

crt.	cod resurse	Denumire lucrărilor	măsură	
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti / pardoseli din piatra sau beton armat	m	50,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti,pardoseli de pina la 50 cmp	m	50,00
3	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00
4	RpEJ09B	Matarea golerilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	6,00
		Capitolul 2. Lucrari montare electrice		
		Capitolul 2.1. Regie		
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,38
7		Fir electric VVG ng ls 3x1,5	m	98,00
8		Fir electric VVG ng ls 3x2,5	m	130,00
9		Fir electric VVG ng ls 5x4	m	10,00
10		Cablu de date U/UTP 4 x 2 * 23 AWG PVC CAT 6	m	100,00
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,35
12	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,45
13		Teava Gofrata d=16 mm	m	150,00
14		Teava Gofrata d=20 mm	m	85,00
15		Teava Gofrata d=32 mm	m	15,00
16		Teava Gofrata d=50 mm	m	30,00
17	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	15,00
18	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,20
19	pret de piata	Priza	buc	16,00
20	pret de piata	Priza date RJ 45	buc	4,00
21	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03
22	pret de piata	Intrerupator cu doua clape	buc	3,00
23	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera JBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,07
24	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	1,00
25	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,06
26	Pret piata	Doze ramificare Schneider ETC44108	buc	6,00
27	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,00
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	15,00
		Capitolul 2.2. Bloc Stiri		
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00
30	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera JBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,04
31	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,55
32		Fir electric VVG ng 3x1,5	m	35,00
33		Fir electric VVG ng 3x2,5	m	50,00
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30
35		Teava Gofrata d=20 mm	m	30,00
		Capitolul 2.3. Cabine inregistrate sunet,hol		
36	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, inclusiv costul corpului de iluminat in corp de iluminat, 1 (Led aplicabil 24W)	100 buc	0,03
37	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,10
38		Fir electric VVG ng ls3x1,5	m	30,00

1	2	3	4	5
39		Fir electric VVG ng ls 3x2,5	m	60,00
40		Fir electric VVG ng ls 5x4	m	20,00
41	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x25 mm	m	40,00
42	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,22
43	pret de piata	Priza	buc	14,00
44	pret de piata	Priza date RJ 45	buc	8,00
45	08-03-591-4	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04
46	pret de piata	Intrerupator cu o clapa	buc	4,00
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,00
		Capitolul 2.4. Bloc sanitar		
49	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,20
50		Fir electric VVG ng ls3x1,5	m	20,00
51	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x25 mm	m	20,00
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00
53	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / (Doar manopera material existent)	100 buc	0,08
54	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(cost ventilator utilaj)	buc	3,00
		Capitolul 3. Costul utilajului		
55		Dulap PVC 8 Module	buc	1,00
56		Dulap PVC 16 Module	buc	1,00
57		Automat tip VA 47-29 1P 10A	buc	3,00
58		Automat tip VA 47-29 1P 16A	buc	2,00
59		Automat tip VA 47-29 1P 25A	buc	7,00
60		Automat tip VA 47-29 3P 25A	buc	3,00
61		Dulap PVC 4 Module	buc	4,00
62		Dulap PVC 16 Module	buc	1,00
63		Automat tip VA 47-29 1P 10A	buc	3,00
64		Automat tip VA 47-29 1P 16A	buc	4,00
65		Automat tip VA 47-29 1P 25A	buc	4,00
66		Automat tip VA 47-29 3P 25A	buc	2,00
67		Ventilator canal PVC 125 mm cu taimer	buc	3,00