

Lista cu cantitațiile de lucrări № 1

Lucrari de reparatii (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii Capitolul 1.1. Intrarea principala Capitolul 1.1.1. Pereti				
1	CN54B k=2	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontct" intr-un strat, la pereti	m2	12,50		
2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,50		
3	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	12,50		
		Capitolul 1.1.2. Pardosea				
4	CN54B k=2	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontct" intr-un strat, la pardosele	m2	8,20		
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,20		
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,20		
		Capitolul 1.2. Bucatarieb cu coridor de acces Capitolul 1.2.1. Peretii				
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,32		
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,78		
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	34,78		

1	2	3	4	5	6	7
10	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice	m	12,00		
11	CN54B k=2	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonocntct" intr-un strat, la pereti	m2	23,20		
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,20		
13	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	23,20		
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,20		
15	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	14,00		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	23,20		
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,20		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,20		
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,20		
		Capitolul 1.2.2. Tavan				
20	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	13,30		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,30		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,30		
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,30		
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,30		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,30		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,30		
		Capitolul 1.2.3. Pardosea				
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	13,30		

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	"Betonocntct" intr-un strat, la pardosele				
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,30		
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,30		
		Capitolul 1.3. Izolator medical et. 2 Capitolul 1.3.1. Demolari				
30	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00		
31	RpSC01 A	Demontarea uneihazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	2,00		
32	RpSC07 A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00		
33	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,48		
34	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,40		
35	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,70		
36	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,28		
37	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi , gresie, placi ceramice, etc	m2	10,70		
38	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70		
		Capitolul 1.3.2. Pardosea				
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonocntct" intr-un strat, la pardosele	m2	25,50		
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,50		
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ,400*400 mm	m2	10,70		
42	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	14,30		
		Capitolul 1.3.3. Usi				
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,10		

1	2	3	4	5	6	7
44	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	5,67		
45	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00		
		Capitolul 1.3.4. Pereti				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,46		
47	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.12,5 mm, cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,80		
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,46		
49	CF51B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	103,46		
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,46		
51	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	36,00		
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,46		
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,46		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,46		
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,46		
		Capitolul 1.3.5. Tavan				
56	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	11,10		
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,30		
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,40		
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,40		
60	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5	m2	25,40		

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,40		
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,40		
		Capitolul 1.4. Vicee, dus				
63	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,60		
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 200 x 300 mm	m2	35,64		
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,00		
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,00		
67	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,00		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,00		
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,00		
70	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	4,50		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,50		
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,50		
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,50		
74	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,50		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,50		
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,50		
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	4,50		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin				
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 400x400 pentru interior	m2	4,50		
79	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00		
80	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00		
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" de tip Kroner Nico	buc	1,00		
82	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00		
83	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. de tip Emme	buc	1,00		
		Capitolul 1.5. Pardoseli la coridoare et.1-3				
84	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	310,80		
85	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	314,40		
86	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip Folie PE montat sub stratul de polisterenbeton lapardoseli	m2	310,80		
87	CA02C	Polistteroolbeton M5, cl. B1.5 cu desitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalari, cu mijloace clasice, gr. 100mm (aplicativ)	m3	31,08		
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	310,80		
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dim. 400x400 pentru interior	m2	310,80		
90	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv de tipul pardoselei	m	314,40		
		Capitolul 1.6. Lucrari diverse				
91	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	42,20		
92	TrI1AA0 1C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	42,20		
93	TsI50C1 0	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	42,20		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Electricitate				
94	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	150,00		
95	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5	m	225,00		
96	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi 600*600 4*20W	buc	10,00		
97	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,00		
98	RpEE03 C	Montarea prizelor interne euro cu impamintare 220V, 16A, montata pe console sau in cutii si panouri	buc	10,00		
99	RpEE03 B	Montarea cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	2,00		
100	RpEE03 B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze)	buc	18,00		