

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21628505 din 04.06.2026

Obiectul achiziției: Piese, consumabile și accesorii pentru extinderea sistemului de acces control

Nr. Lotului	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
<i>Piese, consumabile și accesorii pentru extinderea sistemului de acces control</i>							
LOT 7	Închizătoare electromagnetă, de tip bolt	YB-500A (LED) electrica tip Bolt	China	YLI Electronic	Conform specificației tehnice	YB-500A (LED) – încuietoare electrică tip bolt, îngustă, pentru sisteme de control acces. Este prevăzută cu indicator LED de stare și se utilizează pentru blocarea sigură a ușilor din lemn, metal, PVC sau sticlă. Funcționează la 12V DC , are consum de aproximativ 900–960 mA la pornire și este potrivită pentru montaj discret pe profile înguste.	Termenele și condițiile de livrare solicitate: 20 de zile de la solicitare
LOT 9	Buton de ieșire	PBK-815	China	YLI Electronic	Conform specificației tehnice	PBK-815 – buton de ieșire aplicat, cu carcasă, utilizat în sistemele de control acces pentru deblocarea ușii. Are placă din aliaj metalic, buton	

						din oțel și contact NO/COM , fiind potrivit pentru rame înguste de ușă.
LOT 10	Sursă 12 5A	SJ-23 Sursa de alimentare 12V/5A			Conform specificației tehnice	SJ-23 – sursă de alimentare 12V/5A , destinată alimentării echipamentelor din sisteme de securitate și control acces. Asigură tensiune stabilă pentru yale electromagnetice, butoane de ieșire, controlere și alte dispozitive 12V.
LOT 13	PoE switch 8 port	DH-CS4010-8ET2GT-60	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	DH-CS4010-8ET2GT-60 – switch PoE Dahua, destinat sistemelor de supraveghere video IP și rețelelor de securitate. Dispune de 8 porturi PoE 10/100 Mbps pentru alimentarea camerelor IP și 2 porturi Gigabit uplink pentru conectarea la rețea/NVR. Suportă standardele IEEE 802.3af/at, are un buget total PoE de 60W și funcții utile precum PoE Watchdog , VLAN , protecție împotriva buclelor de rețea și management prin platforma DoLynk Care . Este potrivit pentru instalări profesionale unde este necesară alimentarea și transmiterea datelor printr-un singur cablu UTP.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Corobco S. În calitate de: Șef Secție Vânzări

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65