

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1730714283376 din 04.11.2024						
Obiectul achiziției: <i>Componentele sistemelor de control acces și supraveghere video, inclusiv consumabile</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri: Componentele sistemelor de control acces și supraveghere video, inclusiv consumabile (lot cu poziții)						
1.1. Înregistrator Digital cu 16 canale	Trassir Mini NVR 16 ch	Rusia	Trassir	Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) minim 16 canale. Fixarea în Rack 19" / 2U. Rezoluția de înregistrare la fiecare IP cameră min. 5 Mpx. Flux total date 256Mbit/s, dual stream. 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45 Termen de garanție - 2 ani	Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) 16 canale. Fixarea în Rack 19" / 2U. Rezoluția de înregistrare la fiecare IP cameră min. 5 Mpx. Flux total date 256Mbit/s, dual stream. 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45 Termen de garanție - 2 ani	
1.2. Camere IP exterior	DS-2CD2063G2-LI2U	China	Hikvision	Cu licența Hikvision. Rezoluția minimă: 6 Megapixel / minim 25 fps. Tip IP bullet. Lentilă fixă: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 40 m minimum. Microfon încorporat. Rețea: 1x RJ-45 10M/100M.	Cu licența Hikvision. Rezoluția : 6 Megapixel / 25 fps. Tip IP bullet. Lentilă fixă: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 40 m. Microfon încorporat. Rețea: 1x RJ-45 10M/100M. Compresia: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264.	

				Compresia: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264. Day & Night 24/7 color imaging. Hybrid EXIR/LED. Temperatura de funcționare: -30°C până la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3). Termen de garanție - 3 ani.	Day & Night 24/7 color imaging. Hybrid EXIR/LED. Temperatura de funcționare: -30°C până la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3). Termen de garanție - 3 ani.	
1.3. Camere IP interior	IPC-T020	China	Hikvision	Cu licența Hikvision. Rezoluția minimă: 2 Megapixel. Tip IP dome. Lentilă fixă: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 30 m. Microfon încorporat. Rețea: 1x RJ-45 10M/100M. Temperatura de funcționare: -30°C până la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3). Termen de garanție - 3 ani.	Cu licența Hikvision. Rezoluția minimă: 2 Megapixel. Tip IP dome. Lentilă fixă: 2.8 mm. Distanța iluminator IR: 30 m. Microfon încorporat. Rețea: 1x RJ-45 10M/100M. Temperatura de funcționare: -30°C până la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3). Termen de garanție - 3 ani.	
1.4. HDD 6TB CCTV	DS-60HKVS-VX1 HDD 6TB	China	Hikvision	Capacitate memorie 6 TB. Interfață SATA-3 / 3.5". Tip CCTV. Termen de garanție - 2 ani.	Capacitate memorie 6 TB. Interfață SATA-3 / 3.5". Tip CCTV. Termen de garanție - 2 ani.	
1.5. Switch PoE 16 port	DS-3E1318P-SI	China	Hikvision	16-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. Termen de garanție - 2 ani.	16-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. Termen de garanție - 2 ani.	
1.6. Switch PoE 8 port	DS-3E1510P-EI	China	Hikvision	8-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. Termen de garanție - 2 ani.	8-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit. Metal material. Termen de garanție - 2 ani.	
1.7. Box plastic 100x100x50	Box100x100x50	China	Aluplast	Tip plastic. IP 67.	Tip plastic. IP 67.	

1.8. UTP cat 5E cupru	DS-1LN6UT0	China	Hikvision	LK-CAT.5E –UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0,51cupru)	DS-1LN6UTC0 Cablu UTP Cat.6E 4P CU Solid HIKVISION 0.55 cupru	
1.9. Cititor Mifare wiegant 26	DS-K1107AM Mifare Card Reader	China	Hikvision	Wiegand 26. Frecvența 13,56MHz. Alimentarea 12V, tip card- Mifare. Protecție la umiditate IP 65 (analogic DS-K1107M) Termen de garanție - 2 ani.	Wiegand 26. Frecvența 13,56MHz. Alimentarea 12V, tip card- Mifare. Protecție la umiditate IP 65 (analogic DS-K1107M) Termen de garanție - 2 ani.	
1.10. Lacăt electric de tip bolt	YB-500A (Inchizatoare electromecanică, BOLT, îngus	China	Hikvision	Închidere cu șurub electric cu întârziere. Indicator LED de stare a ușii încorporat. Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU). (analogic YB-500A) Termen de garanție - 2 ani.	Închidere cu șurub electric cu întârziere. Indicator LED de stare a ușii încorporat. Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU). (analogic YB-500A) Termen de garanție - 2 ani.	
1.11. Buton de ieșire	PBK-815	China	Hikvision	Metal, NO aplicat, tip de fixare (analogic EB30)	Metal, NO aplicat, tip de fixare (analogic EB30)	
1.12. Lacăt electromagnetic	YB-500U (накладной электромагнитный замок)	China	Hikvision	Potrivit pentru ușa de sticlă, Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU) (analogic YB-500U) Termen de garanție - 2 ani.	Potrivit pentru ușa de sticlă, Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU) (analogic YB-500U) Termen de garanție - 2 ani.	
1.13. Sursa de alimentare cu rezervă	PIIP 6A NEW (MEAN	China	Hikvision	Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min 6A, sursa de alimentare neîntreruptibilă. Termen de garanție - 2 ani.	Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min 6A, sursa de alimentare neîntreruptibilă. Termen de garanție - 2 ani.	

	WELL LRS-75-12)					
1.14. Trecerea flexibilă	ABK-403B (trecere flexibila)	China	Hikvision	max 450Lx12d, metalic.	max 450Lx12d, metalic.	
1.15. Controlor de rețea	E510X	China	Hikvision	Control dispozitive 4 puncte de acces: uși, turnichete, porți sau bariere în funcție de setări. Memorie internă 96.000 de identificatori 30.000 de fusuri orare 400.000 de evenimente. Interfață Comunicații Ethernet. Interfață Wiegand-26, Voltaj alimentare 12 V. (analogic Sigur E900X) Termen de garanție - 2 ani.	Control dispozitive 4 puncte de acces: uși, turnichete, porți sau bariere în funcție de setări. Memorie internă 90.000 de identificatori 30.000 de fusuri orare 400.000 de evenimente. Interfață Comunicații Ethernet. Interfață Wiegand-26, Voltaj alimentare 12 V. (analogic Sigur E900U) Termen de garanție - 2 ani.	
1.16. Monitor	DS-D5043QE	China	Hikvision	Diagonală 43 inch. Rezoluție minimală FullHD. Conectivitate - HDMI, VGA, Audio in. Termen de garanție - 2 ani.	Diagonală 43 inch. Rezoluție minimală FullHD. Conectivitate - HDMI, VGA, Audio in. Termen de garanție - 2 ani.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Samoni Ion În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Complexteh Com Adresa: or Cimislia str Barbu Lautaru 15 ap38