

Specificații tehnice (anexa nr.22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant, în coloanele 4,5]

Numărul procedurii de achiziție: **Nr. oc.ds-b3wdpl-MD-1729581935699/21300980** conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « **Echipament de stingere a incendiilor** »

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
35111 000-5	1.Stingător de incendiu cu pulbere OP-5	Masa încărcăturii 5-6 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Dotat cu manometru. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Presiunea de lucru: nu mai mică de 1,4 Mpa. Termen de exploatare: minimum 5 ani.	Masa încărcăturii 5 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Dotat cu manometru. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Presiunea de lucru: nu mai mică de 1,4 Mpa. Termen de exploatare: minimum 5 ani	
35111 000-5	2.Furtun antiincendiar	Furtun de refulare cu exterior textil în complet cu racorduri și țevă de refulare. Lungimea: minimum 20 m. Diametrul: 51 mm. Presiunea: minimum 10 bar.	Furtun de refulare cu exterior textil în complet cu racorduri și țevă de refulare. Lungimea: minimum 20 m. Diametrul: 51 mm. Presiunea: minimum 10 bar	
35111 000-5	3.Stingător de incendiu cu pulbere OP-3	Masa încărcăturii 2-3 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Dotat cu manometru. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Presiunea de lucru: nu mai mică de 1,4 Mpa. Termen de exploatare: minimum 5 ani.	Masa încărcăturii 3 kg. Dipozitiv de refulare: cu duză de evacuare. Dotat cu manometru. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Presiunea de lucru: nu mai mică de 1,4 Mpa. Termen de exploatare: minimum 5 ani	
35111 000-5	4.Stingător de incendiu cu dioxid de carbon CO2 OU-5	Masa încărcăturii 3-4 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Termen de exploatare: minimum 5 ani. Culoare roșie.	Masa încărcăturii 3kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Termen de exploatare: minimum 5 ani. Culoare roșie.	
35111 000-5	5.Stingător de incendiu cu dioxid de carbon CO2 OU-3	Masa încărcăturii 2-3 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Termen de exploatare: minimum 5 ani. Culoare roșie.	Masa încărcăturii 2 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Termen de exploatare: minimum 5 ani. Culoare roșie.	

Ofertantul: **STINGARE SRL** Adresa: Chisinau, str. Zelinski 12, of(ap.147)

Semnat: **STINGARE** Numele, Prenumele: Popovici Clavdia În calitate de: Director

