

Formularul nr.1**CAIET DE SARCINI****1. Denumirea beneficiarului de stat****2. Organizatorul procedurii de achiziție****3. Obiectul achizițiilor: *Achiziționarea lucrărilor de amenajare a gardului si acoperișului Teatru de Vara (Lucrări de reparație a Teatrului de Vară din str.Timiș, mun.Chișinău)***

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie 1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	392,04
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	392,40
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	11,52
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,18
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma la scinduri de rasinoase 0,012	m2	392,40
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(scinduri de rasinoase)	m3	4,71
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	28,41
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	392,40
9	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu	m2	392,40

1	2	3	4	5
		prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (H profil 60mm)		
10	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	46,00
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	845,00
12	CK26B aplicat	Opritori de zapada	m	23,40
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	23,40
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	20,00
		1.2. Fatada		
		1.2.1. General		
15	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	643,65
16	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	643,65
17	RpCJ40B	Driscuirea tencuielii la fatade cu tencuiala in asize (blocuri de calcar)	m2	643,65
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exteroare a peretilor si tavanelor	m2	643,65
19	RpCR11A1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilic-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra), aplicate in 3	m2	643,65

1	2	3	4	5
		straturi pe glet existent, executate mecanizat		
		1.2.2. Elemente decorative		
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	13,00
21	RCsJ32A	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din piatra, mozaic sau ciment	m2	13,00
22	RCsN08C	Retusarea ornamentelor din praf de piatra, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp, cu ciment	buc	156,00
23	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma (remontarea ornamentelor reparate, fara resursa Ornament uzinat)	buc	156,00
24	RCsJ36D	Finisaje interioare superioare la pereti, executate cu glet de ipsos in spatii mari (GIPAC)	m2	13,00
25	RpCR11A1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	13,00
		1.2.3. Elemente liniare 688,2 m		
26	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	68,82
27	RpCJ41B	Driscuirea tencuielii la fatade cu tencuiala in asize (blocuri din calcar)	m2	68,82
28	RCsN03B	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T si stratul	m	688,20

1	2	3	4	5
		superior din praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma		
29	RCsN08D	Retusarea ornamentelor din praf de piatra, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de 0,126-0,500 mp, cu ciment	buc	136,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor extterioare a peretilor si tavanelor	m2	68,82
31	RpCR11A1	Vopsitorii extterioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	68,82
		1.2.4. Renovarea usii din lemn		
32	RCsR29A	Curatarea, slefuirea vopselei pe baza de ulei	m2	7,20
33	RCsR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal	m2	7,20
		1.3. Scena		
		1.3.1. Demontari		
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	36,00
35	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (bare pentru copertine, tevi, tije)	kg	865,00
36	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	392,04
		1.3.2. Pereti		
37	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	376,24
38	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori	m2	376,24

1	2	3	4	5
		netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma		
39	RpCJ40B	Driscuirea tencuielii la fatade cu tencuiala in asize (blocuri de calcar)	m2	376,24
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor extterioare a peretilor si tavanelor	m2	376,24
41	RpCR11A1	Vopsitorii extterioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilic-etenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	376,24
		1.3.3. Tavan		
42	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	467,57
43	RpIzE16C	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime peste 12 mm inclusiv	t	2,40
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,40
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	467,52
46	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele	m2	467,52
47	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Lambriuri)	m3	5,84
48	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din	100m2	4,68

1	2	3	4	5
		sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.		
49	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	467,52
		1.3.4. Podea		
50	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	414,00
		1.3.5. Elemente decorative		
51	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp	buc	184,00
52	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	20,12
53	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	20,12
54	RCsN03B	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma	m	28,00
55	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecat cu peria de sirma (remontarea ornamentelor reparate, fara resursa Ornament uzinat)	buc	152,00
56	RCsJ32A	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din piatra, mozaic sau ciment	m2	20,12
57	RCsJ36D	Finisaje interioare superioare la pereti, executate cu glet de ipsos in spatii mari	m2	20,12

1	2	3	4	5
		(GIPAC)		
58	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	200,00
59	RCsR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	20,12
		1.3.6. Grile la balcon, scarile		
60	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,30
61	RpIzE18C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime	t	0,30
		1.3.7. Parapet		
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,40
63	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	45,90
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,40
65	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	12,00
66	CC03A	Montare Plasa pentru armare VR-1 100x100 D-4,0mm 1x2m la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	64,15
67	RpCJ12B k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	32,40

1	2	3	4	5
		caramida, cu suprafete curbe		
68	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	32,40
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,90
70	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	45,90
		1.3.8. Scari		
71	RpCL15A1	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm, pentru repararea treptelor pe portiuni de pina la 1,00 m pe scara	m	15,60
		1.3.9. Clumba cu flori		
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,40
73	RpCF10A ap	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	1,00
74	CD70E ap	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,90
75	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	35,40
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,40
77	CC03A	Montare Plasa pentru armare VR-1 100x100 D-4,0mm 1x2m la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	70,09

1	2	3	4	5
		plaselor pina la 3 kg/mp		
78	RpCJ12B k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m2	35,40
79	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	35,40
80	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	59,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,30
82	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	41,30
		1.4. Scuarul		
		1.4.1. Parapet		
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	185,44
84	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	185,44
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	185,44
86	CC03A	Montare Plasa pentru armare VR-1 100x100 D-4,0mm 1x2m la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	367,17
87	RpCJ12B k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m2	185,44

1	2	3	4	5
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	185,44
89	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	185,44
90	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	111,52
91	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de granit si marmura: spalarea si stergerea (capac parapet)	100m2	1,11
		1.4.2. Reparatia invelitorii asfaltice		
92	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	38,00
93	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	385,42
94	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	385,42
95	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	38,00
96	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	3,85
97	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	385,42
98	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei	m2	120,00

1	2	3	4	5
		anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Treptele)		
99	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de granit si marmura: spalarea si stergerea (treptele)	100m2	1,20
		1.5. Imprejurimi		
		1.5.1. Gard din panouri prefabricate		
100	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1 715,00
101	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Gard)	m2	1 715,00
102	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de placi din beton prefabricat: spalarea si stergerea (Gard)	100m2	17,15
103	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1 715,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavelor	m2	1 715,00
105	RpCR11A1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (placi din gard prefabricat), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilic-etenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	1 715,00
		1.5.2. Stilpi prefabricati beton		
106	RpIzE18C ap	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime (prelucrarea armaturii vizibile la stilpi)	t	0,20
107	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de placi din beton prefabricat: spalarea si stergerea (stilpi)	100m2	1,09

1	2	3	4	5
108	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Stilpi)	m2	1 715,00
109	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	109,20
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	109,20
111	RpCR11A1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (placi din gard prefabricat), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	109,20
1.5.3. Stilpi din blocuri de calcar				
112	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	354,64
113	TsH84A	Intretinerea suprafetelor de placi din beton prefabricat: spalarea si stergerea (stilpi)	100m2	0,35
114	RpCJ41B	Driscuirea tencuielii la fatade cu tencuiala in asize (blocuri din calcar)	m2	354,64
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	354,64
116	RpCR11A1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton (blocuri din calcar), cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa (lac incolor mat pentru piatra), aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	354,64
1.5.4. Porti metalice				
117	RpIzE16A ap	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	2,12
118	RpIzE18C ap	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t	2,12

1	2	3	4	5
		de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime		
		1.6. Altele		
119	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m.	t	95,00
120	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. (deseuri)	t	95,00
121	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	95,00