

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.*Numărul: **CG-08BC/2026;**

LOT:	nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măsur	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1		2	3	4	5	6	7	8
Lot nr. 1:		Robineți și vane:						
1	1	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25	buc.	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	2	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32	buc.	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32		2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	3	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40	buc.	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40		2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	4	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50	buc.	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50		2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	5	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80	buc.	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80		2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	6	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100	buc.	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100		2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	7	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150	buc.	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150		2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	8	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200	buc.	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200		2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 15	buc.	Robinet cu bilă cu mufe Dn 15	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 331:1998/A1:2010	Turcia	Kayalar Pres Dokum San ve Tic. Ltd Sti (KAS)
1	10	Robinet cu bilă cu mufe Dn 20	buc.	Robinet cu bilă cu mufe Dn 20		EN 331:1998/A1:2010	Turcia	Kayalar Pres Dokum San ve Tic. Ltd Sti (KAS)
1	11	Robinet cu bilă cu mufe Dn 25	buc.	Robinet cu bilă cu mufe Dn 25		EN 331:1998/A1:2010	Turcia	Kayalar Pres Dokum San ve Tic. Ltd Sti (KAS)
1	12	Robinet cu bilă cu mufe Dn 32	buc.	Robinet cu bilă cu mufe Dn 32		EN 331:1998/A1:2010	Turcia	Kayalar Pres Dokum San ve Tic. Ltd Sti (KAS)
1	13	Robinet cu bilă cu mufe Dn 40	buc.	Robinet cu bilă cu mufe Dn 40		EN 331:1998/A1:2010	Turcia	Kayalar Pres Dokum San ve Tic. Ltd Sti (KAS)
1	14	Robinet cu bilă cu mufe Dn 50	buc.	Robinet cu bilă cu mufe Dn 50		EN 331:1998/A1:2010	Turcia	Kayalar Pres Dokum San ve Tic. Ltd Sti (KAS)
1	15	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudură Dn 25	buc.	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudură Dn 25	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică	2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	16	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudură Dn 32	buc.	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudură Dn 32		2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.

1	17	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40	buc.	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40	temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	18	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50	buc.	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50		2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	19	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80	buc.	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80		2014/68/EU	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.
1	20	Robinet cu bilă izolat КШИИ pentru sudura Dn 50	buc.	Robinet cu bilă izolat КШИИ pentru sudura Dn 50	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii3) Regiune macroclimatică temperată4) Tipul trecerii - alezajul complet5) Constructia - цельносварной6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TU 3742-002-91358894-2018	Rusia	Also
1	21	Robinet din bronz cu cep Dn 20	buc.	Robinet din bronz cu cep Dn 20	1) Presiunea - 1,0MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"	TU 3742-003-09212465-2016: Краны	Rusia	Neftehiminji-niring
1	22	Robinet din bronz cu cep Dn 25	buc.	Robinet din bronz cu cep Dn 25	2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TU 3742-003-09212465-2016: Краны	Rusia	Neftehiminji-niring
1	23	Robinet din bronz cu cep Dn 32 sau Robinet cu bilă DN 32	buc.	Robinet cu bilă DN 32	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"	EN 331:1998/A1:2010	Turcia	Kayalar Pres Dokum San ve Tic. Ltd Sti (KAS)
1	24	Robinet din bronz cu cep Dn 40 sau Robinet cu bilă DN 40	buc.	Robinet cu bilă DN 40	2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată	EN 331:1998/A1:2010	Turcia	Kayalar Pres Dokum San ve Tic. Ltd Sti (KAS)
1	25	Robinet din bronz cu cep Dn 50 sau Robinet cu bilă DN 50	buc.	Robinet cu bilă DN 50	4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	EN 331:1998/A1:2010	Turcia	Kayalar Pres Dokum San ve Tic. Ltd Sti (KAS)
1	26	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15	buc.	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5-G1/2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TU BY 400058578.022.2011	Belo-rusia	Vipra
1	27	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пM.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пM.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского	buc.	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пM.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пM.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TU BY 400058578.022.2011	Belo-rusia	Vipra

1	28	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc.	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TU BY 400058578. 022.2011	Belo-rusia	Vipra
1	29	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc.	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	1) Presiunea - 2,5MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TU BY 400058578. 022.2011	Belo-rusia	Vipra
1	30	Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii3) Regiune macroclimatică temperată4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY PB 400058578. 010 2001	Belo-rusia	Vipra
1	31	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TU BY 400058578. 022.2011	Belo-rusia	Vipra
1	32	Vană oțel cu flanșă Dn 25	buc.	Vană oțel cu flanșă Dn 25	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TY Y 28.1 21871578-003 2019	Ucraina	Promarmatura
1	33	Vană oțel cu flanșă Dn 50	buc.	Vană oțel cu flanșă Dn 50		TY Y 28.1 21871578-003 2019	Ucraina	Promarmatura
1	34	Vană oțel cu flanșă Dn 80	buc.	Vană oțel cu flanșă Dn 80		TY Y 28.1 21871578-003 2019	Ucraina	Promarmatura
1	35	Vană oțel cu flanșă Dn 100	buc.	Vană oțel cu flanșă Dn 100		TY Y 28.1 21871578-003 2019	Ucraina	Promarmatura
1	36	Vană oțel cu flanșă Dn 150	buc.	Vană oțel cu flanșă Dn 150		TY Y 28.1 21871578-003 2019	Ucraina	Promarmatura
1	37	Vană oțel cu flanșă Dn 200	buc.	Vană oțel cu flanșă Dn 200		TY Y 28.1 21871578-003 2019	Ucraina	Promarmatura
1	38	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100	buc.	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100		TY Y 28.1 21871578-003 2019	Ucraina	Promarmatura
1	39	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150	buc.	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150		TY Y 28.1 21871578-003 2019	Ucraina	Promarmatura
1	40	Vană din fontă cu flanșe Dn100	buc.	Vană din fontă cu flanșe Dn100	1) Diametrul nominal DN-100 2) Marca otelului - fontă	TY 3721-001-00324292-2011	Rusia	JIM3
Total Lot nr.1:				x	X	X	X	X

Lot nr. 2:		Produse similare din oțel:						
2	1	Cot oțel de 90 grade D 150	buc.	Cot oțel de 90 grade D 150	1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	GOST 17375-2001	Rusia	Rusfiting
2	2	Cot oțel de 90 grade D 80	buc.	Cot oțel de 90 grade D 80		GOST 17375-2001	Rusia	Rusfiting
2	3	Cot oțel de 90 grade D 20	buc.	Cot oțel de 90 grade D 20		GOST 17375-2001	Rusia	Rusfiting
2	4	Cot oțel de 90 grade D 25	buc.	Cot oțel de 90 grade D 25		GOST 17375-2001	Rusia	Rusfiting
2	5	Cot oțel de 90 grade D 50	buc.	Cot oțel de 90 grade D 50		GOST 17375-2001	Rusia	Rusfiting
2	6	Cot oțel de 90 grade D 65	buc.	Cot oțel de 90 grade D 65		GOST 17375-2001	Rusia	Rusfiting
2	7	Cot oțel de 90 grade D 32	buc.	Cot oțel de 90 grade D 32		GOST 17375-2001	Rusia	Rusfiting
2	8	Cot oțel de 90 grade D 40	buc.	Cot oțel de 90 grade D 40		GOST 17375-2001	Rusia	Rusfiting
2	9	Cot oțel de 90 grade D 100	buc.	Cot oțel de 90 grade D 100		GOST 17375-2001	Rusia	Rusfiting
2	10	Cot oțel de 90 grade D 200	buc.	Cot oțel de 90 grade D 200		GOST 17375-2001	Rusia	Rusfiting
2	11	Cot oțel de 90 grade D 15	buc.	Cot oțel de 90 grade D 15		GOST 17375-2001	Rusia	Rusfiting
2	12	Trecere oțel D 57x40	buc.	Trecere oțel D 57x40	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	GOST 17378-2001	Rusia	Rusfiting
2	13	Trecere oțel D 89x76	buc.	Trecere oțel D 89x76		GOST 17378-2001	Rusia	Rusfiting
2	14	Trecere oțel D 57x32	buc.	Trecere oțel D 57x32		GOST 17378-2001	Rusia	Rusfiting
2	15	Trecere oțel D 108x89	buc.	Trecere oțel D 108x89		GOST 17378-2001	Rusia	Rusfiting
2	16	Trecere oțel D 57x25	buc.	Trecere oțel D 57x25		GOST 17378-2001	Rusia	Rusfiting
2	17	Trecere oțel D 133x57	buc.	Trecere oțel D 133x57		GOST 17378-2001	Rusia	Rusfiting
2	18	Trecere oțel D 400x250	buc.	Trecere oțel D 400x250	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	GOST 17378-2001	Rusia	Rusfiting
2	19	Dop oțel cu filet intern D 15	buc.	Dop oțel cu filet intern D 15		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	20	Dop oțel cu filet intern D 20	buc.	Dop oțel cu filet intern D 20		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	21	Dop oțel cu filet intern D 25	buc.	Dop oțel cu filet intern D 25		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	22	Dop oțel cu filet extern D 25	buc.	Dop oțel cu filet extern D 25		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	23	Dop oțel cu filet extern D 76	buc.	Dop oțel cu filet extern D 76		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	24	Dop oțel pentru sudură D 32	buc.	Dop oțel pentru sudură D 32		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	25	Dop oțel pentru sudură D 65	buc.	Dop oțel pentru sudură D 65		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	26	Dop oțel pentru sudură D 100	buc.	Dop oțel pentru sudură D 100	1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	27	Dop bronz cu filet extern D 15	buc.	Dop bronz cu filet extern D 15		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	28	Dop bronz cu filet intern D 15	buc.	Dop bronz cu filet intern D 15		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	29	Dop bronz cu filet intern D 20	buc.	Dop bronz cu filet intern D 20		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	30	Dop bronz cu filet intern D 25	buc.	Dop bronz cu filet intern D 25		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	31	Dop bronz cu filet intern D 32	buc.	Dop bronz cu filet intern D 32		TY 1468-001-47843941-2022	Rusia	PKF Celarm
2	32	Flanse din oțel Dn 25	buc.	Flanse din oțel Dn 25		TY Y 27.2 23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізервіс”

2	33	Flanse din oțel Dn 40	buc.	Flanse din oțel Dn 40	1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "B-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ У 27.2 23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
2	34	Flanse din oțel Dn 80	buc.	Flanse din oțel Dn 80		ТУ У 27.2 23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
2	35	Flanse din oțel Dn 100	buc.	Flanse din oțel Dn 100		ТУ У 27.2 23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
2	36	Flanse din oțel Dn 150	buc.	Flanse din oțel Dn 150		ТУ У 27.2 23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
2	37	Flanse din oțel Dn 32	buc.	Flanse din oțel Dn 32		ТУ У 27.2 23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
2	38	Flanse din oțel Dn 50	buc.	Flanse din oțel Dn 50		ТУ У 27.2 23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
2	39	Flanse din oțel Dn 200	buc.	Flanse din oțel Dn 200		ТУ У 27.2 23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
2	40	Flanse din oțel Dn 300	buc.	Flanse din oțel Dn 300		ТУ У 27.2 23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
2	41	Flanse din oțel Dn 65	buc.	Flanse din oțel Dn 65		ТУ У 27.2 23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
2	42	Flanse din oțel Dn 250	buc.	Flanse din oțel Dn 250		ТУ У 27.2 23392043-003	Ucraina	ТОВ „Олбрізсервіс”
2	43	Mufe oțel Dn 15	buc.	Mufe oțel Dn 15	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4923-001 00218182 2004	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	44	Mufe oțel Dn 20	buc.	Mufe oțel Dn 20		ТУ 4923-001 00218182 2004	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	45	Mufe oțel Dn 32	buc.	Mufe oțel Dn 32		ТУ 4923-001 00218182 2004	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	46	Mufe oțel Dn 40	buc.	Mufe oțel Dn 40		ТУ 4923-001 00218182 2004	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	47	Mufe oțel Dn 50	buc.	Mufe oțel Dn 50		ТУ 4923-001 00218182 2004	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	48	Contrapiuliță din oțel Dn 15	buc.	Contrapiuliță din oțel Dn 15	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4923-001 00218182 2004	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	49	Sgon oțel Dn 25	buc.	Sgon oțel Dn 25	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 8969-75	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	50	Sgon oțel Dn 20	buc.	Sgon oțel Dn 20		ГОСТ 8969-75	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	51	Sgon oțel Dn 50	buc.	Sgon oțel Dn 50		ГОСТ 8969-75	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	52	Sgon oțel Dn 32	buc.	Sgon oțel Dn 32		ГОСТ 8969-75	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	53	Sgon oțel Dn 15	buc.	Sgon oțel Dn 15		ГОСТ 8969-75	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	54	Filet otel Dn 20	buc.	Filet otel Dn 20	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4923-001 00218182 2004	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	55	Filet otel Dn 25	buc.	Filet otel Dn 25		ТУ 4923-001 00218182 2004	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	56	Filet otel Dn 32	buc.	Filet otel Dn 32		ТУ 4923-001 00218182 2004	Rusia	ООО Крупинский арматурный завод
2	57	Trecere oțel Dn 25x20	buc.	Trecere oțel Dn 25x20	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	GOST 17378-2001	Rusia	Rusfiting
2	58	Trecere oțel Dn 40x32	buc.	Trecere oțel Dn 40x32		GOST 17378-2001	Rusia	Rusfiting

2	59	Trecere oțel Dn 32x20	buc.	Trecere oțel Dn 32x20		GOST 17378-2001	Rusia	Rusfiting
2	60	Teu egal din oțel Dn 250	buc.	Teu egal din oțel Dn 250	1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	GOST 17376-2001	Rusia	Rusfiting
Total Lot nr. 2:				x	x	x	x	x
Lot nr. 3:		Filtre:						
3	1	Filtru cu senzor de presiune Dn25, P 1,2 Mpa	buc.	Filtru cu senzor de presiune Dn25, P 1,2 Mpa	Filtru seria EGF-H 1025 1) Filtru cu senzor de presiune P 0,6 Mpa 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Sfera de lucru - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) Plasa (глазок сетки в мм - 50 микрон) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TS 10276 2014/68/EU DIN 3386	Turcia	Eska
3	2	Filtru cu senzor de presiune Dn50, P 1,2 Mpa	buc.	Filtru cu senzor de presiune Dn50, P 1,2 Mpa	Filtru seria EGF-H 1025 1) Filtru cu semnsor de presiune P 0,6 Mpa 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Sfera de lucru (Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C") 5) Plasa (глазок сетки в мм - 50 микрон) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	TS 10276 2014/68/EU DIN 3386	Turcia	Eska
3	3	Filtru oțel Dn 25	buc.	Filtru oțel Dn 25	1) ФС ду25, 50, 100 2) Corp – oțel, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Sfera de lucru (Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -5 C pana la +150 C") 5) Plasa (сетчатый, (ячейка 1,4мм)) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 28.25.14-003 19767017-2017	Rusia	Promarm
3	4	Filtru oțel Dn 50	buc.	Filtru oțel Dn 50		ТУ 28.25.14-003 19767017-2017	Rusia	Promarm
3	5	Filtru oțel Dn 100	buc.	Filtru oțel Dn 100		ТУ 28.25.14-003 19767017-2017	Rusia	Promarm
3	6	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50	buc.	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50	1) Фильтры газовые серии ФГВ стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - flanse 4) Sfera de lucru (Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C") 5) Nivel de filtrare (Степень фильтрации механических частиц имеющих размеры превышающие - 80 мкм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 28.25.14-003 19767017-2017	Rusia	Promarm
Total Lot nr. 3:				x	x	x	x	x
Lot nr. 4:		Supape:						

4	1	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа	buc.	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа	PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4859-024-36214188 2000	Rusia	Gazprommash
4	2	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	buc.	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4859-024-36214188 2000	Rusia	Gazprommash
4	3	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	buc.	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4859-024-36214188 2000	Rusia	Gazprommash
4	4	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа	buc.	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа	PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ТУ 4859-024-36214188 2000	Rusia	Gazprommash
Total Lot nr. 4:				x	x	x	x	x

Semnata: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv
SRL "GMC Engineering"

Adresa: MD 2071, str. Alba-Iulia 97/2, of.53, mun. Chişinău, Republica Moldova

Data: 18 februarie 2026