

Descrierea Tehnica si Poze

Pentru Primaria s. Roscani, r-nul Anenii Noi

Art.	Descriere	Foto
Tractor	Producator: LS MTRON LTD (concernul LG) Asamblare: Coreea de Sud Model: LS XU6168 Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED. Motor: 4 cilindri de 68 C.P. TIER4, 2505 cm³, 4 cilindri de 68 C.P. TIER4 dotat cu Turbosuflantă și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbo-suflanta pentru asigurarea unui cuplu mărit și a eficienței consumului de combustibil) Norma de emisii CO2: TIER4 Volumul Rezervorului: 60 l PTO: Dependent/Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Torții PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Sistem de frânare: Multi Disc în baie de ulei Pompa servodirecție (l/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 Pompa Dubla (l/min): <i>Pompă hidraulică(lpm) 37.5</i> <i>Pompă direcție(lpm) 17.5</i> <i>Debit total (lpm) 55.0</i> Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Anvelope: 11,2 – 20(fata), 14,9-30 (spate) Unghi de cotire a roților din fata: 55° Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2572 kg Garantie 2 ani	
Incarcator frontal	Producator: Ozkan Makina Turcia Model: FL3300 Grutatea max. de ridicare: până la 1300 kg Greutate proprie: 530 kg Înălțimea maximă: 3300mm Adâncimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 64° Putere minimă: 60-80 Cp Culoare: Alb Timp operațiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Volum cauz: 0.72 m³ Latime cauz: 185 cm Masa cauz: 200 kg	

vânzări

	<u>Garantie 12 luni</u>	
Rezervor tractabil pentru apa potabila	Producator: <u>Hummel Tarim LTD, Turcia</u> Model: <u>TN1240</u> Volum: <u>4.000 L</u> Greutatea: <u>980 kg</u> Lungimea rezervorului: <u>3180 mm</u> Diametrul rezervorului <u>1440 mm</u> Dimensiuni totale : <u>5383/2137/1900 mm</u> Grosimea peretilor rezervorului: <u>3 mm (GALVANIZAT)</u> Dimensiunile rotilor: <u>9.00/16 BKT (6 gauri)</u> Sistem de umplere: <u>Da - capacitate 36.000 L/h</u> Viteza de deplasare: <u>40 km/h</u> Putere minima necesara: <u>60 Cp</u> Sistem de frinare: <u>hidraulic</u> Dotari incluse in pret: -Furtun absorbtie de <u>9m cu filtru</u> -Doua iesiri in spate cu diametrul de <u>25mm</u> pentru irigarea cimpurilor <u>Garantie 12 luni</u>	
Lama pentru dezapezire si nivelare	Model: <u>LN220-A</u> Producator: <u>Deleks SRL, Italia</u> Putere necesara (CP): <u>40-80</u> Lungime (mm): <u>830</u> Latime de lucru (mm): <u>1993 (in unghi de 27°)</u> Latime totala (mm): <u>2213</u> Inaltime (mm): <u>700</u> Unghi reglabil: <u>hidraulic, 27°</u> Inaltimea reglabila: <u>hidraulic</u> Arcuri pentru amortizare: <u>8 arcuri</u> Amortizare: <u>+/- 4°</u> Greutate totala (kg) <u>310</u> Grosimea metalului: <u>5mm</u> Lama din cauciuc pentru zapada: <u>inclusa in pret</u> Dimensiunea lamei din cauciuc: <u>150x200</u> Grosimea lamei din cauciuc: <u>16mm</u> Instalarea se include in pret! <u>Garantie 12 luni</u>	
Tocator lateral de resturi vegetale	<u>Tocator de resturi vegetale model TMC1900</u> Producator italian <u>Zanon srl</u> Caracteristicile tehnice Model TMC 1900: - Deplasarea laterală de la centrul tractorului - <u>2,73 m</u> - Nr. ciocane: <u>20buc. (m. ciocan 1.2 kg)</u> - Diametrul crengilor măcinate – până la <u>6cm</u> - Lățimea de lucru - <u>1,90 m</u> - Unghiul de lucru <u>+90 grade până -55 grade</u> - Puterea recomandata - <u>70-120 CP</u> - Masa tractor recomandata: <u>3000kg</u> - Masa utilaj - <u>690kg</u> - Dotat cu reductor cu sistem de protectie internă	

	- Dotat cu sistemul antisoc - Cardan fortificat 6x6 inclus Garantie 12 luni	
Remorca cu două axe, basculabilă IN 3 PARTI	Produsor: Hummel Tarim LTD Model: Koksai RMU2450 Greutate maximă de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorci: 2650 kg Descarcare: Hidraulică, în 3 părți Înălțimea bordurilor: 500mm +500mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum încărcare: 11,87 m³ Suprafața încărcăturii: 7,91 m² Grosimea peretelui: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile roților: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteză de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Dulapier din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apă pentru spălat mâinile: inclus Rezervor din plastic pentru săpun: inclus	

Nr. de contact:

mob: +373 698 98 123 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 987 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 772 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 949 - Manager vânzări

mob: +373 698 98 755 - Contabilitate

mob: +373 698 98 950 - Departament tehnic