

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ Achizitii.md ID 21458404 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1753189760803 din_22 07 2025_____
Obiectul achiziției:___ Autospecială pentru colectarea și transportarea gunoiului Primaria Ghidighici _____

Denumire a bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/se rvicii						
<i>Autospeci ală pentru transporta rea deșeurilor menajere solide</i>	OTOKAR ATLAS KADEME 6+1 m3	TURCIA TURCIA	OTOKAR KADEME	-Destinația : Încărcarea, compactarea, transportarea și descărcarea deșeurilor. -Auto-8,5 tone -Tip de tracțiune-hidraulică -Greutate la bordură-7,5-8,5 tone -Anul de fabricație-2024-2025 -Timp de compresie, timp de compresie-25-30 sec. -Motorul- Turbo Diezel 3.8 lit Euro 6 , consumul mediu de combustibil nu mai mult de 25-30 l la 100 km -Tipuri de containere care pot fi încărcate-120 litri, 240 litri, 360 litri,400 litri, 440 litri, 660 litri, 770 litri, 800 litri, 1100 litri. -Cutie de viteză: mecanică -Dimensiunile mașinii de eliminare a deșeurilor-Lungime 6750 mm, lățime 2200 mm, înălțime 2350 mm	Stare: Nou Anul fabricației – 2025. Omologat pentru piața UE Masina de colectare a deșeurilor menajere solide cu încărcarea din spate, cu posibilitatea de încărcare manuală a deșeurilor 6+1 m3. specificații tehnice - camion Lungime (mm) 5950 Lățime (mm) 2200 Înălțime (mm) 2350 Ampatament (mm) 2350 Ecartament față (mm) 1730~1762 Masa maximă tehnic admisă în sarcină –9000 kg. Masa max. tehnic admisă a combinației – până la 12 000 kg. Tip tracțiune 4x2 Tipul de motor – Cummins Intercooler Turbo Diesel Euro 6, OBD-E	

				-Masa autospecialei : segmentul de 8,5-12 tone -Metoda de încărcare a deșeurilor prin partea din spate. –Capacitatea mecanismului de ridicare/încărcare a deșeurilor nu mai puțin de 600-700 kg -Mecanismul de încărcare: Basculantă combinată pentru Euro containere cu o capacitate de 120 l până la 1100 l -Sistem de compactare a gunoiului : Placă de presare -Coeficientul de presare a deșeurilor, nu mai puțin de 2:1 -Regimul de presare : Automat și manual cu regim ciclic -carburanți –Motorină -Recipient de gunoi -6+1 m3 -Sistemul de răcire a motorului;lichide -GPS : da -Perioadă de garanție: 2 ani -Autospeciala trebuie să dețină: Pașaportul autospecialei ce Conține caracteristicile de bază. Certificat de garanție Lumină intermitentă portocalie Lanternă de iluminare a zonei de lucru Marcaj reflectorizant în conformitate cu standardele în vigoare Roată de rezervă	Cabina destinată pentru 3 persoane (șofer + 2 operatori); Echipament standard, roată de rezervă, trusă medicală Puterea max. aprox.112 kW cu 2600rpm; Transmisie manuală – (ZF) 6+1 trepte Suspensie față-spate Arc cu foaie/amortizoare duble și bară antiruliu. Frâna de serviciu Pneumatică, dotată cu ABS, EBS 3.0 ESC; Frână față disc, spate Tambur, sistem de direcție Asistată hidraulic. Viteza max. 90 km/h. Capacitatea rezervorului comb. 120 l Oglinziretrovizoare electrice și încălzite. Protecție anticorozivă sasiu + cabină; priză USB. Pilot automat, iluminarea treptelor de acces (stg+drpt). ACC Închidere centralizată cu telecomandă, senzori de parcare spate. Aer condiționat, lămpi de ceață, sistem avertizare părsire bandă, lumini de marsarier (LED). Parasolar, Scaun sofer reglabil Tahograf digital, GPS : da Termin de garanție 36 luni (3 ani) Tipul de unitate – hidraulică. - Dispozitiv de ridicare pentru containere: 120 litri, 240 litri, 360 litri, 400 litri, 440 litri, 660 litri, 770 litri, 800 litri, 1100litri. – -Timpul de comprimare, compresie: 25- 30 sec. - Tipul de lucru: Manual – Echipament compactor cu incarcare posterioara. Podea: Hardox 400-450, 4 mm St -52 Pereti laterali: St-52, 4 mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale) Cuva/capacul colector: - este conectata prin balamale, cu deschidere in exterior prin intermediul a doi cilindri hidraulici - grad de compactare: 6:1 Perioada de garanție pentru utilaje este 36 luni (3 ani)	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Uzun Ivan_ În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL _ Adresa: mun Chisinau str Petricani 86