

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1753967713583 din 31.07.2025
Obiectul achiziției:	Tehnică pentru modernizarea serviciilor comunale în comuna Florițoaia rnl. Ungheni, inclusiv livrarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	DEUTZ-FAHR Agrofarm 5115	Turcia	Deutz Fahr	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 115-120 CP. 4 cilindri și o capacitate de: 3800-4000 cc. Turbină Intercooler Sistem de alimentare: Common Rail. Unghi de întoarcere grade : 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 20F+20R dotată + schimbarea diapazoanelor electrohidraulic Rezervor de combustibil: 135 - 150 L Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Sistemul de direcție cu pompa independentă cu debitul min: 30 L/min Sistem hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în baie de ulei. Sistemul hidrolic/pneumatic:	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 115 CP. 4 cilindri și o capacitate de: 3849 cc. Turbină Intercooler Sistem de alimentare: Common Rail. Unghi de întoarcere grade : 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 20F+20R dotată cu + schimbarea diapazoanelor electrohidraulic Rezervor de combustibil: 145 L Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Sistemul de direcție cu pompa independentă cu debitul: 30 L/min Sistem hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în baie de ulei. Sistemul hidrolic/pneumatic:	

				Sistem hidraulic cu debit pompă de minim: 55 L/min Retur liber pentru ulei hidraulic Minim 3 perechi distribuitoare hidraulice spate cu regulator de debit Sistemul de agățare spate: Ridicare spate ELECTRONICĂ cu funcție APP AUTO APP spate: 540-540E-1000-1000E Stabilizatori telescopici Putere ridicare spate minim: 3.500 kg Greutate tractor minim: 4.250 kg Cabina: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie reglabila. Scaun pasager cu centură de siguranță Cabină cu sistem de ventilație și încălzire, spații de depozitare. Consola dreaptă cu control mecanic al distribuitoarelor hidraulice Aer condiționat Suspensie cabină/șasiu cu silent block hidraulic Lămpi halogen pentru semnalizare față și spate Faruri frontale HALOGEN Priză electrică 12V + 2 porturi USB Lumini față pe capotă Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3600 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E	Sistem hidraulic cu debit pompă de: 55 L/min Retur liber pentru ulei hidraulic Minim 3 perechi distribuitoare hidraulice spate cu regulator de debit Sistemul de agățare spate: Ridicare spate ELECTRONICĂ cu funcție APP AUTO APP spate: 540-540E-1000-1000E Stabilizatori telescopici Putere ridicare spate: 3.500 kg Greutate tractor: 4.250 kg Cabina: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare, lumini de lucru: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie reglabila. Scaun pasager cu centură de siguranță Cabină cu sistem de ventilație și încălzire, spații de depozitare. Consola dreaptă cu control mecanic al distribuitoarelor hidraulice Aer condiționat Suspensie cabină/șasiu cu silent block hidraulic Lămpi halogen pentru semnalizare față și spate Faruri frontale HALOGEN Priză electrică 12V + 2 porturi USB Lumini față pe capotă Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3600 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E	
--	--	--	--	---	---	--

				Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei. Girofar Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; Manual de utilizare Scaun pneumatic Tiranti in 3 puncte fata + Arborele Prizei de Putere fata Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Activare 4WD. Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ore	Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei.Girofar Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; Manual de utilizare Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din Spate Activare 4WD. Garanție: 12 luni sau 1000 moto/ore	
Încărcător frontal	MT02	Polonia	Metal Tehnik	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 -1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3 400 - 3 500 mm; Presiunea de lucru: 190 -200 bar; Greutatea: 450 -460 kg; Unghi de tragere: 43 -45 de grade; Unghi de aruncare: 58 -60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP -120 CP Viteza de lucru (max.): 6 -8 km/h Viteza de transport (max.): 10 -15 km/h Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; - cadru euro - a treia secțiune - joystick – autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3570 mm; Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 40 CP -120 CP Viteza de lucru (max.): 6 -8 km/h Viteza de transport (max.): 10 -15 km/h Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată	

				Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcătorul frontal este compatibil cu tractor propus.	
Cupă maxilară	Cupă maxilara 0,8 m ³	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Volum:0,5 - 0,8 m ³ Lungime, mm: 1000 -1100 Lățime, mm: 1900 -2000 Înălțime, mm: 850 -900 Greutate, kg: 370 -410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,8 m ³ Lungime, mm: 1040 Lățime, mm: 2000 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 380 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus.	
Remorcă	Volkan 5T (hydraulic)	Turcia	Volkan	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg-2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg. Greutatea totala: 6950 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1950; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3995 mm; -latime: 2095 mm; -inaltime cu laturi principale: 590 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm	

				-descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	-descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:40 km/ora -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00/16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulic; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus	
Dispozitiv de agățare tomberon	DT 500mtc	Modova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus	
Tomberon/Pubela 120l	Tomberon/Pubela 120l Negru	Turcia	Abox Plastik	Tomberon/ Pubela 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile	Tomberon/ Pubela 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 9 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile	

				meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35