

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1727848691239 din 02/10/2024 |
| Obiectul achiziției: tractor cu utilaje                                     |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului /serviciului | Țara de origine | Producătorul          | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------|--|--|------------------------|
| 1                               | 2  | 3               | 4                     | 5  | 6  | 7                      |
| <b>Bunuri</b>                   |  |                 |                       |  |  |                        |
| <b>LOTUL 1</b>                  |  |                 |                       |  |  |                        |
| <b>Tractor<br/>16700000-2</b>   | Armatrac<br>1104 Lux                     | Turcia          | Uzina Erkunt<br>Group | <p>Stare: nou, produs 2024.<br/>Tara de origine: UE, sau Turcia<br/>Emisii: Etapa III-A Nivelul 3 Putere 110 CP.<br/>Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,2/4,5 litri.<br/>Intercooler și turbocompresor.<br/>TRANSMISIE:<br/>Comutare mecanică sincronizata.<br/>Trepțe minim înainte/înapoi: 16 înainte / 16 înapoi<br/>Conexiune în trei puncte Cat. 2<br/>Conexiune cu capete bile<br/>Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig<br/>Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg<br/>Capacitate pompa, min/max: 56/60 L/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard.<br/>Presiunea de lucru, min/max: 19,0 – 19,5 Bari.<br/>Arborele prizei de putere: min 540 rpm<br/>Puterea prizei: min 60 kw</p> | <p>Stare: nou, produs 2024.<br/>Tara de origine: Turcia<br/>Emisii: Etapa III-A Nivelul 3 Putere 110 CP.<br/>Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4.4 litri.<br/>Intercooler și turbocompresor.<br/>TRANSMISIE:<br/>Comutare mecanică sincronizata.<br/>Trepțe înainte/înapoi: 16 înainte / 16 înapoi<br/>Conexiune în trei puncte Cat. 2<br/>Conexiune cu capete bile<br/>Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig<br/>Capacitate ridicare spate,: 5000 kg<br/>Capacitate pompa, 60 L/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard<br/>Presiunea de lucru, 19,0 Bari.<br/>Arborele prizei de putere: min 540 rpm<br/>Puterea prizei: 60 kw</p> |                        |

|  |         |         |                       |   |   |  |
|--|---------|---------|-----------------------|---|---|--|
|  |         |         |                       | <p>Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager<br/> <b>Direcție hidrostatică</b><br/> <b>Sistem de frânare remorca (pneumatic)</b><br/> <b>Axa fata: 4WD</b><br/> <b>Lungime, min/max: 4450/4600 mm</b><br/> <b>Ampatament, min/max: 2390/2500 mm</b><br/> <b>Latime, min/max: 2090-2490 mm</b><br/> <b>Garda la sol, min/max: 500/627 mm.</b><br/> <b>Inaltime, min/max: 2805/2917 mm.</b><br/> <b>Dimensiuni roata fată, min/max:</b><br/> <b>320-340/85, R24/R28</b><br/> <b>Dimensiuni roți din spate, min/max: 420 - 460/85, R34/R38</b><br/> <b>Greutatea tractorului, min/max: 4760/5500 kg</b><br/> <b>Garantie: minim 24 luni calendaristice sau 1500 moto/ore.</b></p> | <p>Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager<br/> <b>Direcție hidrostatică</b><br/> <b>Sistem de frânare remorca (pneumatic)</b><br/> <b>Axa fata: 4WD</b><br/> <b>Lungime, 4455mm</b><br/> <b>Ampatament, 2405 mm</b><br/> <b>Latime, : 2090-2490 mm</b><br/> <b>Garda la sol, 520 mm.</b><br/> <b>Inaltime, 2870 mm.</b><br/> <b>Dimensiuni roata fată,:</b><br/> <b>340/85, R24</b><br/> <b>Dimensiuni roți din spate, : 460/85, R34</b><br/> <b>Greutatea tractorului, : 5300 kg</b><br/> <b>Garantie: 24 luni calendaristice sau 1500 moto/ore.</b></p> |  |
| <b>LOTUL 2</b>   |         |         |                       |   |   |  |
| <p><b>Scarificator 5 axe</b><br/> <b>16100000-6</b></p>                    | DC5L    | Turcia  | Uzina Hisarlar        | <p>Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. (110 CP)<br/> Stare nou, de tip usor cu 5 corpuri de lucru plus tăvălug, putere necesară (CP): 110<br/> Adâncime de lucru (cm) min/max: 35/45cm<br/> Greutate (kg) min/max: 1060/1300<br/> Dimensiuni (latime*lungime*inaltime): min/max 250-260 x 260-286 x134-160<br/> Lățimea de lucru (cm): 250<br/> Reglarea tăvălugului hidraulic<br/> Garantie: minim 12 luni.</p>   | <p>Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. (110 CP)<br/> Stare nou, de tip usor cu 5 corpuri de lucru plus tăvălug, putere necesară (CP): 110<br/> Adâncime de lucru (cm): 35/45cm<br/> Greutate (kg) 1200<br/> Dimensiuni (latime*lungime*inaltime): 260 x 260 160<br/> Lățimea de lucru (cm): 250<br/> Reglarea tăvălugului hidraulic<br/> Garantie: 12 luni.</p>  |  |
| <b>LOTUL 3</b>   |         |         |                       |   |   |  |
| <p><b>Cultivator pentru prelucrarea solului</b><br/> <b>16120000-2</b></p> | KSA 4,2 | Moldova | Uzina Moldagrotehnica | <p>Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1 (110 CP)<br/> Stare nou, de tip purtat<br/> Latimea de transportare, min/max: 2,0/3,5 m<br/> Latime de lucru, min/max: 4/4.5 m.<br/> Adâncime de lucru, min/max: 5/12 cm<br/> Diametrul tăvălugi față, min/max: 280/340 mm<br/> Diametrul tăvălugi spate, min/max:</p>   | <p>Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1 (110 CP)<br/> Stare nou, de tip purtat<br/> Latimea de transportare: 2.35 m<br/> Latime de lucru, 4.2 m.<br/> Adâncime de lucru, : 5-12 cm<br/> Diametrul tăvălugi față, 340 mm<br/> Diametrul tăvălugi spate, 340.</p>  |  |

|  |       |         |                          |   |  |
|--|-------|---------|--------------------------|---|--|
|  |       |         |                          | 280/340.<br>Pliabil hidraulic<br>Greutate 1350/1520 kg<br>Garantie: minim 12 luni.  | Pliabil hidraulic<br>Greutate 1350 kg<br>Garantie: 12 luni.  |
| <b>LOTUL 4</b>                         |       |         |                          |   |  |
| <b>Grapa cu discuri<br/>16110000-9</b> | BDT 3 | Moldova | Uzina<br>Moldagrotehnica | Parametrii tehnici: Stare nou, compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1 (110 CP)<br>Semitractat<br>Lățime de lucru: 3,0 - 3,2 m<br>Adâncime de lucru la o trecere, min/max: 15/18 cm<br>Productivitate, min/max: 1.5/4.8 ha/h<br>Unghi de atac: 0 - 30 grade<br>Diametru disc, min: 660 mm<br>Sarcina per disc, min/max: 55/85 kg<br>Masa, min/max: 1650/1750 kg<br>Discurile înclinate, pe suporturi individuale<br>Garantie: minim 12 luni | Parametrii tehnici: Stare nou, compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1 (110 CP)<br>Semitractat<br>Lățime de lucru: 3,0 m<br>Adâncime de lucru la o trecere: 15-18 cm<br>Productivitate, min/max: 1.8 ha/h<br>Unghi de atac: 18 grade<br>Diametru disc,; 660 mm<br>Sarcina per disc,; 60 kg<br>Masa, min/max: 1710 kg<br>Discurile înclinate, pe suporturi individuale<br>Garantie: 12 luni |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839 Mun. Chisinau s. Stauceni str A. Mateevici 99.A