

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1743073495283 din <u>28.03.2025</u>
Obiectul achiziției: Achiziționarea de materiale de construcție și articole conexe pentru anul 2025, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 ciment						
Ciment	Ciment	Ucraina	ЧАО ИваноФранк овскцемент	Ambalaj nu mai mare de 40 kg Ciment marca M500	Ambalaj nu mai mare de 40 kg Ciment marca M500	
Lot 2 Amestecuri uscate						
Amestec uscat (Tencuială)	Amestec uscat (Tencuială)	Moldova	Supraten	Ambalaj nu mai mare de 30kg Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de cgips cu polimeri,plastifianți și umpluturi minerale. Rezistența la întindere de încovoiere 1,8N/mm ² Rezistența la compresiune >3,5N/mm ² Aderența >0,5N/mm ² Granulare 0-1,2mm Grosime 8-35mm Consum 10kg/m ² /10mm Productivitate 3m ² /sac Uscare 7 zile	Ambalaj nu mai mare de 30kg Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de cgips cu polimeri,plastifianți și umpluturi minerale. Rezistența la întindere de încovoiere 1,8N/mm ² Rezistența la compresiune >3,5N/mm ² Aderența >0,5N/mm ² Granulare 0-1,2mm Grosime 8-35mm Consum 10kg/m ² /10mm Productivitate 3m ² /sac Uscare 7 zile	
Amestec uscat (Tencuială)	Amestec uscat (Tencuială)	Moldova	Supraten	Ambalaj nu mai mare de 25kg. Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment cu polimeri,plastifianți și umpluturi minerale. Culoare gri Densitatea mortarului întărit -1423/1162 kg/m ³	Ambalaj nu mai mare de 25kg. Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment cu polimeri,plastifianți și umpluturi minerale. Culoare gri Densitatea mortarului întărit -1423/1162 kg/m ³	

				Rezistența la compresiune 3,84/5,03N/mm2(CS III) Rezistența la compresiune după îngheț-dezgheț 2,73-2,89N/mm2(CSII) Rezistența de aderență la mortarul întărit 0,117-0,237 N/mm2 Absorbția de apă prin capilaritate (clasa) 2,5-2,0kg/m2(WO) Conductivitatea termică 0,45-0,25W/mk	Rezistența la compresiune 3,84/5,03N/mm2(CS III) Rezistența la compresiune după îngheț-dezgheț 2,73-2,89N/mm2(CSII) Rezistența de aderență la mortarul întărit 0,117-0,237 N/mm2 Absorbția de apă prin capilaritate (clasa) 2,5-2,0kg/m2(WO) Conductivitatea termică 0,45-0,25W/mk	
Glet ipsos (finis)	Glet ipsos (finis)	Moldova	Knauf	Ambalaj nu mai mare de 25 kg Rezistența la întindere de încovoiere 3,22N/mm ² Rezistența la compresiune >9,86N/mm ² Rezistența la aderență >2,097N/mm ² Finețe 200mkm 0,08% Reacția la foc A1 Uscare 120 min.	Ambalaj nu mai mare de 25 kg Rezistența la întindere de încovoiere 3,22N/mm ² Rezistența la compresiune >9,86N/mm ² Rezistența la aderență >2,097N/mm ² Finețe 200mkm 0,08% Reacția la foc A1 Uscare 120 min.	
LOT 3 Adeziv						
Adeziv gresie - faianța exterior și interior	Adeziv gresie - faianța exterior și interior	Moldova	Orsanstil	Ambalaj nu mai mare de 25 kg Clasa adezivului C1 Reacție la foc A1 Termorezistent pînă la +70°C Rezistența inițială la aderență la tracțiune 1,185N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după cicluri îngheț-dezgheț 0,860N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după imersie în apă 0,829N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după îmbătrînire termică 0,748N/mm ² Timp deschis 0,623 N/mm ²	Ambalaj nu mai mare de 25 kg Clasa adezivului C1 Reacție la foc A1 Termorezistent pînă la +70°C Rezistența inițială la aderență la tracțiune 1,185N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după cicluri îngheț-dezgheț 0,860N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după imersie în apă 0,829N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după îmbătrînire termică 0,748N/mm ² Timp deschis 0,623 N/mm ²	
Lot 4 Grund pentru amorsarea suprafețelor minerale						
Grund	Grund Acryl Grund	Ucraina	Rolax	Ambalaj nu mai mare de 10kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 100-150g/m ² Culoare alb COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj 10kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 100-120g/m ² Culoare alb COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
Grund-Betokontakt	Grund-Betokontakt	Moldova	Supraten	Ambalaj nu mai mare de 17kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 150-270 g/m ² COV produs – max. 30 g/l	Ambalaj nu mai mare de 17kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 150-270 g/m ² COV produs – max. 30 g/l. Garanție produs 12 luni	

				Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
Lot 5 Vopsea						
Vopsea	Vopsea PF 115	Ucraina	Rolax	Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Destinație pentru lemn, oțel,beton Domeniul de utilizare exterior,interior Consum normat 100-200g/m² pentru strat Timp de uscare la atingere 4 ore, între straturi 12 ore comlet uscare max. 22-24h. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produs – max. 300 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj nu mai mare de 2,8kg Baza alchidică Destinație pentru lemn, oțel,beton Domeniul de utilizare exterior,interior Consum normat 80-100g/m² pentru strat Timp de uscare la atingere 4 ore, între straturi 12 ore comlet uscare max. 22-24h. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător.CO Produs – max. 300 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
Lot 6 Grund pentru suprafețe metalice,lemnoase						
Grund	Grund GF 021	Ucraina	Rolax	Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Consum normat 180-200g/m² Domeniul de utilizare exterior,interior Destinație pentru confecții metalice, Timp de uscare 10-15ore la temperatura camerei. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produscat – max. 540 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj nu mai mare de 2,8kg Baza alchidică Consum normat 70-110 g/m² Domeniul de utilizare exterior,interior Destinație pentru confecții metalice, Timp de uscare 10-15ore la temperatura camerei.Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produscat – max. 540 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
Lot 7 Material lemnos						
Placă OSB 8mm	Placă OSB 8mm	Ucraina	Ucraina	Placă OSB 6mm	Placă OSB 6mm	
Placă OSB 10mm	Placă OSB 10mm	Ucraina	Ucraina	Placă OSB 10mm	Placă OSB 10mm	
Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Ucraina	Ucraina	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	

Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm)	Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx5mm)	Ucraina	Ивано- Франковск	Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm)	Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx5mm)	
Lot 13 Material inert						
Nisip cernut pentru tencuire mărunt	Nisip cernut pentru tencuire mărunt	Moldova	Moldova	Nisip cernut pentru tencuire mărunt	Nisip cernut pentru tencuire mărunt	
Prundiș fracția 5/10 (Galică fracția 5/10)	Prundiș fracția 5/10 (Galică fracția 5/10)	Moldova	Moldova	Prundiș fracția 5/10 (Galică fracția 5/10)	Prundiș fracția 5/10 (Galică fracția 5/10)	
Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	Moldova	Moldova	Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	
Lot 14 Articole conexe						
Diluant	Diluant	Moldova	Cheton	Ambalaj nu mai mare de 0,9 L	Ambalaj nu mai mare de 0,9 L	
Electrozi 3,25x350	Electrozi 3,25x350	România	Super tit	Electrozi 3,25x350	Electrozi 3,25x350	
Vată minerală b=50mm	Vată minerală b=50mm	România	Isover	Vată minerală b=50mm	Vată minerală b=50mm	
Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L)	Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L)			Praimer bituminos pentru suprafețe de beton Ambalaj nu mai mare de 16kg. (18L)	Praimer bituminos pentru suprafețe de beton Ambalaj nu mai mare de 16kg. (18L)	
Lot 15 Armatura de închidere reglare						
Robinet bilă FI-FI Dn15mm fluture (apă)	Robinet bilă FI-FI Dn15mm fluture (apă)	Rusia	RTP	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	
Robinet bilă FI-FI Dn20mm fluture (apă)	Robinet bilă FI-FI Dn20mm fluture (apă)	Rusia	RTP	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	
Robinet bilă FI-FI Dn25mm fluture (apă)	Robinet bilă FI-FI Dn25mm fluture (apă)	Rusia	RTP	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă	

				Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip minier – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip minier – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	
Lot 16 Sisteme de canalizare interioară, exterioară						
Tub PVC D110 L=0,25m	Tub PVC D110 L=0,25m	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	
Tub PVC D110 L=0,5m	Tub PVC D110 L=0,5m	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	
Tub PVC D110 L=1,0m	Tub PVC D110 L=1,0m	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	
Tub PVC D110 L=2,0m	Tub PVC D110 L=2,0m	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	
Tub PVC D110 L=3,0m	Tub PVC D110 L=3,0m	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007	Standart de referință EN13476/2:2007	

				Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	
Tub PVC D160 L=1,0m SN-4	Tub PVC D160 L=1,0m SN-4	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	
Tub PVC D160 L=2,0m SN-4	Tub PVC D160 L=2,0m SN-4	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	
Tub PVC D160 L=3,0m SN-4	Tub PVC D160 L=3,0m SN-4	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	
Revizia PVC D110	Revizia PVC D110	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Mufă compesare PVC D 110	Mufă compesare PVC D 110	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	

Mufă PVC D 110	Mufă PVC D 110	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Mufă PVC D 160	Mufă PVC D 160	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Cot PVC D110 45*	Cot PVC D110 45*	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Cot PVC D160 45*	Cot PVC D160 45*	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Trecere PVC D160/110	Trecere PVC D160/110	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Trecere PVC D110/50	Trecere PVC D110/50	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК	Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК	Turcia	YILBOR	Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК	Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК	

Cruce PVC D110/110/110/50	Cruce PVC D110/110/110/50	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Teu PVC 110/110/110 45*	Teu PVC 110/110/110 45*	Turcia	YILBOR	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Lot 17 Țevi pentru apeduct						
Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	Moldova	UNIPLAST	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	
Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16	Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16	Moldova	UNIPLAST	Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16	Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Vladislav Verezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian,11, mun. Bălți