

Specificații tehnice (F4.1)								
						din 05.02.2020		
Numărul licitației: 21018647								Alternativa nr.
Denumirea licitației:Consumabile pentru Angiografie Conform necesitatilor IMSP Institutul de Cardiologie						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 1						
		PTCA Guide Wires	42.01.30000 42.01.30001 42.01.30002 42.01.30003 42.01.30004 42.01.30005 42.01.30006 42.01.30007	China	SCW MEDICATH LTD	Varf de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o manevrare sporită în cazurile complicate, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014". Lungimi cuprinse intre : 190cm și 300cm Radioopacitate: 3 cm Distabilitatea ghidului cu manevrabilitate sporită.	Vârful PT de 3 mm garantează vizibilitatea în timpul proceselor cu raze X Nitinol Nucleu oțel inoxidabil cu PTFE acoperit pe ax Flexibilitate și manevrabilitate Flexibilitate - *Super moale - Talie de șarpe de apă* și *moale*. Diametru - 0,014 " Sarcina de încărcare (g) - 0.7, 3 Lungime (cm) - 190, 300 Tip Tip - Drept, unghi vezi ANEXA LOTUL 1	CE
		Total lot 1						
33100000-1		Lotul 2						
		Hydrophilic Guide Wires	42.01.20000 42.01.20002 42.01.20004 42.01.20007 42.01.20009 42.01.20011	China	SCW MEDICATH LTD	Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Diametrul nu mai mare de 0.014". Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar. Disponibil la lungimi de 180 si 300cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu	Hidrofil-Coated Nitinol Nucleu Caracteristici: Acoperirea hidrofilă oferă o lubrifiere excelentă; Superelastic Nitinol Nucleu de sârmă pentru rezistența la prindere împiedică zdrobirea firului de ghidare; Design de miez conic cu lungime completă pentru o transmisie excelentă a cuplului și flexibilitate; Polimerul special acoperă performanțele bune la radiopaque; Interval OD 0,025 " - 0,038 ' Lungime Interval 80cm-300cm rigiditatea axului - standart forma vârfului - drept vezi ANEXA LOTUL 2	CE
		Total lot 2						

33100000-1		Lotul 3						
		Hydrophilic Guide Wires	42.01.20000 42.01.20002 42.01.20004 42.01.20007 42.01.20009 42.01.20011	China	SCW MEDICATH LTD	Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în oclozii acute, subacute Diametrul nu mai mare de 0.014". Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport înalt. Disponibil la lungimi de 190 si 300cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu	Hidrofil-Coated Nitinol Nucleu Caracteristici: Acoperirea hidrofilă oferă o lubrifiere excelentă; Superelastic Nitinol Nucleu de sârmă pentru rezistența la prindere împiedică zdrobirea firului de ghidare; Design de miez conic cu lungime completă pentru o transmisie excelentă a cuplului și flexibilitate; Polimerul special acoperă performanțele bune la radiopaque; Interval OD 0,025 " - 0,038 ' Lungime Interval 80cm-300cm rigiditatea axului - standart forma vârfului - drept vezi ANEXA LOTUL 3	CE
		Total lot 3						
33100000-1		Lotul 5						
		RADIOLOGY ANGIOGRAPHIC CATHETER	42.08.11042 42.08.11043 42.08.11044 42.08.11045 42.08.11046 42.08.11047 42.08.11048 42.08.11049 42.08.11050 42.08.11051 42.08.11052 42.08.11053 42.08.11054 42.08.11055 42.08.11056 42.08.11057 42.08.11058 42.08.11059 42.08.11060 42.08.11061 42.08.11062 42.08.11063 42.08.11064 42.08.11065 42.08.11066 42.08.11067 42.08.11068 42.08.11073 42.08.11074	China	SCW MEDICATH LTD	Fabricat din poliuretan (5,2; 6; 7F). Varf atraumatic radioopac. Diametre diferite si prin culoare Se ofera generic cateterele oferta subintelegand toate varietatile de forme folosite. Presiunea de lucru: 1200psi, la aceasta presiune de lucru , fluxurile substantei de contrast la 37 grade Celsius si la un cateter de 100 cm prin care se injecteaza 60 ml substanta de contrast vor fi in ml/s dupa cum urmeaza: pentru cateterul de 5.2F -18.5, pentru cel de 6F -25,1. Diametrele interioare vor fi dupa cum urmeaza: la cateterul de 5.2F ID=1.12mm, la cel de 6F ID=1.3mm. Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare; cateterul este construit pe o structura impletita din fire de otel invelite intr-un material antitrombotic Compatibile cu ghid de 0.038". Forme: AL, AR, JL, JR, MP, ST, IM, Bypass, Pigtail drept, 145°, 155°, Tiger, BLK, Simmons	1. Diametru interior mare pentru debitul ridicat al mediilor de contrast. 2. Materialul flexibil are un suport excelent și o formă de memorie. 3. Construcția cateterului împletit permite o cuplabilitate bună și o capacitate excelentă de rezistență la kink. 4. Vârful moale va proteja vasul de daune. Fr - 4, 5, 6 Lungime (cm) - 100, 110 configurație - JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5.0, JL5.5, JR3.5, JR4.0, JR4.5, JR5.0, JR5.5, 180 Unghiular, 145 Drept, TIG. vezi ANEXA LOTUL 5	CE
		Total lot 5						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23