

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1741596558319](#)

Obiectul achiziției: Sistem de semnalizare antiefracție la edificiile ASP, inclusiv servicii de montare, reglare, programare și conectare- (repetat)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Sistem de semnalizare antiefracție la edificiile ASP, inclusiv servicii de montare, reglare, programare și conectare (edificiul ASP din raionul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii, 68A) – (repetat)						
1.1 Panou de control NEO	HS2064NKE	Canada	DSC	Panou de control NEO	<p>Охранная панель; 8/64 программируемых зон;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 проводных зон на плате прибора • Расширяется до 64 беспроводных и проводных зон • 4 выхода PGM: расширение до 80 (HSM2204, HSM2208) • Возможность программирования по шаблонам • Подключение до 8 контролируемых клавиатур с входами зон • 8 разделов 	-

					<ul style="list-style-type: none"> • Буфер памяти на 500 событий • 95 кодов для пользователей, 500 кодов для пользователей (модель E) 	
1.2 Claviatura HS2LSD (Led) DSC NEO	HS2LCDEE2 N	Canada	DSC	Claviatura HS2LSD (Led) DSC NEO	<p>LCD клавиатура, Full Message, проводная, до 128 зон, для PowerSeries NEO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка 6 языков (в том числе русский и английский) • Возможность отображения статуса разделов • Отображение до 128 проводных или беспроводных зон <ul style="list-style-type: none"> • 32-символьные программируемые названия зон, разделов и пр. • Меню программирования <ul style="list-style-type: none"> • Современная, тонкая клавиатура • Белые клавиши с подсветкой <ul style="list-style-type: none"> • Синий ЖК-дисплей • Отображает температуру (с датчика температуры) <ul style="list-style-type: none"> • 5 программируемых функциональных клавиш 	-

					<ul style="list-style-type: none"> • Простое программирование часов • Проводной порт входа или выхода • Отдельные тревожные кнопки (Пожар, Медицинская, Паника) • Регулируемая подсветка и зуммер клавиатуры • Тампер на вскрытие и отрыв от стены 	
1.3 Panou de extindere M2108 cu 8 zone	HSM2108	Canada	DSC	Panou de extindere M2108 cu 8 zone	<p>Модуль расширения на 8 проводных зон</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выход питания AUX до 125 мА (защищен PTC) 	-
1.4 Senzor de mișcare de tip LC-100	LC-100	Canada	DSC	Senzor de mișcare de tip LC-100	<p>Инфракрасный датчик движения (PIR)</p> <ul style="list-style-type: none"> • квадратичный PIR-элемент для чёткого обнаружения движения человека и отделения его от фона и сигналов от животных <ul style="list-style-type: none"> • сферическая линза • дальность обнаружения до 15м • улучшенный цифровой алгоритм обработки • ASIC технология 	-

					<ul style="list-style-type: none"> • низкое токопотребление: 8 мА, тревога 10 мА • настраиваемый счётчик импульсов • выключатель индикатора • настройка чувствительности • двусторонняя температурная компенсация • темперные контакты (защита от несанкционированного вскрытия корпуса) <ul style="list-style-type: none"> • клемма для резистора • иммунитет к животным весом до 25 кг • универсальная сменная линза «коридор–штора» “LC-Lenscor” (опция) • универсальный настенный / потолочный кронштейн “LC-MBS” (опция) 	
1.5 Senzor combinat de tip LC 102 PIRGBS	LC-102	Canada	DSC	Senzor combinat de tip LC 102 PIRGBS	<p>Инфракрасный датчик движения (PIR) + разбитие и резки стекла</p> <ul style="list-style-type: none"> • квадратичный PIR-элемент для чёткого обнаружения движения человека и отделения его от фона и сигналов от животных • сферическая линза 	-

					<ul style="list-style-type: none">• дальность обнаружения: до 15 м для ИК канала и 10 м для акустического канала• улучшенный цифровой алгоритм обработки• ASIC технология• 2 независимых релейных выхода тревоги для извещателей• настройка чувствительности ИК канала• настройка чувствительности ВЧ канала звука• настройка чувствительности звука удара• двусторонняя температурная компенсация• термперные контакты (защита от несанкционированного вскрытия корпуса)• иммунитет к животным весом до 25 кг• универсальная сменная линза «коридор–штора» “LC-Lenscor” (опция)• универсальный настенный / потолочный кронштейн “LC-MBS” (опция)	
--	--	--	--	--	--	--

1.6 Cronstein pentru senzor B-120	HO-021	-	-	Cronstein pentru senzor B-120	Кронштейн для датчика, универсальный.	-
1.7 Senzor magnetic la deschidere de tip AU-MS-12S SMC	AU-MS-12S	-	-	Senzor magnetic la deschidere de tip AU-MS-12S SMC	<p>Магнитные контакты с установкой на поверхности</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монтаж с помощью винтов и двойной клейкой ленты • Контакты: N / O для замкнутых систем • Расстояние контакта: до 20 - 25 мм <ul style="list-style-type: none"> • Длина провода: 400 мм • Рабочий ток: 0,5 Ач / 200 В при постоянном токе <ul style="list-style-type: none"> • Размеры: 27x14x8 мм • Цвет: белый • Рекомендуется: для деревянных дверей, окон 	-
1.8 Transformator 30W	Transformator 30W	-	-	Transformator 30W	Трансформатор с предохранителем 16.5V, 1.81A, 30VA (~30W), для панелей PC1616-1864	-
1.9 Acumulator 12V/7 Ah	Acumulator 12V/7 Ah	China	ZOLL	Acumulator 12V/7 Ah	Аккумулятор ZOLL 12V 7Ah	-
1.10 Sursă de alimentare RIP 3A	Bloc de alimentare (RIP) 3A ZOLL	China	ZOLL	Sursă de alimentare RIP 3A	Резервированный источник питания (РИП) ZOLL 12V 3A.	-

1.11 Strob sirena HC-103	AU-SL-100/HC-103	-	-	Strob sirena HC-103	<p>Внутренняя Сирена со стробоскопом.</p> <ul style="list-style-type: none"> • двойная пьезо-сирена • Звук на выходе - 112 дБ / 1 м • Рабочий ток: 280 мА / 6-15 В при постоянном токе • Размеры: 122,2x72,8x43 мм • Цвет: красный, синий 	-
1.12 Canal plastic 40x25 (mm.)	Canal plastic 40x25 (mm.)	-	-	Canal plastic 40x25 (mm.)	Canal plastic 40x25 (mm.)	-
1.13 Canal plastic 20x10 (mm.)	Canal plastic 20x10 (mm.)	-	-	Canal plastic 20x10 (mm.)	Canal plastic 20x10 (mm.)	-
1.14 Radoiemițător GPRS TAU	Modul GSM DatAlarm	-	-	Radoiemițător GPRS TAU	<p>GSM модуль сигнализации, подключается на любой пульт охраны.</p> <p>Работает с протоколом SurGard (ContactID) , Andromeda.</p> <p>А так же может работать автономно с мобильным телефоном, без абонентской платы.</p> <p>10 зональных аналоговых входов и 1 цифровой, 2 выхода.</p> <p>Оповещение по 3 номерам телефонов.</p>	-

1.15 Buton de alarmă radio ACS-102	MDU Kit	-	-	Buton de alarmă radio ACS-102	<p>Универсальный модуль дистанционного управления с двумя 2 каналами . кнопка PANIC. 2 пульта дистанционного управления в комплекте;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Универсальный модуль дистанционного управления • Рабочая частота - 433 МГц • Дистанция передачи 50-100 м • Два независимых канала • Выборочные режимы импульса или блокировки каналов <ul style="list-style-type: none"> • 2 встроенных реле • 2 пульта дистанционного управления в комплекте • До 100 дистанционных брелоков 	-
1.16 Cablu alarm 6x0,22	Cablu alarm 6x0,22	-	-	Cablu alarm 6x0,22	Cablu alarm 6x0,22	-
1.17 Cablu ŞVVP 20x0.73	Cablu ŞVVP 20x0.73	-	-	Cablu ŞVVP 20x0.73	Cablu ŞVVP 20x0.73	-

Semnat:

Numele, Prenumele: Zmeu Ion

În calitate de: Director Comercial

Ofertantul: Melitax-Grup SRL

Adresa: Republica Moldova mun. Chişinău, bulevardul Decebal 23/2, ap. 131.

