

Anexa nr. 22						
la Documentația standard aprobată						
prin ordinul nr.115 din 15.09.2021						
Specificații tehnice						
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție 21055383 din 20.04.2022, MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1650454227100						
Obiectul achiziției: Cântar electronic						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cântar electronic	CA 15 A-6-M-ST-A1-A	r. Moldova	S.C. Comsales Grup S.R.L.	<u>Caracteristicile tehnice :</u> ● Capacitatea maximă de cântărire, tone – 15 ● Capacitatea minimă de cântărire, kg - 40 ● Valoarea diviziunii, kg – 5 ● Numărul platformelor, buc – 1 ● Lungimea platformei de încărcare, m – 6 ● Lungimea totală, inclusiv rampele de urcare și coborâre a transportului, m - min. 8 ● Lățimea platformei, m - 3 ● Numărul celulelor de sarcină, buc – 4	● Capacitatea maximă de cântărire, tone – 15 ● Capacitatea minimă de cântărire, kg - 40 ● Valoarea diviziunii, kg – 5 ● Numărul platformelor, buc – 1 ● Lungimea platformei de încărcare, m – 6 ● Lungimea totală, inclusiv rampele de urcare și coborâre a transportului, m - min. 8 ● Lățimea platformei, m - 3 ● Numărul celulelor de sarcină, buc – 4 ● Diapazonul temperaturilor de	Reglementarea tehnica privind aparatele de cantarit neautomate, aprobată prin HG nr. 267 din 8 aprilie 2014; Anexa 2, Modulul B, Examinare CE de Tip si SM EN 45501:2015, cu modificările ulterioare.

				• Diapazonul temperaturilor de lucru a indicatorului – -5...+40 °C • Diapazonul temperaturilor de lucru a platformei – -30...+45 °C • Timpul de operare de la acumulator, h – 72 • Gradul de protecție a indicatorului IP – 58 / IP 68. • Masa totală, kg, max. – 2 500 <u>Caracteristici metrologice:</u> • Clasa de exactitate a balanței – Medie (III) • Suprasarcina structurală nedistructivă a cântarelor auto, % – 50 • Viteza maximă permisă de mișcare pe balanță, km / h – 5 • Timp de funcționare continuu a balanței – nelimitat • Termenul minim de exploatare, ani – 10 <u>Garantia</u> - 12 luni de la data semnării actului de montare și dare în exploatare.	• lucru a indicatorului – -5...+40 °C • Diapazonul temperaturilor de lucru a platformei – -30...+45 °C • Timpul de operare de la acumulator, h – 72 • Gradul de protecție a indicatorului IP – 58 / IP 68. • Masa totală, kg, max. – 2 500 <u>Caracteristici metrologice:</u> • Clasa de exactitate a balanței – Medie (III) • Suprasarcina structurală nedistructivă a cântarelor auto, % – 50 • Viteza maximă permisă de mișcare pe balanță, km / h – 5 • Timp de funcționare continuu a balanței – nelimitat • Termenul minim de exploatare, ani – 10 <u>Garantia</u> - 12 luni de la data semnării actului de montare și dare în exploatare.
--	--	--	--	---	--



Semnat: _____
 Numele, Prenumele, Cupcea Andrei
 în calitate de administrator