

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către entitatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21362466 din 11 februarie 2025
Obiectul achiziției: <u>Pompe submersibile, panouri de comandă și cablu de alimentare</u>

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1		2	3	4	5	6		7
Bunuri/servicii								
1	Pompă submersibilă Q=50m3/h, H=60m	SP SS 06060/07 PUMP + 6" 17,5 HP MOTOR SET	Turcia	Sumpaș	Conform caietului de sarcini	Caracteristici Pompa: Model: SP SS 06060/07 Număr Etaje: 7 Debit: 50,00 m³/h Înălțime (Head): 60,00 m Revoluție: 2820 rpm Toleranță Curba: ISO 9906 Anexa A Ieșire: 4" (filet interior) Bol: Oțel inoxidabil (AISI 304L) Impulsor: Oțel inoxidabil (AISI 304L) Arbore Pompa: Oțel inoxidabil (AISI 420) Cupla: Oțel inoxidabil (AISI 420) Filtru (Strainer): Oțel inoxidabil (AISI 304L)	Detalii Motor: Model: SM 6/17,5 Diametru Motor: 6" Putere: 17,5 HP (13 kW) Tensiune: 380 V Curent: 28,7 A Factor de Putere: 85 (%100 încărcare) Frecvență: 50 Hz Pornire: Pornire directă Revoluție: 2820 rpm Grad de Protecție: IP68 Tip Etanșare: Etanșare mecanică Flanșă: NEMA Număr de Porniri /h: 20 Eficiență Motor: 81%	
	Panou de comandă P=13kW	Control command P = 13kW SOFT STARTER CONTROL BOARD	Turcia	Sumpaș	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini		
	Pompă submersibilă Q=30m3/h, H=70m	SP SS 06030/11 PUMP + 6" 15 HP MOTOR SET	Turcia	Sumpaș	Conform caietului de sarcini	Caracteristici Pompa: Model: SP SS 06030/11 Număr Etaje: 11 Debit: 30,00 m³/h Înălțime (Head): 70,00 m Revoluție: 2810 rpm Toleranță Curba: ISO 9906 Anexa A Ieșire: 3" (filet interior) Bol: Oțel inoxidabil (AISI 304L) Impulsor: Oțel inoxidabil (AISI 304L) Arbore Pompa: Oțel inoxidabil (AISI 420) Cupla: Oțel inoxidabil (AISI 420) Filtru (Strainer): Oțel inoxidabil (AISI 304L)	Detalii Motor: Model: SM 6/15 Diametru Motor: 6" Putere: 15 HP (11 kW) Tensiune: 380 V Curent: 23,7 A Factor de Putere: 85 (%100 încărcare) Frecvență: 50 Hz Pornire: Pornire directă Revoluție: 2810 rpm Grad de Protecție: IP68 Tip Etanșare: Etanșare mecanică Flanșă: NEMA Număr de Porniri /h: 20 Eficiență Motor: 82%	
	Panou de comandă P=11kW	Control command P = 11kW SOFT STARTER CONTROL BOARD	Turcia	Sumpaș	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini		

2	Cablu electric pentru pompă submersibilă 4x6mm2	4X6 MM2 COPPER POWER CABLE	Turcia	Sumpaș	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
	Cablu electric pentru pompă submersibilă 4x4mm2	4X4 MM2 COPPER POWER CABLE	Turcia	Sumpaș	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
TOTAL							

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Catan Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: mun.Chisinau str.Mitr.Dosoftei 142