

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-192-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,

acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN GRANIT

pentru

Amestecuri bituminoase și pentru finisări ale suprafețelor utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone de trafic; sort 0-4 mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-31,5 mm, 16-22,4 mm*

Produse de:

**CARIERA DE GRANIT ȘI PIETRIȘ DIN SOROCA SA,
str. Cosăuților, 4, mun. Soroca, r-l Soroca Republica Moldova.**

Loc de fabricare: s. Cosăuți, r-l Soroca.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13043:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 16.07.2021, *modificat la 12.08.2024 și rămâne valabil până la data de 15.07.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

d vizat
până în
IULIE
2025

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale

Director General

Ion PUHA



СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ЗАВОДЕ Номер: CPF-192-2021

В соответствии с ПП № 913 от 25.07.2016 г. об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к реализации строительной продукции, этот сертификат распространяется на:

ЗАПОЛНИТЕЛИ ДРОБЛЕННЫЕ ИЗ ГРАНИТА

ДЛЯ

битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта; сорт: 0-4 мм, 4-8мм, 8-16мм, 16-31,5 мм, 16-22,4мм*

Произведены:

CARIERA DE GRANIT ŞI PIETRIŞ DIN SOROCA SA,
ул. Косэуцилор, 4, мун. Сорока, р. Сорока, Республика Молдова.
Место производства п. Косэуць, р. Сорока.

Этот сертификат свидетельствует о выполнении положений, касающихся оценки и проверки постоянства характеристик, описанных в Приложении ZA стандарта:

SM SR EN 13043:2010

по системе 2+ применяя характеристики, указанные в этом сертификате
и заводской контроль производства отвечает всем указанным требованиям к этим характеристикам.

Этот сертификат был впервые выдан 16.07.2021, *изменен 12.08.2024 и будет действовать до 15.07.2026 до тех пор, пока не будут существенно изменены методы испытания и/или требования производственного контроля на производстве включенные в гармонизированный стандарт использованный для обеспечения проведения оценки соответствия характеристик и заводские условия производства не изменены, с исключением случая изменения, приостановления или аннулирования со стороны органа по сертификации.



Генеральный директор

Ион ПУХА



Сертификат действителен только в присутствии ежегодной вize

ANEXA la certificatul Nr. CPF-192-2021

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату № CPF-192-2021

Denumirea caracteristicilor Название характеристик	Clasă de granulozitate Класс гранулярности	0-4 mm	4-8 mm	8-16 mm	16-31,5 mm	16-22,4mm
	Specificația tehnică armonizată Гармонизированная техническая спецификация	SM SR EN 13043:2010				
Granulozitate, categorie Гранулярность, категория		G _A 90	G _c 90/10	G _c 90/10	-	G _c 90/10
Conținutul de particule fine, Categorie Содержание мелких частиц, Категория		*f ₁₀	f _{0,5}	f _{0,5}	f _{0,5}	f _{0,5}
Modul de finețe, Categorie Модуль крупности, Категория		CF	-	-	-	-
Densitatea reală, Mg/m ³ Фактическая плотность, Мг / м ³			2,70			
Densitatea în vrac, Mg/m ³ Насыпная плотность, Мг / м ³		1,54	1,39	1,39	1,44	-
Coeficient de absorbție de apă, Categorie Коэффициент водопоглощения, Категория		-	WA ₂₄ 1	WA _{cm} 0,5	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie Морозостойкость, Категория			Rezistent Морозостойкий			
Categorie pentru valoarea coeficientului Los Angeles Категория для значения коэффициента Лос-Анджелеса		-	-	LA ₁₅	-	-
Categorie de valoare maximă a rezistenței la uzură Категория максимального значения истираемости		-	-	M _{DE} 10	-	-
*Rezistența la șoc termic, % Термостойкость, %		-	-	0,7	-	
Indice de formă Индекс формы		-	SI 20	SI 20	SI 15	SI 15
Porozitate intergranulară, % Межгранулярная пористость, %		-	-	-	46,67	-
Substanțe periculoase: - radioactive Опасные вещества: - радиоактивные		Nu conține Не содержит				

* modificare din /изменение от 12.08.2024

Director General

Ion PUHA

Генеральный директор

Ион ПУХА


