

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753708626631 din 01/08/2025
Obiectul de achiziției: Achiziționarea Tractoare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
16700000 - 2 Tractor	Armatrac 1054 E+24/24	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 95-100 CP, 4 cilindri și o capacitate de 3950-4100 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutati față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 105 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4400 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată: 24F+24R Greutate: 4150 kg. Lungime: 4112 mm Înălțime: 2720 mm Lățime: 1990 mm Greutati față: 300 kg. Greutati spate 300kg. Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Compresor de aer cu priza cuplare pentru remorca si... Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat:	

				Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore	Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 110 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție: 24 luni sau 1000 motoore	
16700000 - 2 Încărcător Frontal	Black 2000	Ucraina	Uzina Tehpromsvit	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă;	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3800 mm; Volum cupă (m3): 0,8 Cupa dotată cu cilindri hidraulici și 3 lame de schimb(in compect) Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea: 550 kg; Unghi de tragere: 43de grade; Unghi de aruncare: 58de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;	

				Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garanție minim 12 luni Condiții suplimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus	Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în joystick la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h -Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; -Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; -cadru euro -a treia secțiune -joystick -autonivelare -amortizor cu piston -reglare automată Garanție 12 luni Condiții suplimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus	
16700000 - 2 Cupa cu maxilar	IFM	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 340-420 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garanție minim 12 luni Condiții suplimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,8 m3 Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 2050 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 340 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garanție 12 luni Condiții suplimentare: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus.	

16700000 - 2 Lama universală	LD2000	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Condiții suplimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: 2000 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 300 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului-pe încărcător frontal (la solicitare) Garantie: 12 luni Condiții suplimentare: Lama este compatibilă cu tractorul din punctul 1.	
16700000 - 2 Remorcă	R6	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea încărcăturii transportate min: 5000kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totală: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -înălțime cu plăci de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -înălțime cu laturi principale: min 580 mm -înălțime cu obloane de extensie: min 890 mm -descărcare remorca: 3 parti -viteza maximă de deplasare: min 35 km/oră -garda la sol: min 380 mm -jante standard: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cârlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulic cuplă spate;	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea încărcăturii transportate 6000 kg. Greutate remorcii: 2300 kg. Greutatea totală: 8300 kg. Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 6100 mm; -latime: 2115 mm; -înălțime: 1790 mm; -înălțime cu plăci de extensie din plasa: 2365 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 4400 mm; -latime: 1959 mm; -înălțime cu laturi principale: 500 mm -înălțime cu obloane de extensie: 900 mm -descărcare remorca: 3 parti -viteza maximă de deplasare: min 35 km/oră -garda la sol: 400 mm -jante standard: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cârlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare pneumatic cuplă spate;	

				Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	
16700000 - 2 Dispozitiv de agățare tomberon	Dispozitiv de agățare tomberon	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	
Tomberon	Tomberon/Pubela 120l	Turcia	Uzina Kayalar	Tomberoane 120L (Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu	Tomberon 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 9,4 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu manere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat;	

				standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 Garantie: 12 luni.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova