

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1755589218753 din 19.08.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea autospecialei pentru colectarea și compactarea deșeurilor.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor	RENAULT D 12 4X2 cu suprastructura EFE 9 mc	Franta / Turcia	RENAULT TRUCKS / EFE ENDUSTRY ve TICARET A.Ş,	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 9/10m3; Cabina de tip joasa fără pat, suspensia cabinei; mecanica, Configurare axe; 4x2, Motor Diesel, turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3900/4100cm3, Putere minim 165 maxim 210cp; Standard de emisie: Minim Euro 5. Capacitatea rezervor de combustibil minim 130/200L. Capacitatea rezervor (dacă se aplică) ADBLUE 15/20L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. Raport de transport 6.195:1; 0,775:1 Ambreiaj: Un singur disc Axa față: Capacitate de încărcare de la 3200 kg	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 9 m3; Cabina de tip joasa fără pat, suspensia cabinei; mecanica, Configurare axe; 4x2, Motor Diesel, turbo intercooler, 4 cilindri, volum 5100 cm3, Putere 240 cp; Standard de emisie: Euro 6. Capacitatea rezervor de combustibil: 130 L. Capacitatea rezervor (dacă se aplică) ADBLUE 32 L. Cutie de viteze Automata; Optishift 8AP Raport de transport 6.195:1; 0,775:1 Axa față: Capacitate de încărcare 5000 kg Axa spate:	

				Axa spate: Capacitate de încărcare de la 6400kg, Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1 sau 3.9:1 Carcasa: General: Volumul : 10m3 , Grosime: Laterală și a acoperișului : 3mm St-52 Podea: 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare: 6mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare: 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 1 m3 Carcasa întărită cu brațe și montată pe șasiu cu elemente de montare flexibile. În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe șine și acționată cu cilindru telescopic cu dublă acțiune. Ușa din spate: Ușa din spate - conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constând dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Procesul de comprimare: Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei și a lopoților, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Sania se deplasează linear, iar lopata se deplasează radial pentru a mătura gunoiul în interiorul carcasei. Sania se deplasează pe șine glisante cu role sau pantofi. Cilindrul saniei va funcționa în afara porții din spate. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni	Capacitate de încărcare 8500 Kg, Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1 sau 3.9:1 Carcasa: General: Volumul : 9 m3 , Grosime: Laterală și a acoperișului : 4 mm St-52 Podea: 4 mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare: 4mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare: 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 1 m3 Carcasa întărită cu brațe și montată pe șasiu cu elemente de montare flexibile. În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe șine și acționată cu cilindru telescopic cu dublă acțiune. Ușa din spate: Ușa din spate - conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constând dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Procesul de comprimare: Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei și a lopoților, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Sania se deplasează linear, iar lopata se deplasează radial pentru a mătura gunoiul în interiorul carcasei. Sania se deplasează pe șine glisante cu role sau pantofi. Cilindrul saniei va funcționa în afara porții din spate. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120,	
--	--	--	--	--	---	--

				scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic va fi compus din: a) Un cilindru telescopic cu dublă acțiune pentru placa de împingere; b) Doi cilindri hidraulici pentru sanie; c) Doi cilindri hidraulici pentru lopată; d) Doi cilindri hidraulici pentru deschiderea ușii din spate; e) Doi cilindri hidraulici pentru sistemul de ridicare a containerului cu dispozitiv de ridicare a containerului; f) Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 100/110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel; g) Pompă de ulei hidraulic; h) Instalația conductelor hidraulice; Utilizarea: Controlul hidraulic manual. Dspate/față a plăcii de împingere, realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopeții și ale sistemului de ridicare a containerului - afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Certificat de Garanție: Minim 12 luni (100000km); Garanția oferită pentru autospecială trebuie să rămână valabilă inclusiv în condițiile instalării, după achiziție, a unui sistem suplimentar de monitorizare compus din GPS, sistem de înregistrare video și sistem de monitorizare a consumului de	240 și 1100 litri. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic va fi compus din: a) Un cilindru telescopic cu dublă acțiune pentru placa de împingere; b) Doi cilindri hidraulici pentru sanie; c) Doi cilindri hidraulici pentru lopată; d) Doi cilindri hidraulici pentru deschiderea ușii din spate; e) Doi cilindri hidraulici pentru sistemul de ridicare a containerului cu dispozitiv de ridicare a containerului; f) Rezervor de ulei cu o capacitate de 100 l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel; g) Pompă de ulei hidraulic; h) Instalația conductelor hidraulice; Utilizarea: Controlul hidraulic manual. Dspate/față a plăcii de împingere, realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopeții și ale sistemului de ridicare a containerului - afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Certificat de Garanție: 12 luni (100000km); Garanția oferită pentru autospecială trebuie să rămână valabilă inclusiv în condițiile instalării, după achiziție, a unui	
--	--	--	--	--	--	--

				combustibil, de către un terț autorizat contractat de autoritatea contractantă. Termenul de livrare: 20 zile de la semnarea contractului. Autospeciala trebuie să fie nouă	sistem suplimentar de monitorizare compus din GPS, sistem de înregistrare video și sistem de monitorizare a consumului de combustibil, de către un terț autorizat contractat de autoritatea contractantă. Termenul de livrare: 20 zile de la semnarea contractului. Autospeciala trebuie să fie nouă	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35