

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                       |   |                 |                   |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------|
| Numărul licitației:   | <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1742900862189">ocds-b3wdp1-MD-1742900862189</a> | Data:25.03.2025 | Alternativa nr.:  |
| Denumirea licitației: | <b>Mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile de bloc</b>                   | Lot: 2          | Pagina: din _____ |

| Cod CPV  | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine          | Producătorul     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|--|--|---------------------|--------------------------|------------------|--|--|------------------------|
| 1  | 2  | 3                   | 4                        | 5                | 6  | 7  | 8                      |
| <b>Lotul 2: Mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile de bloc din sectoarele Botanica, Buiucani și Centru</b> |  |                     |                          |                  |  |  |                        |
| 34900000-6   | <b>Bancă cu spătar</b>                   | <b>BM 1</b>         | <b>Republica Moldova</b> | <b>SA Artmet</b> | Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastifiat), confecționată din metal și lemn plastifiat (plin). Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea minimă 2 mm, cornier 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în min 2 straturi cu email (culoare RAL-9006). Banca va fi prevăzută cu rigle de lemn plastifiat (plin), grosimea minimă de 35 mm și lățimea minimă de 80 mm. Riglele din lemn plastifiat vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni minime: (LxlxH: 1700x500x700 mm) Picioarele băncii vor fi fixate în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm. | Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastifiat), confecționată din metal și lemn plastifiat (plin). Carcasa metalică va fi confecționată din profil 50 mm x 25 mm, grosimea 2 mm, cornier 32 mm x 32 mm, tratată cu grund și vopsită în 2 straturi cu email (culoare RAL-9006). Banca va fi prevăzută cu rigle de lemn plastifiat (plin), grosimea de 35 mm și lățimea de 80 mm. Riglele din lemn plastifiat vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni: (LxlxH: 1735x500x700 mm) Picioarele băncii vor fi fixate în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm. |                        |

|            |                     |           |                          |                  |   |  |
|------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------|---|--|
| 34900000-6 | <b>Coș de gunoi</b> | <b>C1</b> | <b>Republica Moldova</b> | <b>SA Artmet</b> | Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea minimă de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țevă profilată din oțel, care se va fixa în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm. Forma coșului va fi trapezoidală. Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsite de minim 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă “coș de gunoi” confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului va fi fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm. | Coș de gunoi (35 l), confecționat din oțel cu grosimea de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țevă profilată din oțel, care se va fixa în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm. Forma coșului va fi trapezoidală. Elementele de oțel vor fi tratate cu grund și vopsite de 2 ori cu vopsea acrilică pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă “coș de gunoi” confecționată din Oracal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului va fi fixată în fundație de beton B150, la o adancime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm. |
|------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------|---|--|

Semnat: \_\_\_\_\_  
Numele, Prenumele: **Cîrlan Stepan**  
În calitate de: **Administrator**  
Ofertantul: **Nova Nivel Grup SRL**  
Adresa: **Mesterul Manole 1, of. 1**