

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1774610241194 din 27.03.2026
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui tractor si a utilajelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 5110 G GS +APP fata	Italia	Deutz Fahr	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 100-110 CP. 4 cilindri și o capacitate de: maximum 4200cc. Dotat cu Blok de control Turbină intercooler Dotat cu ventilator de răcire viscostatic Sistem de alimentare: Sistem direct de injecție pompă-injector Transmisie Powershift cu 5 trepte: minim 20F+20R dotată + revers electrohidraulic cu funcție STOP & GO Rezervor de combustibil: minim 150 L Unghi de intoarcere grade : minim 55 Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Sistem de frânare pneumatic	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 110 CP. 4 cilindri și o capacitate de: 3849 cc. Dotat cu Blok de control Turbină intercooler Dotat cu ventilator de răcire viscostatic Sistem de alimentare: Sistem direct de injecție pompă-injector Transmisie Powershift cu 5 trepte: 20F+20R dotată + revers electrohidraulic cu funcție STOP&GO Rezervor de combustibil: 150 L Unghi de intoarcere grade : 55 Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Sistem de frânare pneumatic	

				<p>Sistem hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in baie de ulei.</p> <p>Sistemul hidraulic/pneumatic: Sistem hidraulic cu debit pompă de minim: 60 L/min Retur liber pentru ulei hidraulic Minim 3 perechi distribuitoare hidraulice spate cu regulator de debit Compresor pneumatic cu minim 3 eșiri</p> <p>Sistemul de agățare spate: Mecanism suspendare cu inchidere automată cat II APP spate: 540-540E-1000-1000E Stabilizatori telescopici</p> <p>Greutate tractor minim: 4800 kg</p> <p>Cabina: Cabina cu aer conditionat, izolata fonic , stergator de parbriz spate si fata, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie reglabila. Scaun pasager cu centură de siguranță Consola dreaptă cu control mecanic al distribuitoarelor hidraulice Suspensie cabină/șasiu cu silent block hidraulic Lămpi halogen pentru semnalizare față și spate Faruri frontale halogen Priză electrică 12V + 2 porturi USB</p> <p>Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3600 kg.</p> <p>Dotat cu arbore priză față + Tiranți în 3 puncte față 1000 rpm Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei.</p>	<p>Sistem hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in baie de ulei.</p> <p>Sistemul hidraulic/pneumatic: Sistem hidraulic cu debit pompă de: 60 L/min Retur liber pentru ulei hidraulic 3 perechi distribuitoare hidraulice spate cu regulator de debit Compresor pneumatic cu 3 eșiri</p> <p>Sistemul de agățare spate: Mecanism suspendare cu inchidere automată cat II APP spate: 540-540E-1000-1000E Stabilizatori telescopici</p> <p>Greutate tractor: 4800 kg</p> <p>Cabina: Cabina cu aer conditionat, izolata fonic , stergator de parbriz spate si fata, incalzire si ventilare, lumini de lucru: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie reglabila. Scaun pasager cu centură de siguranță Consola dreaptă cu control mecanic al distribuitoarelor hidraulic e Suspensie cabină/șasiu cu silent block hidraulic Lămpi halogen pentru semnalizare față și spate Faruri frontale halogen Priză electrică 12V + 2 porturi USB</p> <p>Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3600 kg.</p> <p>Dotat cu arbore priză față +</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Mecanismul de suspendare in trei puncte față cu închidere automată cat II; Mecanismul de suspendare față cu capacitatea de ridicare de minim 1800 kg; Manual de utilizare Priză cu 7 pini pentru conectarea terminalelor performante a utilajelor. Scaun pneumatic Girofar Greutăți pe roțile din spate min 165 kg Activare 4WD. Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ore</p>	<p>Tiranți în 3 puncte față 1000 rpm Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei. Mecanismul de suspendare in trei puncte față cu închidere automată cII; Mecanismul de suspendare față cu capacitatea de ridicare de 1850 kg; Manual de utilizare Priză cu 7 pini pentru conectarea terminalelor performante a utilajelor. Scaun pneumatic Girofar Greutăți pe roțile din spate 172 kg Activare 4WD. Garanție: 12 luni sau 1000 moto/ore</p>	
Remorcă	Volkan 5T (hidraulica)	Turcia	Volkan	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2090 mm - 2100 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima de deplasare:min 35km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg Greutatea totala: 6950 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2000 mm; -înălțime: 1600 mmmm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm; -latime: 2090 mm; -inaltime cu laturi principale:600 mm -inaltime cu obloane de extensie: 900 -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima de deplasare: 40 km/ora -garda la sol:380 mm</p>	

				<p>Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulică spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus</p>	<p>-jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulică spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus</p>	
Încărcător frontal	TYTAN MT-02	Polonia	Metal Technik	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: minim 1600 kg; Înălțimea de ridicare: minim 3500 mm; Presiunea de lucru: minim 190 bar; Greutatea: maxim 580 kg; Unghi de aruncare: 60-65 de grade; Unghi de tragere: 30-40 de grade Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Opțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - reglare automată - joystick - autonivelare - amortizor cu piston</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1600 kg; Înălțimea de ridicare: 3570 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 582 kg; Unghi de aruncare: 62 de grade; Unghi de tragere: 32 de grade Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor: 80 CP-120 CP Viteza de lucru (max.):6-8 km/h Viteza de transport (max.):10-15km/h Opțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - reglare automată - joystick - autonivelare</p>	

				- Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractorul propus.	- amortizor cu piston - Garantie:12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractorul propus.
Căuş cu maxilar	Cupă multifuncțională 0,8 m ³	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: minim 0,8 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2100 Înălțime, mm: 900-950 Greutate, kg: 370-450 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractorul propus.	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,8 m3 Lungime, mm: 1044 Lățime, mm: 2040 Înălțime, mm: 929 Greutate, kg: 420 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie :12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractorul propus.
Aspirator de frunze	TURBO 400	Italia	Peruzzo	Stare: nou Descrierea produsului: Putere CP: 10-15 Puterea de vacuumare: minim 110 m3/min Completare: Lama de mărunțire a frunzelor Furtun minim 5m cu diametrul de maxim 200 mm Greutatea kg: maxim 200 Mod de agățare: Cuplare pe remorca tractorului; Garantie minim 12 luni	Stare: nou Descrierea produsului: Putere CP: 13 Puterea de vacuumare: 110 m3/min Completare: Lama de mărunțire a frunzelor Furtun 5 m cu diametrul de 200 mm Greutatea kg: 200 Mod de agățare: Cuplare pe remorca tractorului; Garantie 12 luni
Dispozitiv de agatare tomberon	DT 500	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: lungime: 3000 mm lățime: 600 mm înălțime: 3200 mm greutate: 400 kg Sistem de functionare:Hidraulic	Stare: nou Descrierea produsului: lungime: 3000 mm lățime: 600 mm înălțime: 3200 mm greutate: 400 kg Sistem de functionare:Hidraulic

				Putere hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Putere hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie:12 luni Conditii sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35