

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Lucrări de reparație capitală, blocul alimentar (acoperisul), Spitalul Raional Hîncești”.
(denumirea lucrărilor)
(Graficul incepe sa fie valabil din data semnării contractului)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2020 | | | |
|------------|---|-----------|---|----|----|
| | | Luna | | | |
| | | 1 | 2 | -- | -- |
| 0. | Organizare de săntier | | | | |
| 1. | Capitolul 1. Lucrari de demolare. 1.Demontarea elementelor de acoperis - invelitori dintigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.(ATENTIE! Tielia metalica se recupereaza). 2.Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor decoperis - stresinile infundate sau aparente. 3.Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor decoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor. 4.Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor decoperis - lucarne si chepunguri. Capitolul 2.Lucrari de constructie acoperis. 1.Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altelenoi - capriori prin dublare nrtre 2 rezeme din rigle. 2.Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prinplatiure (rapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala,coarde). 3.Placare cu panouri fibrolemnnoase, usoare, moi(Lambru din foi dp tabla profilata (h:5mm), grosime0.5) - se va modifica resursa "cuie cu cap conic" in"suruburi autoforante 4.8x35 cu garnitura ptmeta Vlemn" - Streasina. 4.Astereala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla,placi tip eternit etc., din rigle 50x50mm - astereala sirigle de 50x25 - contraastereala la consfuctiobisuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se ia 0,0101. 5.Lucarne obisnuite, execute din lemn de rasinoase siscinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetevazute dreptunghi ulara sau patrată. 6.Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinz/capriori, cosoroabe. 7.Tratamentul antisptic al lemnariei, pe purafeteascunse cu paste antisepice: ferme, arce, capriori. 8.Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla,tabla sfiata, otel beton, tevi pentru sustineri sauacoperiri, inglobate total sau parcial in beton(consolidarea sarpantei existente). 9.Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat substratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. Capitolul 3. Sistema de securitate. 1.Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn 150). 2.Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn 100). Capitolul 4. Montare invelitoare acoperis. 1.Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (Tabla profilata H=35, grosimea 0.5). 2.Confectionarea si montarea opritorilor de zapadala acoperisuri, confectionati dupa model, fixate inastereala si prevazute cu contrafise (grosime tabla 0.5). Capitolul 4. Transportarea materialelor. 1.Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 ATENTIE - inclusiv molozul de pe acoperis! 2.Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km. 3.Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria I, pe rampa. | + | + | + | + |

Data completării: 28.09.2020.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

