

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1667909170468 din 18.11.2022

Obiectul achiziției: Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare pentru lucrul curativ la Centrul Stomatologic Universitar USMF „Nicolae Testemițanu”

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pastă pentru obturarea canalelor temporar	#504-1 Any-Pex material temporar pentru canalul radicular hidroxid de calciu cu iodoform ser/2.2gr	Coreea	MEDICLUS CO.,LTD.	Seringă unică cu pastă cu conținut de hidroxid de calciu, iodoform, ulei siliconic, indicat în dinții devitalizați, în tratamentul canalelor infectate, pentru apexifiere în dinții cu apexul neformat, în resorbții radiculare, traume endodontice, etc. Pasta în seringă de min 2,0 g cu minim 10 tipsuri pentru introducerea pastei direct în canal.	Seringă unică cu pastă cu conținut de hidroxid de calciu, iodoform, ulei siliconic, indicat în dinții devitalizați, în tratamentul canalelor infectate, pentru apexifiere în dinții cu apexul neformat, în resorbții radiculare, traume endodontice, etc. Pasta în seringă de 2,2 g cu 10 tipsuri pentru introducerea pastei direct în canal.	CE/ISO
16	Material amprentar	Denu Putty set Material de amprentare 500g baza si 500g catalizator+ Denu Light Body Material de amprentare Cartus 25ml baza/25 ml catalizator (50ml 2 bucati)	Coreea	HDI Inc.	Silicon de adiție din grupul vinilpolysiloxane(tipul A) pentru amprente duble Set prezentat de -stratul chitos (putty) sub formă de pastă-pastă min.450gr cu duritatea după Shore de min.60 și maxim de 70, și stratul vâscos (light body) sub formă de cartușe(2) automixabile în ambalaj min 50 ml , tipsuri de malaxare. Cu proprietate de stabilitate și fluiditate și duritate înaltă, timp de lucru optim,precizie maximă.	Silicon de adiție din grupul vinilpolysiloxane(tipul A) pentru amprente duble Set prezentat de -stratul chitos (putty) sub formă de pastă-pastă 500gr cu duritatea după Shore de min.60 și maxim de 70, și stratul vâscos (light body) sub formă de cartușe(2) automixabile în ambalaj 50 ml , tipsuri de malaxare. Cu proprietate de stabilitate și fluiditate și duritate înaltă, timp de lucru optim,precizie maximă.	CE/ISO
17	Acrilat termopolimerizabil pentru proteze mobilizabile, de culoare roz cu fibre(imitare de vase sangvine)	VILLACRYL H PLUS V4 750g+400ml material dentar cu polimerizare la cald	Polonia	EVERALL7 Sp.z o.o.	Set prezentat de praf de minim 750 gr și lichid de minim 400 ml. Având următoarele caracteristici- fără conținut de metale grele, biologic neutral, rezistență mecanică crescută cu media având 65 MPa, stabilitate cromatică, estetică superioară, întărire normală (standart)	Set prezentat de praf de 750 gr și lichid de 400 ml. Având următoarele caracteristici- fără conținut de metale grele, biologic neutral, rezistență mecanică crescută cu media având 65 MPa, stabilitate cromatică, estetică superioară, întărire normală (standart)	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Romanenco Alexandru În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL "Reloc-Com" Adresa: str. București 90