

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21362974 din 11.02.2025 MT tender ID ocds-b3wdp1-MD-1739284213218

Obiectul achiziției: Tevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Tevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte							
1.	Țeavă de oțel 20, d133x4,5mm, electrosudată	Țeavă de oțel 20, d133x4,5mm, electrosudată	Ucraina	Interpaie Novomosko vskii trubnii zavod	DN133x4,5, GOST 10704-91 Lungimea țevei – 10-12 metri.	Țeavă de oțel 20, d133x5,0mm, laminată la cald, st20, 11-12m, DSTU 8938	DSTU 8938
2.	Țeavă de oțel 20, d159x5,0mm, electrosudată	Țeavă de oțel 20, d159x5,0mm, electrosudată	Ucraina	Interpaie Novomosko vskii trubnii zavod	DN159x5,0, GOST 10704-91 Lungimea țevei – 10-12 metri.	Țeavă de oțel 20, d159x5,0mm, laminată la cald, st20, 11-11,5m, DSTU 8938	DSTU 8938
3.	Țeavă de oțel 20, d219x6,0mm, electrosudată	Țeavă de oțel 20, d219x6,0mm, electrosudată	Ucraina	Interpaie Novomosko vskii trubnii zavod	DN219x6,0, GOST 10704-91 Lungimea țevei – 10-12 metri.	Țeavă de oțel 20, d219x6,0mm, laminată la cald, st20, 11-12m, DSTU 8938	DSTU 8938
4.	Țeavă de oțel 20, d133x5,0mm, fără sudură, trasă la cald	Țeavă de oțel 20, d133x5,0mm, fără sudură, trasă la cald	Ucraina	Interpaie Novomosko vskii trubnii zavod	Țeavă fără sudură laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 133 x 5,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevei – 6,0 m. GOST 8732-78.	Țeavă de oțel 20, d133x5,0mm, laminată la cald, st20, 11-12m, DSTU 8938	DSTU 8938
5.	Țeavă de oțel trasă la cald, fără sudură 60x4mm, oțel 20, GOST 8731	Țeavă de oțel trasă la cald, fără sudură 60x4mm, oțel 20, GOST 8731	Ucraina	Interpaie Novomosko vskii trubnii zavod	Țeavă de oțel fără sudură, laminată la cald, cu diametrul nominal la exterior de 60 mm și grosimea pereților de 4,0 mm conform GOST 8731 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь 20) conform GOST 1050 (în	Țeavă de oțel 20, d60x4,0mm, st20, laminată la cald, 12m, DSTU 8162, DSTU 8938	DSTU 8162, DSTU 8938

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					concordanță cu NRS 35-03-59.2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevei - conform prevederilor GOST 8732. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept.		
6.	Țeavă de oțel trasă la cald, fără sudură 83x4mm, oțel 20, GOST 8731	Țeavă de oțel trasă la cald, fără sudură 83x4mm, oțel 20, GOST 8731	Ucraina	Interpaipe Novomoskovskii trubnii zavod	Țeavă de oțel fără sudură, laminată la cald, cu diametrul nominal la exterior de 83 mm și grosimea pereților de 4,0 mm conform GOST 8731 (труба B), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59.2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevei - conform prevederilor GOST 8732. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept.	Țeavă de oțel 20, d89x4,0mm, st20, Laminată la cald, 10,3-12m, DSTU 8938, DSTU 8162	DSTU 8938, DSTU 8162
7.	Reducție concentrică din oțel 20, 159x5mm-89x4,5mm	Reducție concentrică din oțel 20, 159x5mm-89x4,5mm	Ucraina	ТОБ «ВКСПАР»	Material – oțel 20; Montare- prin sudură; Presiunea de lucru – 16,0 bar; Dimensiuni: 159 x 5 mm - 89 x 4,5 mm; GOST 17378 -2001.	Reducție concentrică din oțel 20, 159x4,5mm-89x3,5mm, GOST 17375-01	GOST 17375-01
8.	Cot ștanțat 90 grade, 159x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 159x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Ucraina	ТОБ «ВКСПАР»	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 159 x 5,0 mm, oțel 20, GOST 17375 – 2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice – GOST 17380 (ISO	Cot 90 grade, 159x6mm, oțel 20, GOST 17375-01	GOST 17375-01

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
9.	Cot ștanțat 90 grade, 219x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 219x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Ucraina	TOB «YKCTIAP»	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 219 x 5,0 mm, oțel 20, GOST 17375 – 2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice – GOST 17380 (ISO 3419-81).	Cot 90 grade, 219x5mm, oțel 20, GOST 17375-01	GOST 17375-01
10.	Cot ștanțat din oțel 76x5mm 90°, tip 2D (R=DN), marca 20	Cot ștanțat din oțel 76x5mm 90°, tip 2D (R=DN), marca 20	Ucraina	TOB «YKCTIAP»	DN76x5,0-90, GOST 30753-2001	Cot 90 grade, 76,1x4mm, oțel 20, GOST 17375-01	GOST 17375-01
11.	Cot ștanțat din oțel 89x5mm 90°, tip 2D (R=DN), marca 20	Cot ștanțat din oțel 89x5mm 90°, tip 2D (R=DN), marca 20	Ucraina	TOB «YKCTIAP»	DN89x5,0-90, GOST 30753-2001	Cot 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-01	GOST 17375-01
12.	Cot ștanțat din oțel 108x5mm 90°, tip 2D (R=DN), marca 20	Cot ștanțat din oțel 108x5mm 90°, tip 2D (R=DN), marca 20	Ucraina	TOB «YKCTIAP»	DN108x5,0-90, GOST 30753-2001	Cot 90 grade, 108x4,5mm, oțel 20, GOST 17375-01	GOST 17375-01
13.	Cot ștanțat din oțel 133x5mm 90°, tip 2D (R=DN), marca 20	Cot ștanțat din oțel 133x5mm 90°, tip 2D (R=DN), marca 20	Ucraina	TOB «YKCTIAP»	DN133x5-90, GOST 30753-2001	Cot 90 grade, 133x4,0mm, oțel 20, GOST 17375-01	GOST 17375-01
14.	Cot ștanțat din oțel 159x5mm 90°, tip 2D (R=DN), marca 20	Cot ștanțat din oțel 159x5mm 90°, tip 2D (R=DN), marca 20	Ucraina	TOB «YKCTIAP»	DN159x5,0-90, GOST 30753-2001	Cot 90 grade, 159x6,0mm, oțel 20, GOST 17375-01	GOST 17375-01
15.	Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Ucraina	TOB «YKCTIAP»	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 108 x 5,0 mm, oțel 20, GOST 17375 – 2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice – GOST 17380 (ISO 3419-81).	Cot 90 grade, 108x4,5mm, oțel 20, GOST 17375-01	GOST 17375-01
16.	Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Ucraina	TOB «YKCTIAP»	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89 x 5,0 mm, oțel 20, GOST 17375 – 2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice – GOST 17380 (ISO 3419-81).	Cot 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-01	GOST 17375-01

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
17.	Compensator cutie de umplută unidirecțional DN500 PN16 L=1160mm C.C.=300mm, sub sudură	Compensator cutie de umplută unidirecțional DN500 PN16 L=1160mm C.C.=300mm, sub sudură	Ucraina	ТОВ «УКСИПАР»	Ø500	Compensator cutie de umplută unidirecțional 500-16 Т1-17 К.3. 300mm серия 4.903-10 выпуск 7 sub sudură	серия 4.903-10 выпуск 7
18.	Compensator cutie de umplută unidirecțional DN300 PN25 L=990mm C.C.=200mm, sub sudură	Compensator cutie de umplută unidirecțional DN300 PN25 L=990mm C.C.=200mm, sub sudură	Ucraina	ТОВ «УКСИПАР»	Ø300	Compensator cutie de umplută unidirecțional 300-25 Т1-09 К.3. 200mm серия 4.903-10 выпуск 7 sub sudură	серия 4.903-10 выпуск 7
19.	Compensator cutie de umplută unidirecțional DN400 PN25 L=1150mm C.C.=300mm, sub sudură	Compensator cutie de umplută unidirecțional DN400 PN25 L=1150mm C.C.=300mm, sub sudură	Ucraina	ТОВ «УКСИПАР»	Ø400	Compensator cutie de umplută unidirecțional 400-25 Т1-13 К.3. 300mm серия 4.903-10 выпуск 7 sub sudură	серия 4.903-10 выпуск 7

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliați pentru bunurile oferite.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Crapiuca Igor În calitate de: Administrator

Ofertantul: UTM "PROTOS" SA Adresa: s. Falestii Noi r. Falesti