

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757680837483 din 12/09/2025
Obiectul achiziției: Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
34100000-8 Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (repetat)	BMC 417 + KATMER RCILE R 9+1	Turcia	BMC Turcia Katmer Turcia	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) nou, anul fabricării minim 2025, cu capacitatea de 9-10 m3, Raport de compactare: min 1X5, Cabina de tip joasă fără pat, Suspensia (deschiderea) cabinei: mecanica, Configurare axe: 4x2, Motor: Intercooler Turbo Diesel, 4 cilindri, volum 3900 – 4500 cm3, Putere min. 160 CP, Standart de emisie: min. Euro 5, Capacitatea rezervor de combustibil, min. 120 lit. Capacitatea rezervor AdBlue, min. 10 lit. Cutie de viteze: manuala 6F/1R. Ambreaj: un singur disc, Axa față capacitate de încărcare: de la 3000 kg până la 3400 kg, Axa spate capacitate de încărcare: de la 6200 kg până la 6500 kg, Lungime: min. 6000 mm – max. 7200 mm, Lățime totală (excluzând oglinzile) – min. 1900 mm – max. 2100 mm, Înălțime totală: min. 2300 mm – max. 2400 mm, Lățimea ecartamentului față: min. 1680 mm – max. 1750 mm,	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) nou, anul fabricării minim 2025, cu capacitatea de 9+1 m3, Raport de compactare: min 1X6, Cabina de tip joasă fără pat, Suspensia (deschiderea) cabinei: mecanica, Configurare axe: 4x2, Motor: Intercooler Turbo Diesel, 4 cilindri, volum 3956 cm3, Putere: 168 CP, Standart de emisie: Euro 6, Capacitatea rezervor de combustibil, 130 lit. Capacitatea rezervor AdBlue, 18 lit. Cutie de viteze: manuala 6F/1R. Ambreaj: un singur disc, Axa față capacitate de încărcare: 3200kg Axa spate capacitate de încărcare: 6400 kg, Lungime: 7055 mm, Lățime totală (excluzând oglinzile) – 1995mm Înălțime totală: 2390 mm, Lățimea ecartamentului față: 1710 mm, Lățimea ecartamentului spate: 1800 mm,	

			<p>Lățimea ecartamentului spate: min. 1780 mm – max. 1850 mm, Lățimea șasiului: min. 820 mm – max. 870 mm, Aer condiționat digital (controlat prin multimedia), Faruri automate, Lumini de zi (LED), Lampă de gabarit, Lampă de ceață, Cameră video spate, Senzori de parcare spate, Oglinzi exterioare încălzite, Geamuri electrice, Scaun din material textil, configurație scaun șofer + 2 pasageri, Scaun șofer reglabil, Centură de siguranță (3 bucăți), Capac rezervor combustibil blocabil, Capac rezervor AdBlue blocabil, Pregătire priză de putere, Roată de rezervă, Mărimea roților: aprox. R17,5-215/75 Număr de viteze: diferențiale o singură viteză, 3 Garanție: minim 12 luni. Bunkăr pentru colectare și de compactare gunoi Volumul : 9-10 m3 , Grosime: Laterală și a acoperișului : min. 3 mm St-52 Podea : min. 4 mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : min. 6 mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare : min. 4 mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 0,6 - 1 m3 Carcasa: cu elemente de montare flexibile, placă de împingere cu cilindru telescopic cu dublă acțiune, Ușa din spate: cu sanie, recipient pentru lopată cu cilindrii, Dispozitiv de ridicare pentru containere conform standardului DIN cu capacități de: 120, 240 și 1100 litri, Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă (pentru a preveni scurgerile de apă murdară), supape de siguranță pe ușa din spate cu bare de siguranță, Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade, Lumină roșie rotativă, Lampă pentru lucru nocturn, Sistemul hidraulic, Rezervor de ulei cu o capacitate de min. 90 lit, max.120 lit. cu filtre de aspirație - retur și indicator de nivel, pompă de ulei hidraulic, instalația conductelor hidraulice, Utilizarea: Controlul hidraulic - manual.</p>	<p>Lățimea șasiului: 850 mm, Aer condiționat digital (controlat prin multimedia), Faruri automate, Lumini de zi (LED), Lampă de gabarit, Lampă de ceață, Cameră video spate, Senzori de parcare spate, Oglinzi exterioare încălzite, Geamuri electrice, Scaun din material textil, configurație scaun șofer + 2 pasageri, Scaun șofer reglabil, Centură de siguranță (3 bucăți), Capac rezervor combustibil blocabil, Capac rezervor AdBlue blocabil, Pregătire priză de putere, Roată de rezervă, Mărimea roților: aprox. R17,5-215/75 Număr de viteze: diferențiale o singură viteză,3 Garanție: 24 luni. Bunkăr pentru colectare și de compactare gunoi Volumul : 9+1 m3 , Grosime: Laterală și a acoperișului : min. 3 mm St-52 Podea : min. 4 mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : min. 6 mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare : min. 4 mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: - 1m3 Carcasa: cu elemente de montare flexibile, placă de împingere cu cilindru telescopic cu dublă acțiune, Ușa din spate: cu sanie, recipient pentru lopată cu cilindrii, Dispozitiv de ridicare pentru containere conform standardului DIN cu capacități de: 120, 240 și 1100 litri, Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă (pentru a preveni scurgerile de apă murdară), supape de siguranță pe ușa din spate cu bare de siguranță, Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade, Lumină roșie rotativă, Lampă pentru lucru nocturn, Sistemul hidraulic, Rezervor de ulei cu o capacitate de min. 100lit, cu filtre de aspirație - retur și indicator de nivel, pompă de ulei hidraulic, instalația conductelor hidraulice, Utilizarea: Controlul hidraulic - manual.</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>Deschiderea ușii din spate, mișcarea în spate/față a plăcii de împingere - manual cu supapă direcțională cu cilindri.</p> <p>Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului vor fi puse în funcțiune de supapa direcțională hidraulică cu trei cilindri.</p> <p>Garantie: minim 24 luni.</p>	<p>Deschiderea ușii din spate, mișcarea în spate/față a plăcii de împingere - manual cu supapă direcțională cu cilindri.</p> <p>Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului vor fi puse în funcțiune de supapa direcțională hidraulică cu trei cilindri.</p> <p>Garantie: 24 luni.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Donici Gheorghe

În calitate de: Administrator

Ofertantul: PROTRACK SRL

Adresa: Sediul: MD-4839, str A. Mateevici 99.A,

or. Stauceni

mun. Chisinau Republica Moldova