

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1716965534774 din 29.05.2024

Obiectul achiziției: Privind achiziționarea: Echipament de iluminat teatral, inclusiv lucrări de montare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Profil de iluminare teatral	THA-120PC	China	Eurolite	<p>Echipat cu un LED COB de cel puțin 120 W în culorile roșu, verde, albastru și alb Zoom manual, fără trepte Viteza de dimmer reglabila Setare prin control board cu LCD și patru butoane de operare Funcții: amestec de culori RGBW, schimbare automată de culoare, programe interne, dimmer, efecte stroboscop, control sonor prin microfon încorporat Viteza de schimbare a culorii și efectele stroboscop programabile Suport de montare pentru instalare pe un suport sau pe o traversă Sistem de racire prin ventilator silențios și control de temperatură Control DMX Consum de energie: cel mult 140 W Conexiune de alimentare: Intrare la rețea PowerCON (albastru), Cablu de alimentare cu priză de siguranță (inclus) Putere de ieșire: 1 x PowerCON (gri) Canale DMX: 7 Unghiul fasciculului: 3 - 43° Culoare carcasa: Negru Greutate: Cel mult 6 kg.</p>	<p>Echipat cu un LED COB de 120 W în culorile roșu, verde, albastru și alb Zoom manual, fără trepte Viteza de dimmer reglabila Setare prin control board cu LCD și patru butoane de operare Funcții: amestec de culori RGBW, schimbare automată de culoare, programe interne, dimmer, efecte stroboscop, control sonor prin microfon încorporat Viteza de schimbare a culorii și efectele stroboscop programabile Suport de montare pentru instalare pe un suport sau pe o traversă Sistem de racire prin ventilator silențios și control de temperatură Control DMX Consum de energie: 135 W Conexiune de alimentare: Intrare la rețea PowerCON (albastru), Cablu de alimentare cu priză de siguranță (inclus) Putere de ieșire: 1 x PowerCON (gri) Canale DMX: 7 Unghiul fasciculului: 3 - 43° Culoare carcasa: Negru Greutate: 5,85 kg.</p>	-

Moving head de tip Spot	XPRO 150s	China	Soundstil	<p>Sursa de lumina: LED alb rece de minim 150W Durata de viata a lampii: cel putin 60.000 ore. Flux luminos: mai mult de 4000 lumeni, 18600 lux @3m. Control: Control prin DMX+ RDM. Unghiul razei: 9-15°. 8+1 culori interschimbabile, indexabile, si efect de curcubeu bidirectional Diametru exterior \varnothing 23mm, diametru interior \varnothing 18mm. 7+1(open) gobosuri rotative Gobo shaking. Efecte animate gobos distinctive. Ecran LED cu meniu in limba engleza. Focus motorizat. Zoom manual 13-18° Dimmer full-range (0-100%). Stroboscop variabil. Prisma cu 3 fatete. Upgrade software prin DMX. Consum maxim de putere: 160W. Greutate: cel mult 10 kg.</p>	<p>Sursa de lumina: LED alb rece de 150W Durata de viata a lampii: 60.000 ore. Flux luminos: 4031 lumeni, 18600 lux @3m. Control: Control prin DMX+ RDM. Unghiul razei: 9-15°. 8+1 culori interschimbabile, indexabile, si efect de curcubeu bidirectional Diametru exterior \varnothing 23mm, diametru interior \varnothing 18mm. 7+1(open) gobosuri rotative Gobo shaking. Efecte animate gobos distinctive. Ecran LED cu meniu in limba engleza. Focus motorizat. Zoom manual 13-18° Dimmer full-range (0-100%). Stroboscop variabil. Prisma cu 3 fatete. Upgrade software prin DMX. Consum maxim de putere: 160W. Greutate: 10 kg.</p>	-
Proiector de tip LED Par	KP1810	China	X-Craft	<p>Sursa de lumină: 18pcs*8W 4in1 Putere: cel mult 160W Unghi de iluminare: 25 °/40 ° Brightness Lux: cel puțin 1200lux/3M Greutate: cel mult 2,5 kg Afișare: Afișare funcțională LCD Intrare/ieșire a semnalului: priză XLR cu 3 pini Clasa de protecție: IP20</p>	<p>Sursa de lumină: 18pcs*8W 4in1 Putere: 160W Unghi de iluminare: 25 °/40 ° Brightness Lux: 1200lux/3M Greutate: 2,5 kg Afișare: Afișare funcțională LCD Intrare/ieșire a semnalului: priză XLR cu 3 pini Clasa de protecție: IP20</p>	-
Prindere pentru echipament lumini	812	China	Global Truss	<p>Compatibilitate: 48-51 mm Latime: 30 mm Greutate maxima: 100,00 kg Certificat TÜV: Da Material: aluminu 6061 T6 Culoare: aluminu Greutate: 0,16 kg</p>	<p>Compatibilitate: 48-51 mm Latime: 30 mm Greutate maxima: 100,00 kg Certificat TÜV: Da Material: aluminu 6061 T6 Culoare: aluminu Greutate: 0,16 kg</p>	-

Masina de ceata	Hurricane 4D	China	Chauvet DJ	Masina de ceata (hazer) Numar canale DMX: 2 Conector DMX: 3- pin XLR Durata incalzire: cel mult 2 min Greutate: cel mult 6.0 kg Certificari: CE Capacitate rezervor lichid: mai mare de 3.5 L Debit: minim 4300 cfm Consum lichid: cel mult 10 ml/min	Masina de ceata (hazer) Numar canale DMX: 2 Conector DMX: 3- pin XLR Durata incalzire: 2 min Greutate: 6.0 kg Certificari: CE Capacitate rezervor lichid: 3.75 L Debit: 4300 cfm Consum lichid: 10 ml/min	-
Controler lumini	PRO USB	Australia	Enteck	Tip: Interfata USB Tip constructie: Desktop Conexiune pentru PC/Ethernet: USB Universe (iesiri): 1 CPU rapid pentru o procesare rapida de date Izolare pana la 1500V Poate fi utilizata cu programe precum: ArKaos, Martin M-PC, Freestyler, LightFactory, WYSIWYG, Madrix, D-PRO, Capture, Modul8, Plexus, LightFactory si ShowCAD Iesiri DMX: XLR mama in 5 poli Intrari DMX: XLR tata in 5 poli Capabilitate RDM: Da Greutate: cel mult 300 g	Tip: Interfata USB Tip constructie: Desktop Conexiune pentru PC/Ethernet: USB Universe (iesiri): 1 CPU rapid pentru o procesare rapida de date Izolare pana la 1500V Poate fi utilizata cu programe precum: ArKaos, Martin M-PC, Freestyler, LightFactory, WYSIWYG, Madrix, D-PRO, Capture, Modul8, Plexus, LightFactory si ShowCAD Iesiri DMX: XLR mama in 5 poli Intrari DMX: XLR tata in 5 poli Capabilitate RDM: Da Greutate: 300 g	-
Conectori de semnal	NC3MXX/FXX	Liechtenstein	Neutrik	Pereche de conectori XLR cu 3 pini, mama + tata. carcasa nichelata si contacte argintate, pentru cabluri cu grosimi de 3.5 - 8.0 mm.	Pereche de conectori XLR cu 3 pini, mama + tata. carcasa nichelata si contacte argintate, pentru cabluri cu grosimi de 3.5 - 8.0 mm.	-
Imbracamintea Scenei (Materiale + Manopera inclusiv calcare si instalare)	Lucrari	Moldova	Muzic-Prod	Conform anexei nr. 1	Conform anexei nr. 1	-
Lucrari de electromontare a scenei inclusiv materiale	Lucrari	Moldova	Muzic-Prod	Conform anexei nr. 2	Conform anexei nr. 2	-
Lucrari mecanice pentru scena inclusiv materiale	Lucrari	Moldova	Muzic-Prod	Conform anexei nr. 3	Conform anexei nr. 3	-

Semnat: Semnat electronic, Numele, Prenumele: Carabut Vladislav, În calitate de: Director
Ofertantul: SC "Muzic-Prod" S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durl esti, str-la II Vovinteni 15