

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707990091162 din 15/02/2024

Obiectul achiziției: Vopsea în asortiment

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2						
Vopsea albă simplă	Email PF-115 2.7 kg alba "Gama-Color"	RMoldova	FPC „Cheton-Grup” SRL	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12-13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Specificație Tehnică și de Securitate nr.7/6 Declarația producătorului de performanță a produselor Raport de încercări nr.438	

<p>Vopsea albastră simplă</p>	<p>Email PF-115 2,7 kg albastru-deschis "Gama-Color"</p>	<p>RMoldova</p>	<p>FPC „Cheton -Grup” SRL</p>	<p>Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantiție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	<p>Specificație Tehnică și de Securitate nr.7/6 Declarația producătorului de performanță a produselor Raport de încercări nr.438</p>	
<p>Vopsea bej simplă</p>	<p>Email PF-115 2.7 kg bej "Gama-Color"</p>	<p>RMoldova</p>	<p>FPC „Cheton -Grup” SRL</p>	<p>Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantiție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914</p>	<p>Specificație Tehnică și de Securitate nr.7/6 Declarația producătorului de performanță a produselor Raport de încercări nr.438</p>	

				<p>Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> <p>Vopsea alchidică, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12-13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent).</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 Kg Produsul</p>		
Vopsea roșie simplă	Email PF-115 2,7 kg roșie "Gama-Color"	RMoldova	FPC „Cheton -Grup” SRL	<p>Vopsea alchidică, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent).</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 Kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Specificație Tehnică și de Securitate nr.7/6</p> <p>Declarația producătorului de performanță a produselor</p> <p>Raport de încercări nr.438</p>	
Vopsea sură	Email PF-115 2,7 kg gri "Gama-Color"	RMoldova	FPC „Cheton -Grup” SRL	<p>Vopsea alchidică, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent).</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 Kg Produsul</p>	<p>Specificație Tehnică și de Securitate nr.7/6</p> <p>Declarația producătorului de performanță a produselor</p> <p>Raport de încercări nr.438</p>	

					<p>trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>		
Vopsea gri metal	Email PF-115 2,7 Kg gri "Gama-Color"	RMoldova	FPC „Cheton -Grup” SRL	<p>Vopsea alchidică, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12-13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV produs, max.g/l: 300 (într-un volum</p>	<p>Specificație Tehnică și de Securitate nr.7/6 Declaratia producătorului de performanță a produselor Raport de încercări nr.438</p>		
Vopsea verde metal	Email PF-115 2,7 Kg verde "Gama-Color"	RMoldova	FPC „Cheton -Grup” SRL	<p>Vopsea alchidică, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12-13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum</p>	<p>Specificație Tehnică și de Securitate nr.7/6 Declaratia producătorului de performanță a produselor Raport de încercări nr.438</p>		

					de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.		
Vopsea cafenie metal	Email PF-115 2,7 kg cafeniu "Gamma-Color"	RMoldova	FPC „Cheton-Grup” SRL	Vopsea alchidică, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase	Specificație Tehnică și de Securitate nr.7/6 Declarația producătorului de performanță a produselor Raport de încercări nr.438		
Vopsea galbenă metal	Email PF-115 2,7 kg galbena "Gamma-Color"	RMoldova	FPC „Cheton-Grup” SRL	Vopsea alchidică, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase	Specificație Tehnică și de Securitate nr.7/6 Declarația producătorului de performanță a produselor Raport de încercări nr.438		

					(plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 Kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.		
					Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal ferose, expuse intemperilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal ferose, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)- 500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni. Ambalaj 0,9±25 kg.		Karta techniczna Decoral
Grund Alchidic pentru metal	Grund Podklad antikorozyjni 5.0 1 szary jasny	RPolonia	PPG „Deco Polska Sp zoo				
Dizolvant pentru vopsele	Diluant Cheton-646 0.9 Standart	RMoldova	FPC „Cheton -Grup” SRL	Pentru diluarea vopseliilor și curățarea instrumentelor; Tip 646;Capacitatea de îmbuteliere – 0,9±5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.	Specificație Tehnică și de Securitate nr.1/1 Declarația producătorului de performanță a produselor		
Dizolvant	Diluant Cheton-650 0.9	RMoldova	FPC „Cheton -Grup” SRL	Tip 650;Capacitatea de îmbuteliere – 0,9±5 litri (la cerere).Garanție - 12 luni.	Specificație Tehnică și de Securitate nr.1/9 Declarația producătorului de performanță a produselor		

White-Spirit	Soluti"Lucire"marca B 0,9 (inloc.white-spirit)	RMoldova	FPC „Cheton-Grup” SRL	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip white-spiri;Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.	Specificație Tehnică și de Securitate nr.1/6 Declaratia producătorului de performanță a produselor	
Vopsea pe bază de apă (exterior+interior)	Dekorall Polinit śnieżnobiak 10 L	RPolonia	PPG Deco Polska Sp zoo	Vopsea Acrilica (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,58 - 1,65 kg, utilizata pentru tavane și pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 - 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuiei, gleturi, zidarii, placi de gips-carton, beton. Uscare la suprafața 20-40 min. Consumul va fi de 180-200gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9. Aderenta Clasa 0-1. Ambalaj 10 - 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova	Karta techniczna Decorall	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Prisacari Vitali

În calitate de: Specialist în management și organizare

Ofertantul: SRL „Landan-Con” Adresa: str. N. Iorga, 15 or. Bălți