

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție MTender ID : (ocds-b3wdp1-MD-1554894437407) din (Informația o găsiți în SIARSAP)							
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament geodezic							
Cod CPV	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
38296000-6	Lotul nr. 1 Echipament GNSS				Conform Anexei 1		-
	Lotul nr. 2 Ruletă laser cu vizor optic	HILTI PD-E, art. 2062050	Germania	HILTI AG	Conform Anexei 2	Precizie +/- 1.0 mm. Max.distanta de masurare 200m. Minim/maxim distante – da. Memoria de date – 30 masuratori / ultemele rezultate de calcul cu elemente grafice. Clasa de protecție IP - IP65 (EN60529). Clasa de laser - <1mW, 635nm, Clasa2 (IEC 60825-1:2007), clasa II (FDA CFR 21 art.1040) Tipul bateriei – 1.5V AAA. Temperatura de operare: -10°C-+50°C. Husa – da. Incorporat vizor / vizor optic – da. Alte Functii de masurare: Masurare individuala si continua, nivela digitala cu bula de aer. Alte Functii de calcul: Adunare, Scadere, Arie, Volum, Arie de vopsire, Trasare, Cronometru, Offset, funcție Pitagora, Masurare indirecta	-
	Lotul nr. 3 Acumulator e pentru tahimetru Trimble M3				BC-65, 7.2V 3800mAh		-

Lotul nr. 4 Acumulator e pentru GNSS Leica VIVA GS08					GEB212 Li – ion 7.4 2600mAh		-
Lotul nr. 5 Acumulator e pentru tahimetru Leica TCR 307					GEB 121 Li – ion 6.0V 4200 mAh 25,2 Wh		-
Lotul nr. 6 Acumulator e pentru tahimetru Focus 6					Li – ion 3.7V 5000 mAh 18,5 Wh		-
Lotul nr. 7 Cablu de transmiterea datelor Leica TCR 307					GEV189		-

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Vasilii Cotruta** În calitate de: **director**
Ofertantul: **S.R.L. „Red Center”** Adresa: **Chisinau, str.Mesterul Manole 2/3 (adresa de-facto).**

