

2. З'єднайте дроти відповідним чином.
3. Переконайтеся, що лампа в потрібній позиції і відстань між освітлюваним простором і світильником мінімальна.
4. Включіть електроживлення.

Торгова марка: HOROZ ELECTRIC

Основні позначення на упаковці:

Колірність (K=Кельвіни), Потужність (W=Ватт), Напруга (V=Вольт), Частота струму (Hz=Герц), Світловий потік (Lm, Lumen=Люмен), Клас захисту (IP=Айпі), Ресурс (Average Life, Нгс=години).

На всю світлодіодну продукцію торгової марки HOROZ ELECTRIC гарантія 2 роки. Дату виготовлення див. на виробі. Габаритні розміри, модель, артикул, тип діода-див на упаковці.

Не містить шкідливих речовин, безпечний для здоров'я. Термін придатності необмежений.

Використовувати за призначенням.

Вимоги безпеки: 1. Світильник повинен бути встановлений кваліфікованим фахівцем 2. Перед установкою відключіть електроживлення 3. Підключіть кабель відповідним чином.

Імпортер: ТОВ "ХОРОЗ УКРАЇНА"

Вулиця Шевченка, 127-н, село Дубилів, р-н Стрийський, область Львівська, Україна.

Виробник: КТК «ХОРОЗ ЕЛЕКТРИК ВЕ

електроніки ТІДЖАРЕТ КОЛЛЕКТИФ ШИРКЕТІ - Хосейн Качмас І ЙОГО ПАРТНЕР», Туреччина

Виробнича площа: ХОРОЗ ЕЛЕКТРИК ЕНД ЕЛЕКТРОНІК КО.ЛІМІТЕД, Офіс № 3 10 / F Witty Комерційна будівля 1А-1Л

вул. Тунг Чой, Монгкок Коулун Гонконг, Китай



**ЕНЕРГО**  
**ЕФЕКТИВНІСТЬ**



**Цей світильник має вбудовані LED лампи**



LED

**Цей світильник має невідокремлювані LED лампи**

#### INSTALLATION DIRECTIONS:

1. Fasten the lamp base to the mounting surface using the expansion screws.
2. Connect wires on terminal blocks properly.
3. Keep the light installed at the correct position and the minimum distance between the light and the illuminated surface
4. Switch on the power.

RoHS Compliant.



#### RU

LED ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК  
ИНСТРУКЦИЯ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Модель: 057-001-1060 / 057-001-1120 / 057-001-2060/ 057-001-2120

Рабочее напряжение: 175-250V / 50-60Hz

Мощность: 18W / 40W / 2x20W / 2x40W

Уровень защиты: II

Степень защиты: IP54

Тип светодиода: DOUBLE T8 SMD LED Tube

#### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Светильник должен быть установлен квалифицированным специалистом.
2. Перед установкой отключите электропитание.
3. Подключите кабеля соответствующим образом.

Дано решением RoHS.

#### РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ:

1. Закрепить основу лампы к поверхности, используя винты.
2. Соедините провода соответствующим образом.
3. Убедитесь что лампа в нужной позиции и расстояние между освещаемым пространством и светильником минимальное.
4. Включите электропитание



#### TR

LED TÜPLÜ ETANJ ARMATÜR  
KULLANIM KILAVUZU

#### TEKNİK ÖZELLİKLER:

Model: 057-001-1060 / 057-001-1120 / 057-001-2060/ 057-001-2120

Çalışma Gerilimi: 175-250V / 50-60Hz

Güç: 18W / 40W / 2x20W / 2x40W

Koruma Sınıfı: II

Koruma Derecesi: IP54

LED Tipi : Çift taraflı T8 SMD LED Tüp

#### UYARILAR:

1. Montaj uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
2. Cihazın montajından önce lütfen enerjini kesiniz.
3. Kabloları doğru bir şekilde bağlayın

EEE Yönetmeliğine uygundur.

#### MONTAJ TALİMATI

1. Lamba gövdesini vidalar yardımı ile yüzeye monte ediniz.
2. Kabloları gerektiği gibi bağlayınız.
3. Lambanın doğru pozisyonunda ve aydınlatılacak alan ile arasında gerekli minimum mesafenin olduğundan emin olunuz.
4. Enerjini açınız.

EEE Yönetmeliğine uygundur.



RO  
LED ARMATURA ETANS  
INSTRUCȚIUNI

#### SPECIFICAȚII :

Model : 057-001-1060 / 057-001-1120 / 057-001-2060/ 057-001-2120

Tensiune de operare : 175-250V / 50-60Hz

Putere : 18W / 40W / 2x20W / 2x40W

Clasa protecție : II

Grad protecție : IP 54

Tipul de LED-uri: DOUBLE T8 SMD LED Tube

#### ATENȚIE:

1. Instalarea trebuie efectuată de către un electrician calificat.
2. Înainte de instalare opriți alimentarea cu tensiune.
3. Conectați cablurile la suportul lampii în mod corect.

Compatibil RoHS.

#### INSTALARE:

1. Fixați baza lampii pe suprafața de montare utilizând șuruburile.
2. Conectați firele la blocurile terminale în mod corespunzător.
3. Fixați lampa în poziția corectă și pastrati minimul de distanță între corpul de iluminat și suprafața de iluminat.

4.Porniti curentul.



#### SR / CG / BIH

LED VODONEPROPUŠNA SVETILJKA  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: 057-001-1060 / 057-001-1120 / 057-001-2060/ 057-001-2120

Radni Napon: 175-250V / 50-60Hz

Snaga: 18W / 40W / 2x20W / 2x40W

Klasa zaštite: II

Stepen zaštite: IP54

Vrsta led dioda: DOUBLE T8 SMD LED Tube

#### MERE BEZBEDNOSTI:

1. Ugradnju treba prepustiti kvalifikovanom licu.
2. Pre montaže isključite napajanje.
3. Ispravno povežite kablove sa nosačem lampe.

RoHS Usaglašen.

#### MONTAŽA:

1. Pričvrstite osnovu lampe na površinu za montažu koristeći zavrtanje.
2. Spojite kablove koristeći klemu.
3. Lampu postavite u pravilan položaj i na minimalnom rastojanju između svetla i osvetljene površine.
4. Uključite dovod struje



#### HR

LED VODONEPROPUŠNA SVETILJKA  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Model: 057-001-1060 / 057-001-1120 / 057-001-2060/ 057-001-2120

Radni Napon: 175-250V / 50-60Hz

Snaga: 18W / 40W / 2x20W / 2x40W

Klasa zaštite: II

Stupanj zaštite: IP54

Vrsta led dioda: DOUBLE T8 SMD LED Tube

#### MJERE SIGURNOSTI:

1. Ugradnju treba prepustiti kvalificiranom elektroinstalateru.
2. Prije ugradnje, isključite dovod el.energije.
3. Ispravno spojite vodiče struje s grlom svjetiljke.

RoHS Usaglašen.

#### INSTALLATION:

1. Učvrstite bazu žarulje na montažnu površinu pomoću vijaka za proširenje.
2. Ispravno spojite vodiče struje na rednim stezaljkama
3. Držite svjetlo postavljeno na pravilnom položaju I na minimalnoj udaljenosti između svjetla i osvijetljene podloge.
4. Uključite dovod el.energije.



