

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1716557770704 din 10.06.2024
Obiectul achiziției: Vopsea și diluanți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1					
Vopsea email culoare albastră				Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL:	
Vopsea email culoare cafenie				- pentru albastră - 5005, 5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024	
Vopsea email culoare albă				- pentru albă - 9003, 9010, 9016 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023;	
Vopsea email culoare sură				Rezistență UV: da; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni;	

				<p>Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	
Vopsea pentru înveliș de asfalt				<p>Suprafața de aplicare: asfalt; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Culoare: albă; Clasa conform standardului ISO 1436: - Qd: $\geq Q2$; - β: $\geq B2$; - RI: $\geq R2$; - Rezistența la derapaj: $\geq S1$; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 25-30kg; Timp de depozitare: ≥ 36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	
Grund-Email 3in1 culoare Gri				<p>Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Culoare gri conform RAL: 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 0,9-5kg; Timp de depozitare: ≥ 36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	

Lot 2					
Vopsea culoare roșie				<p>Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâcos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL: - pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031 - pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026 - pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017 - pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiunea de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	
Vopsea culoare galbenă					
Vopsea culoare neagră					
Vopsea culoare verde					
Vopsea culoare albă					
Vopsea culoare cafenie					
Lot 3					
Coler verde				Coler verde, ambalat : 100ml	
Coler galben				Coler galben, ambalat : 100ml	

Coler roz				Coler roz, ambalat : 100ml	
Coler bej				Coler bej, ambalat: 100ml	
Coler sur				Coler sur, ambalat : 100ml	
Coler orange				Coler orange, ambalat : 100ml	
Coler negru				Coler negru, î ambalat: 100ml	
Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă.				Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml Culoarea: Bej; Galben Melon.	
Lot 4					
Dizolvant pentru vopsele	Dizolvant P 646 0,9l	Moldova	Lazarin	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: curățarea de vopsea; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: curățarea de vopsea; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L Timp de depozitare: 12 luni
Diluant p/u vopsea	Diluant pt produse oleo-ftalice, fara aroma, 500 ml,SNIEZKA (24)	Polonia	SNIEZKA	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de ulei ftalic; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare,	Destinație: diluarea vopselei pe bază de ulei ftalic; Volumul ambalajului: 0,5 ml Timp de depozitare: 24 luni

				instrucțiunea de aplicare.	
Diluant	Diluant pe baza alchidica, 0,9l, NITRO, OSKAR (24)	România	OSKAR	<p>Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen; Destinație: diluarea vopselei pentru înveliș de asfalt; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,5-1L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	<p>OSKAR Diluant Nitro este un amestec de solvenți (acetat de butil, acetona, butanol, xilen, etc.) utilizat pentru reglarea viscozitatii vopselelor, grundurilor, emailurilor, lacurilor alchidice si lacurilor nitro combinate (pe baza de rasini alchidice si derivati nitrocelulozici), precum si la degresarea suprafetelor metalice. Volumul ambalajului:0,9l Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei</p>
Diluant 0.9 L	Inlocuitor White Spirit 0,9l	Moldova	Lazarin	<p>Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de rășină alchidică; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	<p>Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare Vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice Ingrediente solvenți organici, adaosuri speciale Termen de valabilitate 12 luni Tip Dizolvant Volum (L) 0,9</p>
Lot 5					
Vopsea emulsie	Vopsea dispersie pentru interior, alba 15l+4L amorsa, (PROMO), RESPIRA, DANKE (24)	România	DANKE	<p>Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Ambalaj: căldare de 5 litri ÷10 litri</p>	<p>DANKE! PERETII RESPIRA este o vopsea pe baza de dispersie apoasa, utilizata pentru zugraveli interioare rezistente la spalare. Se rezinta ca un lichid semiviscos, omogen, de culoare alba.</p>

Emulsie apoasă Latex	Vopsea emulsie lavab."Sniezka Max White Latex", 10L,SNIEZKA (48)	Polonia	SNIEZKA		Śnieżka MAX WHITE LATEX ste destinată vopsirii decorative a pereților și tavanelor în interior, din ciment, ciment-var, var, suprafețe din gips, plăci de gips-carton, lemn, materiale derivate din lemn, precum și pentru tapet din fibră de sticlă și nețesut la interior. Ambalaj:10L
Lot 6					
Vopsea Ulei Ftalic: Negru.	Supermal, negru mat, 0,8 L, Sniezka (36)	Polonia	SNIEZKA	Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton, tencuieli, lemn, metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior / Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m.2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic. Ambalaj: 0,8 litri.	Emailul ulei-ftalic SUPERMAL® este utilizat pentru vopsirea decorativă și de protecție a lemnului, materialelor pe bază de lemn, tencuielilor și elementelor din oțel și fontă utilizate în interior și exterior, precum: ferestre, uși, mobilier, garduri, lambriuri etc. Recomandat pentru spații rezidențiale de utilizare interioară, destinate șederii permanente a pacienților în clădirile de îngrijire a sănătății și destinate șederii permanente a copiilor și adolescenților în clădirile de învățământ, precum și în încăperi destinate depozitării produselor alimentare (fără contact direct cu alimentele) Proprietăți: rezistent la dezinfectanti*,îndeplinește cerințele de utilități publice și unități de îngrijire a sănătății,acoperire greu
Vopsea Ulei Ftalic. Culoarea: sură deschisă.	Vopsea email RAL7074, cenusiu deschis, 0,8 L, Supermal Sniezka (36)	Polonia	SNIEZKA		
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.	Supermal, alb mat, 0,8 L, Sniezka (36)	Polonia	SNIEZKA		
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: mahagon (Rosu-Cafeniu)	Supermal, mahon, 0,8 L, Sniezka (36)	Polonia	SNIEZKA		
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: ciocolată (Cafeniu închis)	Vopsea email, cafeiniu-ciocolata, 0,8 L, Supermal Sniezka (36)	Polonia	SNIEZKA		

					inflamabilă - clasa de inflamabilitate D-s1, d0, rezistent la factorii mecanici și atmosferici, culori durabile și vii, performanță și acoperire excelente.
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: sură deschisă.	Vopsea email, sură deschis, 2,5 L, Supermal Sniezka (36)	Polonia	SNIEZKA		Emailul ulei-ftalic SUPERMAL® este utilizat pentru vopsirea decorativă și de protecție a lemnului, materialelor pe bază de lemn, tencuielilor și elementelor din oțel și fontă utilizate în interior și exterior, precum: ferestre, uși, mobilier, garduri, lambriuri etc. Recomandat pentru spații rezidențiale de utilizare interioară, destinate șederii permanente a pacienților în clădirile de îngrijire a sănătății și destinate șederii permanente a copiilor și adolescenților în clădirile de învățământ, precum și în încăperi destinate depozitării produselor alimentare (fără contact direct cu alimentele). Proprietăți: rezistent la dezinfectanți*, îndeplinește cerințele de utilități publice și unități de îngrijire a sănătății, acoperire greu inflamabilă - clasa de inflamabilitate D-s1, d0, rezistent la factorii mecanici și atmosferici, culori durabile și vii, performanță și acoperire excelente.
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.	Vopsea email, alb lucios, 2,5 L, Supermal Sniezka (36)	Polonia	SNIEZKA		
Vopsea de ulei cafenie	Vopsea email, cafeniu, 2,5 L, Supermal Sniezka (36)	Polonia	SNIEZKA		
				<p>Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton; tencuieli; lemn; metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior/Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m. 2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic.</p> <p>Ambalaj: 2,5 litri.</p>	

Lot 7					
Vopsea spray neagră termorezistentă	Spray vopsea, temperaturi inalte, negru, 400 ml, OSKAR (96)	România	OSKAR	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	OSKAR TEMPERATURI ÎNALTE Email extra durabil, destinat decorării și protejării suprafețelor exterioare și interioare ce ating temperaturi de până la 700°C , cum ar fi tobele de eșapament, cuptoarele, sobele, coșurile de fum, grătarele, încălzitoarele electrice și pe gaz etc Rezistență în timp AMBALARE: 0.4L
Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	Spray vopsea, temperaturi inalte, argintiu, 400 ml, OSKAR (96)	România	OSKAR		
Vopsea spray roșie	Vopsea spray ROSU SCARLET SOMAFIX 400 ML	Turcia	SOMAFIX		Vopsea spray de celuloză este folosită pentru vopsirea mașinilor, bicicletelor, motocicletelor, a tuturor tipurilor de aparate electrocasnice și este ideală și pentru lucrările decorative pe toate suprafețele. Termen de valabilitate: 24 de luni
Vopsea spray albastră	Vopsea spray ALBASTRU PARLAMENT SOMAFIX 400 ML	Turcia	SOMAFIX		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodel**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868