

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1715861233182 din data 16.05.2024
Obiectul achiziției: Inventar moale 2024

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1 Inventar moale						
	Lotul 1.1						
39500000-7	Cearșaf de pat.	C210/150	Moldova	SRL ANGHEL-LUX	Cearșaf de pat. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, Pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: Pe urzeală (-5%), pe bățatură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspiecții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	Cearșaf de pat. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, Pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: Pe urzeală (-5%), pe bățatură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri.	Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul 1.2						

395000000-7	Husă (Plic) de plapumă.	CP210/150	Moldova	SRL ANGHEL-LUX	Husă (Plic) de plapumă. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 1,50 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspecții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	Husă (Plic) de plapumă. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 1,50 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri.	Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul 1.3						
395000000-7	Fața de pernă, fara fermoar.	Fp50/70	Moldova	SRL ANGHEL-LUX	Fața de pernă, fara fermoar. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 50x70 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspecții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	Fața de pernă, fara fermoar. Țesătură bumbac 100%, culori deschise pastelate, fara desen, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 50x70 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspecții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005

	Lotul 1.4						
39500000-7	Perne.	P50/70	Moldova	SRL ANGHEL-LUX	Perne. Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culori deschise pastelate, imprimeu uni, legătura pînza, 150-170 gr/m2. Dimensiuni (cm) 50*70. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/-5 fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspecții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	Perne. Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culori deschise pastelate, imprimeu uni, legătura pînza, 150-170 gr/m2. Dimensiuni (cm) 50*70. Sarcina de rupere: Pe urzeală min. 294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max: Pe urzeală (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeală 254 fire (+/-5 fire), pe bătătură 216 fire (+/-6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, Transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. În cazul apariției unor suspecții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	SM STB 753:2008
	Lotul 1.5						

39500000-7	Plapuma.	P1200/145	Moldova	SRL ANGHEL-LUX	Plapuma. Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr). În cazul apariției unor suspexții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	Plapuma. Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr).	SM 236:2004
	Lotul 2 Draperii						
39500000-7	Draperii din stofa naturala bumbac,	D400	Moldova	SRL ANGHEL-LUX	Draperii din stofa naturala bumbac, fara desen, pentru separarea cabinelor la secția de Reabilitare 1,50*2,00 densitatea superficială minim 400 gr/m2. Culoarea la alegerea beneficiarului. În cazul apariției unor suspexții în privința calității bunurilor livrate, partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați.	Draperii din stofa naturala bumbac, fara desen, pentru separarea cabinelor la secția de Reabilitare 1,50*2,00 densitatea superficială minim 400 gr/m2. Culoarea la alegerea beneficiarului.	

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: Șef adjunct

Ofertantul: SRL ANGEL-LUX Adresa: or. Cișinău, bd. Trăian 11 ap. 100