

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat LT Profil Arte "Mihai Berezovschi"**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție LT Profil Arte "Mihai Berezovschi"**  
**3. Obiectul achizițiilor LT Profil Arte "Mihai Berezovschi" Lucrari de reparatie in blocul A**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie interioare</b>		
		<b>1.1. Reparatie scara nr. 1</b>		
		<b>1.1.1. Pereti</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	295,410
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,000
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	295,410
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	295,410
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	295,410
6	CF51B K-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	295,410
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	295,410
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	295,410
9	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	243,830

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor		
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	243,830
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	295,410
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	243,830
13	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Brio aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	12,900
14	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice)	m2	14,510
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*30 cm,(portelanat) executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	51,580
16	CK18C	Profil din inox	m	42,000
17	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	120,000
		<b>1.1.2. Tavane</b>		
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	91,200
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	91,200

1	2	3	4	5
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	91,200
21	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	91,200
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,200
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	91,200
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	91,200
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,200
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	91,200
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea Matlatex lavabila , sau analog ca nivel de calitate)	m2	91,200
28	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	91,200
		<b>1.1.3. Glafuri</b>		
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,720
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,720
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2	5,720

1	2	3	4	5
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane		
32	CF51B K-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,720
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,700
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,720
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,720
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,720
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,720
38	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	5,720
		<b>1.1.4. Diverse lucrari</b>		
39	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 500,000
40	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	3,000
41	CH06D	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)	m	41,000
42	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu	t	26,000

1	2	3	4	5
		roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m		
43	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	26,000
44	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	26,000
		<b>1.2. Cabinet nr. 2 demisol</b>		
		<b>1.2.1. Pereti</b>		
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	111,350
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,000
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	111,350
48	CF15A K-2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	111,350
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,350
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,350
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,350
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,350
53	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	111,350
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	111,350

1	2	3	4	5
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	111,350
56	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare și exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2	111,350
57	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare și exterioare executate manual cu lac Brio aplicate într-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	111,350
58	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate în 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos(vopsea avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida, rezistenta buna la solicitari mecanice)	m2	2,300
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de 60*30 cm,(portelanat) executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,000
60	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,000
61	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie hidro 12.5 mm	m2	10,500
62	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.Resursa butoane pentru oglinda se exclude(Oglinda pentru teatru incleiată pe perete cu adeziv special, consum adeziv 0,2 kg/m2)	buc	52,700
		<b>1.2.2. Tavane</b>		
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	87,190

1	2	3	4	5
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87,190
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	87,190
66	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	87,190
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,190
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	87,190
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	87,190
70	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,190
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	87,190
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea Mattlatex lavabila , sau analog ca nivel de calitate)	m2	87,190
73	CK18B	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice	m	41,000
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	87,190
		<b>1.2.3. Pardosele</b>		
75	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	87,190

1	2	3	4	5
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
76	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	87,190
77	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	41,000
78	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	261,570
79	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	87,190
80	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	87,190
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	87,190
82	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,190
83	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,500
84	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcuse, estacade.	m3	3,500
85	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida( Scinduri uscate optimal pentru pardosele in sala de dans, de lemn calitatea tipul A)	m2	87,190
		<b>1.2.4. Glafuri</b>		
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,000
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m2	6,000



1	2	3	4	5
		tavane interioare		
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,000
89	CF51B K-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,000
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,000
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,000
93	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,000
95	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	6,000
		<b>1.2.5. Diverse lucrari</b>		
96	CH06D	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)	m	39,820
97	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	25,000
98	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	25,000
99	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	25,000

1	2	3	4	5
		de 5 t la distanta de 30 km		
		<b>1.3. Cabinet nr. 3 demisol</b>		
		<b>1.3.1. Pereti</b>		
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	93,870
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,800
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,870
103	CF15A K-2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	93,870
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,870
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,870
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,870
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,870
108	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	93,870
109	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,870
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,870
111	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea	m2	93,870

1	2	3	4	5
		hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"		
112	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Brio aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	93,870
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*30 cm, (portelanat) executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,800
114	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,000
		<b>1.3.2. Tavane</b>		
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	67,180
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,180
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	67,180
118	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	67,180
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,180
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	67,180
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	67,180

1	2	3	4	5
		tavanelor		
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,180
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	67,180
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea Matlatex lavabila , sau analog ca nivel de calitate)	m2	67,180
125	CK18B	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice	m	33,860
126	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	67,180
		<b>1.3.3. Pardosele</b>		
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	67,180
128	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	67,180
129	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	33,860
130	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	201,540
131	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	67,180
132	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	67,180
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	67,180
134	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	67,180

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat, calitatea superioara 60*60cm)	m2	67,180
136	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	33,860
		<b>1.3.4. Glafuri</b>		
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,000
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000
139	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,000
140	CF51B K-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	4,000
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,000
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,000
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2	4,000

1	2	3	4	5
		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare		
146	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	4,000
		<b>1.3.5. Diverse lucrari</b>		
147	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	23,000
148	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	23,000
149	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	23,000
		<b>1.4. Vestiar fete demisol</b>		
		<b>1.4.1. Pereti</b>		
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,900
151	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,900
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,900
153	CF15A K-2,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,900
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,900
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,900
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,900

1	2	3	4	5
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,900
158	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	50,900
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,900
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,900
161	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	50,900
162	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac Brio aplicate intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	50,900
163	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	6,000
		<b>1.4.2. Pardosele</b>		
164	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,100
165	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,000
166	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	54,300
167	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,100
168	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	18,100
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	18,100

1	2	3	4	5
		"Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare		
170	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,100
171	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanat, calitatea superioara 60*60cm)	m2	18,100
172	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,000
		<b>1.4.3. Tavane</b>		
173	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	18,100
174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,100
		<b>1.4.4. Glafuri</b>		
175	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,010
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,010
177	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,010
178	CF51B K-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1,010
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,000



1	2	3	4	5
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,010
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,010
182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,010
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,010
184	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	1,010
		<b>1.4.5. Diverse lucrari</b>		
185	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	15,000
186	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	15,000
187	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	15,000
		<b>2. Lucrari de electricitate (Lucrari de constructie)</b>		
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28,000
189	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductorii din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	45,000
190	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	43,000
191	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	43,000
192	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de	m	665,000

1	2	3	4	5
		5x100 cmp		
193	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	665,000
		<b>3. Lucrari de electricitate (Lucrari de montare)</b>		
194	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm <sup>2</sup> , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,000
195	Pret	Cutie de distributie	buc	10,000
196	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor	buc	7,000
197	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ НГ 3x1,5 mmp	m	445,000
198	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ НГ 3x2,5 mmp	m	220,000
199	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,200
200	Pret	Tub din plastic d 20 mm	m	220,000
201	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 18 mm	100 m	4,450
202	Pret	Tub din plastic d 18 mm	m	445,000
203	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4(Corp de iluminat LED 4*18, 60x60cm)	100 buc	0,280
204	Pret	Corp de iluminat led 4*18, 60*60cm	buc	28,000