



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantiile, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 6							

Sursă de alimentare de rezervă (UPS)	9PX3000IRTN-L	Republica Cehă	EATON Corporation	Puterea: 2000 VA - 3000VA; Specificații tehnice minim echivalente cu modelul 9PX3000IRTN-L; În set cu placă de rețea RJ45 10/100 Mbps; Dimensiuni: maxim 3U (19"); Tensiune de intrare: 176-276 V; Curent maximal de intrare: 16A; Tensiune de ieșire reglabilă: 200V, 208V, 220V, 230V, 240V; Frecvență de intrare: 40-70 Hz; Frecvență de ieșire: 50/60 Hz (selectare automată); Repornire automată după restabilirea tensiunii de 220V; Prize de ieșire de tip IEC10A (C13): 8; Prize de ieșire de tip IEC16A (C19): 2; Tip acumulator: LithiumIronPhosphate (LFP) cu BMS integrat; Forma tensiunii de ieșire: sinusoidală pură; Posibilitate de	Eaton 9PX3000IRTN-L Putere nominală3000 VA / 2700 W Format carcasăRack/Tower – 3U (19") Tensiune de intrare176 – 276 V Curent maxim de intrare16 A Frecvență de intrare40 – 70 Hz Tensiune de ieșire reglabilă200 V / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V Frecvență de ieșire50 / 60 Hz (selectare automată) Forma undei de ieșireSinusoidală pură Repornire automatăDa, după restabilirea tensiunii de 220 V Prize de ieșire8× IEC C13 (10A) + 2 × IEC C19 (16A) Tip acumulatorLithium Iron Phosphate (LiFePO₄) cu BMS integrat (sau opțional module LFP compatibile) Număr maxim acumulatori externiPână la 4 module externe, cu identificare automată Porturi de comunicareLAN (RJ45 10/100 Mbps), USB, RS232 Placă de rețeaÎnclusă / compatibilă cu card de rețea 10/100 Mbps AfișajLCD color pentru monitorizarea stării și parametrilor UPS EficiențăPână la 98% în mod de lucru normal Nivel de zgomot< 40 dB	12	
--------------------------------------	---------------	----------------	-------------------	---	---	----	--

				curată, posibilitate de conectare până la 4 acumulatori externi cu identificare automată; Porturi pentru administrare: LAN, USB, RS232; LCD display pentru vizualizarea stării sursei; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni; Inclusiv livrarea la destinatar.	Nivel de zgomot < 40 dB Temperatură de operare 0°C – 40°C Protecții Suprasarcină, scurtcircuit, supratensiune, descărcare completă acumulator Conectivitate și administrare Compatibil cu Eaton Intelligent Power Manager Dimensiuni Rack 3U, lățime 19” (standard) Greutate 27 kg (fără baterii externe) Garanție Minim 12 luni (standard 3 ani pentru UPS, 2 ani pentru acumulatori) Altele Inclusiv livrarea la destinatar		
--	--	--	--	---	---	--	--

Ofertantul: Evrinet SRL

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____