



SOLIGOR

01- 010968

Rezistența la perforare cu o forță de 1100 N Rezistență la alunecare pe ceramică, acoperită cu soluție SLS și pe oțel, acoperită cu glicerol - rezistență la alunecare pe suport ceramic, acoperit cu soluție SLS și pe substrat din oțel, acoperit cu glicerol. Încălțăminte antistatică - proprietăți antistatice Absorbție de energie în zona călcâiului - absorbție de energie în zona călcâiului Talpa rezistentă la motorina - talpa rezistentă la motorina. Izolarea fundului de frig - izolarea fundului de frig Rezistența la apă a încălțămintei - rezistența la apă. Permeabilitatea la apă și absorbția de apă a materialului feței - permeabilitatea și absorbția de apă a materialului superior



Marca	PROTEKTOR
Industrie	grea industrie, Ușoară industrie
Produs tip	Glezna cizme
Color	● Black
Norma	EN ISO 20345:2011
Atestat	80/2022/PPE/1439/B wyd.2
Produs caracteristicile	nivel ridicat de respirabilitate, capac oțel deget de la picior, adițional deget de la picior armare în cel superior, încălțăminte este potrivit pentru lucru pe genunchi, limba burduf, dezinfecție, tehnologie PRO-TENDON (protecția tendonului lui Ahile)
Produs caracteristicile	nivel ridicat de respirabilitate căptușeală - permeabilitate crescută la vapori de apă în cerințele de min. 0,8 mg / (cm ² * h) - rezultatul nostru este de 42,9 mg / (cm ² * h), este necesar un coeficient de vapori de apă de cel puțin 15 mg / cm ² și rezultatul nostru este de 343,3 mg / cm ² guler și limbă material - a crescut apă vapori permeabilitate în cel cerințe de la cel mai puțin 0,8 mg / (cm ² * h) - al nostru rezultat este 58,2 mg / (cm ² * h), este necesar un coeficient de vapori de apă de cel puțin 15 mg / cm ² și rezultatul nostru este de 466 mg/cm ² acid și de bază rezistență rezistență la Pe termen scurt a lua legatura cu A Fierbinte substrat la A temperatura de 180°C încălțăminte se intalneste cel cerințe pentru cel Operațiune de Subteran minerit plantelor
Superior material	Granulație piele/Tesatura
Căptușeală & Șosete	tehnologice țesătură
Țesătură brant	, antibacterian brant, înlocuibil brant
Talpa	Pu/Pu, unic călca permițând alpinism cel scară în condiții de siguranță, rezistență la acizi, rezistență la baze, rezistență la Pe termen scurt contact cu solul fierbinte la 180°C, tehnologie PRT FLEX, tehnologie SHOCK ABSORBER, tehnologie SELF CLEAN (talpa autocurățătoare)
Fixare	șireturi, rapid îmbrăcarea sistem, rapid pantof îndepărtare sistem
Dimensiuni pe solicită	FR 36-48 CM 23-31 Regatul Unit 3,5-13 _
Greutate (jumătate pereche s.42) +/- 3% t.	0,85 kg