

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1553068002337	Data: „_30_” ____03____ 2018__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Climatizoare	Lot: _____	Pagina: _1_ din _7_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
42512200-0	Aer conditionat TCL TACO-07HA/E1/TAC-07HRA/E1 7000BTU	TCL	China	China	Caracteristici generale Suprafata deservita (m²)14 Consum de energie in modul de racire (W) pînă la 700 Consum de energie in modul de incalzire (W) pînă la 700 Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minima de (racire): +18 °C +43 °C Temperatura minima de (incalzire): -7 °C +24 °C Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off.	Caracteristici generale Suprafata deservita (m²)14 Consum de energie in modul de racire (W) pînă la 700 Consum de energie in modul de incalzire (W) pînă la 700 Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minima de (racire): +18 °C +43 °C Temperatura minima de (incalzire): -7 °C +24 °C Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off.	

					Dimensiuni unitate interioara (mm) de la pînă la 280-300x700-800 x180-200 Dimensiuni unitate exterioara (mm) de la pînă la 650-750x250-300 x500 600 Capacitate de racier/incalzire7000(BTU) Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Dimensiuni unitate interioara (mm) de la pînă la 280-300x700-800 x180-200 Dimensiuni unitate exterioara (mm) de la pînă la 650-750x250-300 x500 600 Capacitate de racier/incalzire7000(BTU) Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	
42512200-0	Aer conditionat TCL TACO-09HA/E1/TAC-09HRA/E1 9000BTU	<i>TCL</i>	China	China	Caracteristici generale: Suprafata recomandata 25(m²): Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 900 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 900 Puterea de încălzire(W): pînă la 2900 Puterea de racire (W): pînă la 2700 Clasa de eficienta energetica: A, Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Functii speciale: auto-restart,	Caracteristici generale: Suprafata recomandata 25(m²): Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 900 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 900 Puterea de încălzire(W): pînă la 2900 Puterea de racire (W): pînă la 2700 Clasa de eficienta energetica: A, Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Functii speciale: auto-restart,	

					display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Nivelul de zgomod până la 55(dB): Adincime blocului interior de la25 până la 30 cm Inaltime blocului interior de la35 până la 40 cm Latime blocului interior de la70 până la 80 cm Adincime blocului exterior de la25 până la 30 cm Inaltime blocului exterior de la50 până la 60 cm Latime blocului exterior de la 65 până la 75 cm Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Nivelul de zgomod până la 55(dB): Adincime blocului interior de la25 până la 30 cm Inaltime blocului interior de la35 până la 40 cm Latime blocului interior de la70 până la 80 cm Adincime blocului exterior de la25 până la 30 cm Inaltime blocului exterior de la50 până la 60 cm Latime blocului exterior de la 65 până la 75 cm Tensiune de alimentare1N/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	
42512200-0	Aer conditionat TCL TACO-12HA/E1/TAC-12HRA/E1 12000BTU	<i>TCL</i>	China	China	Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m²): 36 Consum de energie in modul de incalzire (W): până la 1100 Consum de energie in modul de racire (W): până la 1200 Puterea de încălzire (W): până la 3900 Puterea de racire (W): până la 3600 Clasa de eficienta energetica: A	Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m²): 36 Consum de energie in modul de incalzire (W): până la 1100 Consum de energie in modul de racire (W): până la 1200 Puterea de încălzire (W): până la 3900 Puterea de racire (W): până la 3600 Clasa de eficienta energetica: A	

					Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Montare pe perete Culoare: alb Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Nivelul de zgomod (dB): până la 40.0 Adincime blocului interior (cm): de la până la 17.0-19.5 Inaltime blocului interior (cm): de la până la 26.0- 28.0 Latime blocului interior (cm): de la până la 70.0 -90.0 Adincime blocului exterior (cm): de la până la 25.0 - 35.0 Inaltime blocului exterior (cm): de la până la 50.0 -60.0 Latime blocului exterior (cm): de la până la 65.0 - 85.0 Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Montare pe perete Culoare: alb Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Nivelul de zgomod (dB): până la 40.0 Adincime blocului interior (cm): de la până la 17.0-19.5 Inaltime blocului interior (cm): de la până la 26.0- 28.0 Latime blocului interior (cm): de la până la 70.0 -90.0 Adincime blocului exterior (cm): de la până la 25.0 - 35.0 Inaltime blocului exterior (cm): de la până la 50.0 -60.0 Latime blocului exterior (cm): de la până la 65.0 - 85.0 Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	
--	--	--	--	--	---	--	--

42512200-0	Aer conditionat TCL TACO-18HA/E1/TAC-18HRA/E1 18000BTU	<i>TCL</i>	China	China	Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m²): 50 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1600 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1700 Puterea de încălzire (W):): pînă la 5500 Puterea de racire (W):): pînă la 5300 Clasa de eficienta energetica: A Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Culoare: alb, montare pe perete . Nivelul de zgomod (dB):): pînă la 45 Adincime blocului interior (cm): de la pînă la 20.0 -24.0 Inaltime blocului interior (cm): de la pînă la 25.0 - 32.0 Latime blocului interior (cm): de la pînă la 80.0-95.5 Adincime blocului exterior (cm): de la pînă la 25.0 -32.0 Inaltime blocului exterior (cm): de la pînă	Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m²): 50 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1600 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1700 Puterea de încălzire (W):): pînă la 5500 Puterea de racire (W):): pînă la 5300 Clasa de eficienta energetica: A Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Filtre: filtru fin de aer Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Culoare: alb, montare pe perete . Nivelul de zgomod (dB):): pînă la 45 Adincime blocului interior (cm): de la pînă la 20.0 -24.0 Inaltime blocului interior (cm): de la pînă la 25.0 - 32.0 Latime blocului interior (cm): de la pînă la 80.0-95.5 Adincime blocului exterior (cm): de la pînă la 25.0 -32.0 Inaltime blocului exterior (cm): de la pînă	
------------	--	------------	-------	-------	---	---	--

					la 45.0-55.0 Latime blocului exterior (cm): de la pînă la 60.0 - 80.0 Tensiune de alimentare...1N/220-230/50 Ph/V/H Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	la 45.0-55.0 Latime blocului exterior (cm): de la pînă la 60.0 - 80.0 Tensiune de alimentare...1N/220-230/50 Ph/V/H Ph/V/Hz Prețul includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	
42512200-0	Aer conditionat TCL TACO-24HA/E1/TAC-24HRA/E1 24000BTU	<i>TCL</i>	China	China	Caracteristici generale Suprafața recomandată 65 m² Puterea consumată la răcire 2600 W Puterea consumată la încălzire 2400 W Culoare Alb Agentul de răcire R 410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Filtre de curățare fină a aerului Dimensiunile unității interioare(ÎxLxA) de la pînă la 30.0 -35.0x100-115x20.0 -25.0 cm Dimensiunile unității exterioare	Caracteristici generale Suprafața recomandată 65 m² Puterea consumată la răcire 2600 W Puterea consumată la încălzire 2400 W Culoare Alb Agentul de răcire R 410A Temperatura minimă de incalzire (°C): -7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Filtre de curățare fină a aerului Dimensiunile unității interioare(ÎxLxA) de la pînă la 30.0 -35.0x100-115x20.0 -25.0 cm Dimensiunile unității exterioare	

					(ÎxLxA) de la pînă la 65.0-75.0x80.0-90.0x30.0-40.0 cm Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	(ÎxLxA) de la pînă la 65.0-75.0x80.0-90.0x30.0-40.0 cm Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz Prețul includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: _____ Mitul Alexandr

În calitate de: _____ Director _____

Ofertantul: _____ "Smart Climat" S.R.L.

Adresa: _____ str. Iazului, 15, of.138

