

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1753183915344 din 22.07.2025
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat (Repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparat de aer condiționat (de perete)	Aparat de aer conditionat inverter TCL Elite sau TCL Ocarina 12000Btu	China	TCL	Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 12000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-25~24.Clasa energetica A++,Garantia minimum 24 luni	Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 12000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~53/-30~24.Clasa energetica A++,Garantia - 24 luni	CE
Aparat de aer condiționat (de perete)	Aparat de aer conditionat inverter TCL Elite sau TCL Ocarina 9000Btu	China	TCL	Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 9000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-25~24.Clasa energetica A++,Garantia minimum 24 luni	Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 9000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~53/-30~24.Clasa energetica A++,Garantia - 24 luni	CE
Aparat de aer condiționat (de perete)	Aparat de aer conditionat inverter TCL Elite sau TCL Ocarina 24000Btu	China	TCL	Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 24000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-25~24. Clasa energetica A++,Garantia minimum 24 luni	Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 24000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~53/-30~24.Clasa energetica A++,Garantia - 24 luni	CE
Aparat de aer condiționat (de perete)	Demontarea bl. Interior,bl.exterior de pe perete din beton, 9000-24000 BTU	MD	MD	Demontarea bl. Interior,bl.exterior de pe perete din beton, 9000-24000 BTU	Demontarea bl. Interior,bl.exterior de pe perete din beton, 9000-24000 BTU	CE

Aparat de aer condiționat (de perete)	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 9000 BTU	MD	MD	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 9000 BTU	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 9000 BTU	CE
Aparat de aer condiționat (de perete)	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 12000 BTU	MD	MD	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 12000 BTU	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 12000 BTU	CE
Aparat de aer condiționat (de perete)	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 24000 BTU	MD	MD	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 24000 BTU	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 24000 BTU	CE
Console (suporturi)	Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 24000 BTU	MD	MD	Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 24000 BTU	Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 24000 BTU	CE
Console (suporturi)	Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 9000-12000 BTU	MD	MD	Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 9000- 12000 BTU	Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 9000- 12000 BTU	CE
Cablu canal	Cablu canal 60x60x2000mm	China	China	Cablu canal 60x60x2000mm	Cablu canal 60x60x2000mm	CE
Traseu frigorific din cupru (izolate),3/8	Traseu frigorific din cupru (izolate),3/8	Italia	Italia	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	CE
Traseu frigorific din cupru (izolate),1/4	Traseu frigorific din cupru (izolate),1/4	Italia	Italia	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	CE
Traseu frigorific din cupru (izolate),1/2	Traseu frigorific din cupru (izolate),1/2	Italia	Italia	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	CE
Cablu PVC 3*2,5	Cablu electric PVC 3*2,5	China	China	Cablu electric PVC 3*2,5	Cablu electric PVC 3*2,5	CE
Cablu PVC 4*1,5	Cablu electric PVC 4*1,5	China	China	Cablu electric PVC 4*1,5	Cablu electric PVC 4*1,5	CE

Fisa electrica	Fisa electrica	China	China	Fifa electrica cu impamintare 16-A	Fifa electrica cu impamintare 16-A	CE
Cablu PVC 3*1,5	Cablu electric PVC 3*1,5	China	China	Cablu electric PVC 3*1,5	Cablu electric PVC 3*1,5	CE
Tiava (metaloplast) d-16	Tiava (metaloplast) d-16	China	MPN	Tiava pentru drenaj din metaloplast d-16	Tiava pentru drenaj din metaloplast d-16	CE
Diblu cu surub din metal 12/100	Diblu cu surub din metal 12/100	China	China	Diblu cu surub 10/120 pentru fixarea suporturilor	Diblu cu surub 10/120 pentru fixarea suporturilor	CE
Diblu cu surub din metal 8*60	Diblu cu surub din metal 8*60	China	China	Diblu cu surub 8*60 pentru fixarea blocului interior	Diblu cu surub 8*60 pentru fixarea blocului interior	CE
Bulon m-8x30	Bulon m-8x30	China	China	Bulon din metal m-8x30	Bulon din metal m-8x30	CE
Piulita m-8	Piulita m-8	China	China	Piulita din metal m-8	Piulita din metal m-8	CE
Șaiba plata 8,3x200	Șaiba plata 8,3x200	China	China	Șaiba plata din metal 8,3x200	Șaiba plata din metal 8,3x200	CE
Banda izolanta Laț-100mm,Lung- 25m	Banda izolanta Laț-100mm,Lung-25m	China	China	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelor	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelor	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.