

ООО "Газпромнефть - СМ"

Россия, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14,  
корп. 3, каб. 40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 19001489-ОЗСМ

Масло трансмиссионное  
Gazpromneft GL-5 85W-140

СТО 84035624-176-2015 Код ОКПД 2 19.20.29.120

Декларация о соответствии

рег. номер: ТС № RU Д-РУ.НХ20.В.00405 по 05.10.2019

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-211 Влив, см: 210 Количество, т: 13,0

Партия №: 31882 Канистра 20,0 л, шт.: 610 вес, тонн: 11,2667

Дата изготовления продукта: 20.02.2019

Дата отбора пробы: 21.02.2019

| Наименование показателя                                             | Метод испытаний | Норма ТР ТС | Норма НД                                                         | Факт. значение                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах  | ASTM D 445      | -           | 24,30 + 32,50                                                    | 25,72                                                            |
| Вязкость динамическая по Брукфилду при минус 12 °С, мПа·с, не более | ASTM D 2983     | -           | 150000                                                           | 40790                                                            |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже     | ГОСТ 4333       | 135         | 180                                                              | 250                                                              |
| Температура застывания, °С, не выше                                 | ГОСТ 20287      | -           | -17                                                              | -17                                                              |
| Массовая доля механических примесей, %                              | ГОСТ 6370       | 0,03        | Отсутствие                                                       | Отсутствие                                                       |
| Массовая доля воды, %, не более                                     | ГОСТ 2477       | -           | Следы                                                            | Следы                                                            |
| Массовая доля фосфора, %                                            | ASTM D 6481     | -           | Не нормируется. Определение обязательно                          | 0,27                                                             |
| Склонность к пенообразованию, см <sup>3</sup> , не более:           |                 |             |                                                                  |                                                                  |
| последовательность 1                                                | ASTM D 892      | -           | 50                                                               | 10                                                               |
| последовательность 2                                                | -               | -           | 50                                                               | 30                                                               |
| последовательность 3                                                | -               | -           | 50                                                               | 10                                                               |
| Стабильность пены, см <sup>3</sup> , не более:                      |                 |             |                                                                  |                                                                  |
| последовательность 1                                                | ASTM D 892      | -           | 0                                                                | 0                                                                |
| последовательность 2                                                | -               | -           | 0                                                                | 0                                                                |
| последовательность 3                                                | -               | -           | 0                                                                | 0                                                                |
| Трибологические характеристики на ЧШМ (при 20±5 °С):                |                 |             |                                                                  |                                                                  |
| - индекс задира (Из), Н, не менее                                   | ГОСТ 9490       | -           | 559,0                                                            | 667,2                                                            |
| - нагрузка сваривания (Рс), Н, не менее                             | -               | -           | 3685,0                                                           | 4381,0                                                           |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                              | ASTM D 4052     | -           | Не нормируется. Определение обязательно                          | 905,1                                                            |
| Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>                              | ASTM D 4052     | -           | Не нормируется. Определение обязательно                          | 908,3                                                            |
| Внешний вид                                                         | Визуально       | -           | Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений | Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                          | ГОСТ 12 1 044   | 165         | 165                                                              | 368                                                              |

Заключение: Масло трансмиссионное  
Gazpromneft GL-5 85W-140 соответствует:  
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"  
- СТО 84035624-176-2015

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2114-2012

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84)

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1



Начальник смены:

Зинкова В.И.

Паспорт выдан: 21.02.2019 2:14:10

КОПИЯ ВЕРНА

