

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1758718443526 din 24.09.2025
Obiectul achiziției:	Optimizarea managementului deșeurilor prin achiziționarea echipamentelor moderne și dotarea gospodăriilor în satul Cajba r.Glodești

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	DEUTZ-FAHR 4100.4E	Turcia	DEUTZ FAHR	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 95-100 CP, 4 cilindri și o capacitate de 3950-4100 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de braț: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de braț: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 30F+15R Greutate standard: de 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773-1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei.	

				si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore	Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,stergator de parbriz spate si fata,izolata fonic originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. 3 perechi hidraulice de cuplare rapida; Girofar. Mecanismul de suspendare in trei puncta CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție:12 luni sau 1000 motoore	
Încărcător Frontal	Metal Technik MT-1200	Polonia	Metal Technik	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm;	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 mm;	

				Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Condiții sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie: 12 luni Condiții sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Căuș cu maxilar	Cupa maxilara 0,4m ³	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m³ Lungime, mm: 1000 -1100 Lățime, mm: 1900 -2000 Înălțime, mm: 850 -900 Greutate, kg: 340 -420 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;	Stare: nou Descrierea produsului Volum: 0,4m³ Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 1900 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 370 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;	

				Cuțit de răzuire; Garanție minim 12 luni Condiții sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus	Cuțit de răzuire; Garantie: 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal este compatibilă cu tractor propus	
Lamă universală	Universala Euro	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5 -8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garanție minim 12 luni Condiții sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5 -8; Greutatea kg: 283 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: EURO Garanție 12 luni Condiții sulimentare: Lama este compatibilă cu tractorul din punctul 1.	
Remorcă	Volkan 5T hidraulica	Turcia	Volkan	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutate totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1980 kg. Greutate totala: 6980 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm	

				-descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	-descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulică spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie:12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus	
Dispozitiv de agatare tomleron	DT 500	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomlero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomleron: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propu	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomlero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomleron: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie:12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propu	
Vidanja	Meprozet MINI 3020 L	Polonia	Meprozet	Stare Nou Rezervor 3-4 tone Inele de întărire interioare Dispozitiv de siguranță la revărsare Manometru Supapă de siguranță Amortizor - recuperator de ulei	Stare Nou Rezervor 3 tone Inele de întărire interioare Dispozitiv de siguranță la revărsare Manometru Supapă de siguranță Amortizor - recuperator de ulei	

				Sistem de electroiluminare Trapa spate 500-600 mm Conductă de refulare de 2-3" astupată Apărătoare de noroi galvanizate Cric reglabil Inel de remorcă înlocuibil 50-60 mm Cuplaje de 4-6" Robinet hidraulic de 4-6" Furtun de aspirație de 4-6" cu sită de aspirație, lungime 4-6 m Sistem de frânare pneumatică Frână de parcare manuală Garanție minim 12 luni Condiții sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Sistem de electroiluminare Trapa spate 600 mm Conductă de refulare de 2" astupată Apărătoare de noroi galvanizate Cric reglabil Inel de remorcă înlocuibil 50 mm Cuplaje de 4 " Robinet hidraulic de 4" Furtun de aspirație de 4" cu sită de aspirație, lungime 6 m Sistem de frânare Hidraulic Frână de parcare manuală Garanție 12 luni Condiții sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	
Tomberon Pubela 120l	Tomberon Pubela 120l Negru	Turcia	Abox Plastic	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de inalte calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 9,5 kg. Material: plastic de inalte calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	
Tomberon Pubela 240l	Tomberon Pubela 240l Negru	Turcia	Abox Plastic	Tomberoane 240L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientative mm: 585X730X1100 Greutate: 10-12 kg.	Tomberoane 240L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientative mm: 585X730X1100 Greutate: 11 kg.	

				Material: plastic de inalte calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Material: plastic de inalte calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos_____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35