

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria satului Filipeni raionul Leova.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria satului Filipeni raionul Leova.**
3. Obiectul achizițiilor[**Reparația unui sector de drum din pavaj pe str. Constantin și Elena din satul Filipeni raionul Leova cu suprafața de 2 600 m2.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,750
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 312,500
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	25,000
4	TsD7F1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	5,000
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	200,000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,(H=10cm, fr. 40-63 mm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	250,000
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, (H=8 cm, fr. 15-25 mm.) pentru	m3	125,000

1	2	3	4	5
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore		
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 x 30 x 15 cm, pe fundatie de beton 35x10 cm. ($L = 625 \times 2 = 1250 + 8 = 1258$ m)	m	1 258,000
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj bobina, gr. 8 cm.)	m2	2 600,000