

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1770979379276

Denumirea licitației: **Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA I**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
	1			2	3	4	5	6	7
33100000-1	18	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210	POWER-LED E700	China	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) Cod 130210 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500, ±500 K Reglarea intensității luminei obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 160 000 lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în campul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V,	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) Cod 130210 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu DA, Pag.1 Product Specification Numărul de sateliți 1 DA, Pag.3 Product Specification Temperatura culorii 3800-5500K Pag.3 Product Specification Reglarea intensității luminei obligatoriu Pag.3 Product Specification Indexul de culoare 96 Pag.3 Product Specification Dimensiunea câmpului, cm Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 15 - 33 cm Pag.3 Product Specification Adâncimea 140cm Pag.3 Product Specification Distanța de lucru 0.7-1.5 m Pag.3	DM000609578

						<p>50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000h Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m</p>	<p>Product Specification Nivelul de iluminare la 1 m distanță 60,000-160,000 lux Pag.3 Product Specification Rotația >540 Pag.3 Product Specification Ajustare pe verticală, 100cm Pag.3 Product Specification Cresterea temperaturii în campul operator 1° C Pag.3 Product Specification Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Pag.3 Product Specification Durata medie de viață a LED-urilor 80 000h Pag.3 Product Specification Mînere detașabile sterilizabile Pag.2 Product Specification Panou de control integrat în lampa principal Pag.3 Product Specification Înălțimea podului 3-4 m Pag.3 Product Specification</p>		
331000-00-1	39	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391	YA-D5-5	China	ZHANGJIANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	<p>Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Transparentă la razele X-ray</p>	<p>Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare DA Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA pag. 3 Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg 15° (±1°) Anti-trendelenburg 15° (±1°) Poziționare CPR electric (auto-CPR) Transparentă la razele X-ray</p>	DM000654310

						<p>(radiografie) obligatoriu Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează ≥ 250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit</p>	<p>(radiografie) obligatoriu DA Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm DA Spătarul reglabil 75 grade pag.2 Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus DA Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează 250 kg DA Înălțime Ajustabilă diapazon min. 46 - 78 cm Rotile Diametru 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile DA pag.3 blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) DA pag.1 Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă DA Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator DA Alimentare 220 V, 50 Hz DA Saltea ortopedică, lavabilă da, codul produsului MK-M01 DA grosimea min. 14 cm DA husă cu fermoar da, codul produsului MK-M01 DA Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, codul produsului MK-IS08C DA</p>		
331000	44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L	YC-725L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a	DM000395539

		140750	140750			LIMITED	<p>stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri\leq Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă $+2^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB</p>	<p>stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. DA</p> <p>Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei 725 L Număr de rafturi 12 Ușa Număr 2 Transparentă obligatoriu DA Mecanism blocare cu cheie DA Roți 4 Frîne 2 Lumină interior obligatoriu DA Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA (Declarație de la producator atasata) Afisaj temperatură digital DA Alarmer acustică DA vizuală Răcire ventilată DA Temperatura reglabilă $+2^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.3^{\circ}\text{C} Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC refrigerent R290</p> <p>Zgomot 48.2 dB (Declarație de la producator atasata)</p>
--	--	--------	--------	--	--	---------	---	---

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Andrei Botnaru

În calitate de: Director

Ofertantul: Neotec SRL

Adresa: str. Zaikin, 37