


DESCRIEREA TEHNICĂLOTUL I

1. Complex de joacă - labirint pentru activități variate (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității)







Componente:

- **Turn - 6 unități - Platforma patrata fara acoperis - cod Pm**

Confectionat din lemn cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii din lemn (4 unități) au secțiunea pătrată de 90 x 90 mm, iar pe partea superioară sunt prevăzute capace din plastic contra factorilor atmosferici. Între stâlpi, după caz sunt prevăzuți parapeți confectionați din structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încăstrare, precum și plăcuțe din lemn cu dimensiunea de 100x5x4 cm

Dimensiuni echipament: lungime 120 cm, lățime 120 cm, înălțime 340 cm.

Fixarea echipamentului se va face prin 4 suporti metalici care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm.





- ***Turn cu acoperis - 5 unități - Platforma patrata cu acoperis - cod PL1***

Confectionat din lemn cu suprafețele prelucrate, fără aşchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea.

Stâlpii din lemn (4 buc) au secțiunea pătrată de 90 x 90 mm. Pe părțile superioare ale stâlpilor este prevăzut un acoperiș din PAFS, cu dimensiunea minimă de 120 x 120 cm și înălțimea de 50-60 cm. Între stâlpi, după caz sunt prevăzuți parapeți confecționați din structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încăstrare, precum și plăcuțe din lemn cu dimensiunea de 100x5x4 cm Dimensiuni echipament: lungime 108 cm, lățime 108 cm, înălțime 341 cm. Fixarea echipamentului se face prin 4 suporti metalici care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm.



- Scara - 1 unitate - Scara de acces - cod PA1

Este formata din 9 trepte cu marginile prelucrate $12 \times 45^\circ$, fara muchii vii, cu dimensiunea de $90 \times 22 \times 4$ cm, distanta constanta, cu o constructie uniforma si orizontala la $+/- 3^\circ$.

Partea din fata a fiecarei trepte se afla pe verticala partii din spate a treptei inferioare, conform SR EN 1176-1/2018. Rigidizarea se va face prin 2 scanduri laterale cu dimensiunea de $150 \times 20 \times 4$ cm, cu marginile prelucrate $12 \times 45^\circ$ si fara muchii vii.

Scara de acces este prevazuta cu 2 parapeti, formati din 2 garduri metalice inclinate ce contin 10 ulucute montate la distante egale si 2 maini curente fixate prin incastrare in zone frezate.

Treptele laterale de rigidizare si grinziile sunt fixate in cadrul platformei, prin coltare protejate anticoroziv.

Elementele de imbinare folosite sunt reprezentate de ansamblu surub-piulita si autofiletante, iar partile proeminente ale suruburilor si piulitelor sunt ingropate in structura de lemn si protejate cu capace din plastic.



- Plasă de cătarare – 1 unitate - Plasa de catarare access - cod PCA

Este o scara constituuta din trei elemente din franghie, prevazute la extremitati cu mansoane cu ochi pentru fixare, atat pe traversa platformei, cat si pe fundatie. Pe perechile de franghii se foxeaza traverse speciale din bara, prevazute la extremitati cu bucse destinate ghidarii si fixarii pe elementele de franghie. Treptele se dispun alternativ cu un capat pe franghia centrala si cu celalalt pe franghiile adiacente.

Este destinata copiilor cu varsta intre 3–15 ani, unui numarul de maxim de 1 utilizator. Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta, este de 16,08mp.



- Tub de conexiune - 5 unități - Tub de conexiune drept din PAFS cu diametrul Ø800 - cod KØ 800

Tuburile sunt destinate cuplarii a 2 zone de asteptare. Sunt destinate copiilor cu varsta intre 3–15 ani, unui numarul de maxim de 1 utilizator si va avea urmatoarea dimensiune: diametru – 800 mm, lungime 150 cm. Fixarea tubului se face pe structura de gard metalic protejat anticoroziv, gard situat pe cea de-a treia latura a zonei de asteptare, cu ajutorul unor elemente de fixare surub–piulita.




- Pod de conexiune – 4 unități - Conexiune tip pod mobil cu trepte si parapet din cablu torsadat - cod KPM

Conxiunea este destinata cuplarii a 2 zone de asteptare. Contine 13 traverse din lemn cu suprafetele îngrijit prelucrate, fără asperități, aşchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări utilizatorilor. Sunt protejate și colorate prin impregnare in masa cu produse de protecție preventive respectiv prin acoperire cu vopsea. Traversele sunt dispuse in acelasi plan orizontal, una dupa alta si sunt sustinute de 2 franghii orizontale care sunt fixate rigid pe partea inferioara a traverselor si in capetele lor pe traversele platformelor invecinate. Pe lateral sunt prevazute protectii din plasa, realizata din cablu torsadat, sustinute de 2 traverse orizontale, care fac legatura intre stalpii corespunzatori ai celor 2 platforme. El este destinat copiilor cu varsta intre 3–15 ani, unui numarul de maxim de 1 utilizator si are urmatoarele dimensiuni: lungime 200 cm, latime 108 cm. Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta, este de 20,40mp.



- *Pod de conexiune cu plasă – 3 unități - Conexiunea tip pod cu plasa - cod KPP*

Este constituita din 2 traverse orizontale din lemn, care leaga stalpii corespunzatori celor doua platforme invecinate. Atat de cele doua traverse, cat si de stalpii si grinziile celor doua platforme, se prinde o plasa din sfuri, realizata din cablu torsadat, care face conexiunea intre cele doua platforme. Ea este destinata copiilor cu varsta intre 3–15 ani, unui numarul de maxim de 1 utilizator si va avea urmatoarele dimensiuni: lungime 258cm, latime 108cm si inaltimea de cadere 150 cm. Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta, este de 22,44mp.



- *Tobogan drept – minim 1 unitate - Tobogan drept din HDPE - cod TDH*

Se cupleaza la o zona de asteptare a platformei. Este echipamentul pe care copiii se lassa sa alunece pana la nivelul solului, de-a lungul unei piste lungi de 250 cm si late de 40 cm, marginita de protectii laterale pe intreaga ei lungime. Este destinat copiilor cu varsta intre 3–15 ani, unui numar de maxim de 1 utilizator. Suprafata echipamentului, inclusiv suprafata de siguranta, este de 11,47mp. Toboganul drept are 3 zone: zona de plecare, zona de alunecare si zona de iesire.

1. zona de plecare este zona in care copilul poate intra in pozitia de alunecare si se afla in prelungirea zonei de asteptare. Este protejata cu protectii laterale cu inaltimea de 50 cm. In aceasta zona este prevazuta, in cadrul structurii de gard metalic folosit la cuplare, o bară de retinere transversala, ce nu permite accesul in pozitie verticala a utilizatorului in zona de plecare, ci numai in pozitia aplecat.

2. zona de alunecare are un unghi de 60° in raport cu orizontala si este protejata cu protectii laterale cu inaltimea de 20 cm.

3. zona de iesire este zona in care copiluliese de pe echipament. Extremitatea zonei de iesire este curbata in jos, iar marginea ei nu atinge solul, afandu-se la o inaltime de 20 cm deasupra acestuia. Este protejata cu protectii laterale cu inaltimea de 20 cm.

Prezenta protectiilor si faptul ca, la partea superioara, acestea sunt rotunjite se ancadreaza in



recomandările SR EN 1176-3/2018. Înaltimea de plecare a toboganului este de 150 cm, rezultând astfel o înalțime de cădere de 150 cm.



- Tobogan dublu drept - 1 unitate - Tobogan dublu drept - cod TDD

Confectionat din fibră de sticlă și se va cupla de turn. Este prevăzut cu protecții laterale cu înalțimea minimă de 20 cm partea medie și inferioară și 50 cm partea superioară.

Dimensiuni: lungime – 250 cm, lățime - 1080 cm, înalțime de cădere - 150 cm.



- Tobogan elicoidal - 1 unitate - Tobogan elicoidal - cod TE

Confectionat din fibră de sticlă și se va cupla de turn. Este prevăzut cu protecții laterale cu înalțimea de 25 cm pe partea inferioară, de 30 cm pe partea medie și 50 cm partea superioară.



Dimensiuni: lungime – 300 cm, lățime - 55 cm, înălțime de cădere - 150 cm.



- Tobogan tub – 1 unitate - Tobogan tub drept -cod T1

Confectionat din fibră de sticlă și destinat copiilor cu varste între 3-15 ani și unui număr maxim de 1 utilizator. Toboganul tub drept este cuplat la zona de așteptare

Dimensiuni: lungime – 265 cm, diametru–800mm, înălțime de cădere - 150 cm.




- Traversă – 1 unitate - Traversă cu inele și sfoară - cod TIS

Prevăzută cu inele și sfoară, confectionată din doi stâlpi din lemn uscat și fasonat ce se fixează în fundație de beton și prevăzut la partea superioară cu traversă, pe care se vor monta frânghia de

cățărare și inelele. Acestea vor amplasate echidistant. Dimensiuni minime: lungime - 220 cm, înălțime - 210 cm.

Este un cadru compus din doi stalpi din lemn uscat, fasonat și protejat împotriva daunatorilor și intemperiilor, stalpi ce se fixează în fundație și leaga la partea superioară printr-o traversă, pe care se montează franghia de catarare și elementele de prindere și deplasare (inelele). Acestea sunt amplasate echidistant, la un interval de 420 mm unele de altele. Este destinată copiilor cu varsta între 3–15 ani, unui numarul de maxim de 1 utilizator și are urmatoarele dimensiuni: lungime 318 cm și înaltime 210 cm.



- Plasă de cățărare – 1 unitate - Plasa de catarare - cod PC3

Este un cadru compus din doi stalpi din lemn uscat, fasonat și protejat împotriva daunatorilor și intemperiilor, stalpi ce se fixează în fundație și se leaga la partea superioară printr-o traversă, pe care se montează o retea de franghii orizontale și verticale, dispuse echidistant la 300 mm. Este destinată copiilor cu varsta între 3–15 ani, unui numarul de maxim de 2 utilizatori și are urmatoarele dimensiuni: lungime 318 cm și înaltime 210cm



- Plasă de cățărare cu trepte – 1 unitate - Plasa de catarare cu trepte - cod PCT

Este un cadru compus din doi stalpi fixati în fundație și legati la partea superioară printr-o traversă, pe care se montează două elemente de franghie, prevazute cu terminatii cu flansa, pentru

prinderea pe traversa echipamentului. Elementele de franghie sunt dispuse in plan vertical, la o inaltime de 210 cm. Este destinata copiilor cu varsta intre 3-15 ani, unui numarul de maxim de 1 utilizator si are urmatoarele dimensiuni: lungime 118 cm si inaltime 210 cm.





- Panou cu jocuri interactive - 4 unități - Panou cu jocuri interactive - cod PJI

Este un echipament pentru joaca, avand dimensiunea de 90 x 13 x 80 cm. Nu va mai fi cazul sa ne facem griji ca am uitat hartia si creionul acasa, pentru ca acum se va putea juca "x si 0" direct pe panoul din plastic, montat pe laterala ansamblului de joaca. Este destinat copiilor cu varsta intre 1-15 ani, unui numarul de maxim de 2 utilizatori.



2. Leagăn dublu (pentru copii 2-15 ani) – 3 buc







Confectionat din structură din lemn impregnat în masă. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact este de 45 cm, iar înălțimea de cădere este de maxim 130 cm. Stâlpii sunt confeționați din lemn impregnat în masă, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite, cu dimensiunea de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se fixează cu 2 suporți din tablă cu grosimea de 3 mm, vopsiți în câmp electrostatic. Șezuturile sunt confectionate din cauciuc armat cu insertii din aluminiu, cu o mare rezistență la rupere. Dimensiuni șezuturi: lungime - 44 cm; lățime: 18 cm, înălțime : 25,5 cm, grosime:4 cm. Lanțurile sunt confectionate din oțel inoxidabil, cu lungimea de 150 cm, ochi ø5-6 mm și sunt învelite în teacă de polipropilenă pentru protecția mâinilor. În partea inferioară, pentru fixarea în fundațiile de beton, leagănul este prevăzut cu 4 picioare metalice vopsite în câmp electrostatic, confectionate din profil U cu dimensiunea de 40 x 20 x 1,5 mm și lungimea de 45 cm.

Dimensiunile leagănu lui: lungime : 295 cm; lățime : 170 cm; înălțime : 235 cm


3. Leagănu dublu (pentru copii 1-3 ani) – 2 buc





Confectionat din structură din lemn impregnat în masă. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact este de 45cm, iar înălțimea de cădere este de maxim 130 cm. Stâlpii sunt confeționați din lemn impregnat în masă, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite, cu dimensiunea de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se fixează cu 2 suporti din tablă cu grosimea de 3 mm, vopsiți în câmp electrostatic. Șezuturile sunt confectionate din cauciuc armat cu insertii din aluminiu, cu o mare rezistență la rupere. Dimensiune șezuturi: lungime - 42 cm; lățime: 22,5 cm, înălțime : 25,5 cm, grosime: 3,5 cm. Lanțurile sunt confectionate din oțel inoxidabil, cu lungimea de 150 cm, ochi ø5-6 mm și sunt învelite în teacă de polipropilenă pentru protecția mâinilor. În partea inferioară, pentru fixarea în fundațiile de beton, leagămul este prevăzut cu 4 picioare metalice vopsite în câmp electrostatic, confectionate din sprofil U cu dimensiunea de 40 x 20 x 1,5 mm și lungimea de 45 cm.

Dimensiuni ale leagănului: lungime : 295 cm; lățime : 170 cm; înălțime : 235 cm.



4. Leagăn pentru copii cu dizabilități - GM 1611 - 1 buc



Confectionat din 4 stalpi din oțel galvanizat, protejati anticorozione prin vopsire în câmp electrostatic.

Componete:

ramă superioară, din oțel galvanizat curbat, în care se fixeaza cei 4 stalpi și care conține sistemul de prindere al coșului de legănare și o traversă orizontală pe care sunt fixate lanțurile de siguranță; **coșul de legănare** conferă acces facil al scaunului cu rotile, prin deplasarea acestuia pe o platformă mobila inclinată, asigura controlul vitezei de legănare.


Platforma interioară a coșului de legănare (pe care se va așeza scaunul cu rotile) are următoarele dimensiuni: lungime - 113 cm, lățime - 93 cm.

Lanțurile de siguranță, sunt confecționate din inele din oțel inoxidabil, acoperite de o teaca din polipropilenă, în scopul protejării mainilor.

Dimensiuni ale leagănului: lungime : 287 cm; lățime : 189 cm; înălțime : 266 cm, înălțimea maximă de cădere 130 cm.



Plan de amplasare



CENTRALIZATOR COMPONENTE:

Denumire	Nr. bucati
1. Complex de joaca multielement tip 1, compus din:	1
• Platforma patrata cu acoperis - cod PL1	5
• Platforma patrata fara acoperis - cod Pm	6
• Tub de conexiune drept din PAFS cu diametrul Ø800 - cod KØ 800	5
• Conexiune tip pod mobil cu trepte si parapet din cablu torsadat - cod KPM	4
• Conexiunea tip pod cu plasa - cod KPP	3
• Tobogan drept din HDPE - cod TDH	1
• Tobogan dublu drept - cod TDD	1
• Tobogan elicoidal - cod TE	1
• Tobogan tub drept – cod T1	1
• Scara de acces - cod PA	1
• Plasa de catarare access - cod PCA	1
• Traversa cu inele si sfoara - cod TIS	1
• Plasa de catarare - cod PC3	1
• Plasa de catarare cu trepte - cod PCT	1
• Panou cu jocuri interactive - cod PJI	4
2. Leagan lemn cu 2 posturi 2-15 ani – cod LLP2_2-15	3
3. Leagan lemn cu 2 posturi 1-3 ani – cod LLP2_1-3	2
4. Leagan persoane cu dizabilitati – cod GM1611	1

