

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1749035734403
Obiectul achiziției: Stivuitor electric

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Stivuitor electric	Stivuitor electric CPD -15	China	Shandong Nuoman Engineering Machinery Co., Ltd.	Capacitate - 1500 kg Înălțime ridicare furci – 3300 mm Tip putere - Electric Lithium Tip catarg - Duplex	Capacitate - 1500 kg Înălțime ridicare furci – 3000 mm Tip putere - Electric Lithium Tip catarg - Duplex	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: str. Mesterul Manole 9/8a

				Cerințe tehnice minime obligatorii: • Tip motorizare: electric • Centrul de greutate al încărcăturii – 500 mm • Dispunerea roților față/spate (x - tracțiune) - 2x / 1 • Tip roți – Solid • Înălțime catargului – 2175 mm • Ridicarea furcilor – 3300 mm • Lățimea culoarului de lucru (pentru palet 800x1200 mm) - 3130 • Furci – 1200 mm • Lungimea stivuitorului (fără furci) – 1800 mm • Lățimea stivuitorului - 990 mm • Domeniu de înclinare a catargului F/S - 3/ 6 grade • Rază de întoarcere (externă) – 1470 mm • Panta maximă escalabilă cu/fără sarcină - 11/ 18 % • Viteză maximă cu/fără sarcină - 12/ 12,5 km/h • Greutate totala - 2 950 kg • Baterie de tracțiune cu litiu: tensiune/capacitate - 48/228 V/Ah	Cerințe tehnice minime obligatorii: • Tip motorizare: electric • Centrul de greutate al încărcăturii – 500 mm • Dispunerea roților față/spate (x - tracțiune) - 2x / 1 • Tip roți – Solid • Înălțime catargului – minim 2130 mm, maxim 3960 • Ridicarea furcilor – 3000 mm • Lățimea culoarului de lucru (pentru palet 800x1200 mm) - 3130 • Furci – 1220 mm • Lungimea stivuitorului (fără furci) – 2410 mm • Lățimea stivuitorului - 1220 mm • Domeniu de înclinare a catargului F/S - 3/ 6 grade • Rază de întoarcere (externă) – 2210 mm • Panta maximă escalabilă cu/fără sarcină - 11/ 18 % • Viteză maximă cu/fără sarcină - 13/ 15 km/h • Greutate totala – 2 400 kg	
--	--	--	--	---	--	--

			• Incarcator extern - 80V / 30A Echipament adițional: • <i>Side shifter</i> • Puterea motorului de antrenare/ridicare - 6/8 kw • Faruri LED • Scaun ergonomic cu centura de siguranță • Servodirecție, faruri fata/spate • Sistem de avertizare prezenta stivuitor in zona de lucru (girofar și avertizor sonor mers înapoi) • Protecție ploaie • Oglinda vedere spate Livrare și garanție: • Livrarea trebuie să fie efectuată în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului • Se acceptă numai stivuitor nou, fără rulaj • Furnizorul trebuie să asigure mentenanța tehnică timp de minimum 3 ani după expirarea termenului de garanție, cu prezentarea contractului de mentenanță tehnică.	• Baterie de tracțiune cu litiu: tensiune/capacitate - 48/228 V/Ah • Incarcator extern - 80V / 30A Echipament adițional: • <i>Side shifter</i> • Puterea motorului de antrenare/ridicare - 6/8 kw • Faruri LED • Scaun ergonomic cu centura de siguranță • Servodirecție, faruri fata/spate • Sistem de avertizare prezenta stivuitor in zona de lucru (girofar și avertizor sonor mers înapoi) • Protecție ploaie • Oglinda vedere spate Livrare și garanție: • Livrarea se va efectua în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului • stivuitor nou, fără rulaj • Furnizorul asigura mentenanța tehnică timp de minimum 3 ani după expirarea termenului de	
--	--	--	--	--	--

				• <i>Garanția va constitui: 12 luni de la data livrării sau 2000 ore de funcționare</i>	garanție, cu prezentarea contractului de mentenanță tehnică. • <i>Garanția va constitui: 12 luni de la data livrării sau 2000 ore de funcționare care va parveni prima .</i>	
--	--	--	--	---	---	--