

Nr. d/o	Co d CP V	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1						
1	45200000-9	Lucrări de construcție a pavilioanelor în instituțiile din subordinea DETS sec.Centru	Buc Total	33		3 383 333,33
		Pavilioane simple	Buc	32	86411.89x32=2765180.48	2927282.83
		Pavilione duble	Buc	1	162102.35	
2	45200000-9	Lucrări de construcție a pavilioanelor în instituțiile din subordinea DETS sec.Buiucani	Buc total	33		3 475 000,00
		Pavilioane simple	Buc	32	86411.89x32=2765180.48	2868458.28
		Pavilione duble	Buc	1	162102.35	
					Total lot:	6 858 333,33 5854565.66
Lotul 2						
3	45200000-9	Lucrări de construcție a pavilioanelor în instituțiile din subordinea DETS sec.Ciocana	Buc total	18		3 133 333,33
		Pavilioane simple	Buc	2	86411.89x2=172823.78	2766461.38
		Pavilione duble	Buc	16	162102.35 x16=2593637.6	
4	45200000-9	Lucrări de construcție a pavilioanelor în instituțiile din subordinea DETS sec.Râșcani	Buc Total	30		3 000 000,00
		Pavilioane simple	Buc	30	86411.89x30=2592356.7	2592356.7
					Total lot	6 133 333,33 5358818.08
Lotul 3						
5	45200000-9	Lucrări de construcție a pavilioanelor în institutiile	Buc Total	117		12 008 333,33

	din subordinea DETS sec.Botanica				
	Pavilioane simple	Buc	107	86411.89x107= 9246072.23	10867095.73
	Pavilione duble	Buc	10	162102.35 x10= 1621023.50	
Valoarea estimativă totală fără TVA: 24 999 999,99					22080479.47

Pavilion simplu=26 617.34 lei

Constructia este constituita din carcasa metalica 7 piloni , protectii laterale si spate din HDPE, , acoperis din tigla metalica (0,4 mm) , scaun.

Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani.

Pilonii de sustinere si carcasa necesita a fi realizate din teava de profil metalica cu dimensiuni nu mai putin de 50x50x2mm si 40x25x2; 25x25mm corespunzator.

Protectii din spate trebuie sa fie confectionate din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea minima de 15 mm bicolor (culoare se va coordona cu beneficiarul) H – 2000 mm

Protectii laterale trebuie sa fie confectionate din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea minima de 15 mm bicolor cu imprimarea personajelor din desene animare (culoarea si personajele se va coordona cu beneficiarul) H – 1200 mm.

Scaunul trebuie sa fie confectionate din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea minima de 15 mm bicolor (culoare se va coordona cu beneficiarul) latimea de 300 mm va fi instalat pe partile laterale si spate .

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: HDPE polietilena de inalta densitate, oțel și capace special antivandal din plastic.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime: 6000 mm; Lățime: 3200 mm; Înălțime: 2200 mm..

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Pavilion dublu=44 730.84 lei

Constructia este constituita din carcasa metalica 14 piloni , protectii laterale si spate din HDPE, , acoperis din tigla metalica (0,4 mm) , scaun.

Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani.

Pilonii de sustinere si carcasa necesita a fi realizate din teava de profil metalica cu dimensiuni nu mai putin de 50x50x2mm si 40x25x2; 25x25mm corespunzator.

Protectii din spate trebuie sa fie confectionate din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea minima de 15 mm bicolor (culoare se va coordona cu beneficiarul) H – 2000 mm

Protectii laterale trebuie sa fie confectionate din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea minima de 15 mm bicolor cu imprimarea personajelor din desene animare (culoarea si personajele se va coordona cu beneficiarul) H – 1200 mm.

Scaunul trebuie sa fie confectionate din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea minima de 15 mm bicolor (culoare se va coordona cu beneficiarul) latimea de 300 mm va fi instalat pe partile laterale si spate .

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: HDPE polietilena de inalta densitate, oțel și capace special antivandal din plastic.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime: 11 950 mm; Lățime: 3200 mm; Înălțime: 2200 mm..

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.