

CAIET DE SARCINI

mun. Chișinău

1. Autoritatea contractantă: **Ministerul Afacerilor Interne**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Ministerul Afacerilor Interne**
- Obiectul achiziției: **Lucrari de reparatie in incinta sediului MAI**

3. Cod CPV 45000000-7

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de finisare casa scarii		
		1.1. Tavan		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,56
3	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,56
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,56
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,56
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,56
		1.2. Balustrada		
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	168,65
8	CH06A	Mina curenta metalica avind inaltimea de 1,2m, fixata pe parapet de beton, confectionata din teava din otel inoxidabil	m	17,20
		1.3. Pereti		
9	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	47,70

1	2	3	4	5
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,70
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,70
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,70
13	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,70
14	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,70
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,70
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,70
		1.4. Pardosea scara, zona de odihna		
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardosea	m2	25,60
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,60
19	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-25,60
20	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene cu grosimea minim 2 mm, clasa de uzura a covorului 34, la pardoseli, sudarea rosturilor covorului cu fir de sudura si montarea plintelor din PVC la pereti	m2	25,60
		2. Coridor/Galerie		
		2.1. Pardosele		

1	2	3	4	5
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,26
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,26
23	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	19,26
24	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	19,26
25	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din polisterolbeton M5 cl. B1.5 cu densitatea 400-500 kg/m3 cu grosimea de 5-7cm	m2	19,26
26	CC03C	Montare plase sudate VR1 =3mm 100x100mmla pardosele	kg	19,26
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,26
28	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	19,26
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,76
		2.2. Pereti		
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,10
31	TrB01C1-3	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	0,90
32	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta	t	0,90
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunť intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,10

1	2	3	4	5
34	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,10
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,10
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,10
37	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,10
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,10
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,10
		2.3. Timplarie		
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	5,94
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 5 camere, geam termopan 4-16-4 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,94
42	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	8,64
43	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn , in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	8,64
		3. Lucrari de finisare casa scarii bloc principal		
		3.1. Tavan		

1	2	3	4	5
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,17
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,17
46	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,17
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,17
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,17
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,17
		3.2. Balustrada		
50	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	124,40
51	CH06A	Mina curenta metalica avind inaltimea de 1,2m, fixata pe parapet de beton, confectionata din teava din otel inoxidabil	m	11,50
		3.3. Pereti		
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,40
53	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	7,80
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10
55	TrB01C1-3	Transportul gunoiului (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	1,10
56	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta	t	1,10
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	23,10

1	2	3	4	5
		interioare		
58	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,40
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,10
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,10
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 5 camere, geam termopan 4-16-4 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10
62	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,10
63	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,10
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,58
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,58
66	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	4,20
		3.4. Pardosea		
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,00

1	2	3	4	5
68	TrB01C1-3	Transportul gunoiului (încarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	1,80
69	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta	t	1,80
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pardosea	m2	21,00
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,00
72	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	21,00

5. Scopul achiziției: **satisfacerea necesităților MAI;**

6. Informație financiară:

Sursa de finanțare: Bugetul de stat.

7. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor: **în decurs de 15 zile calendaristice.**

8. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba română, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

9. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 28.01.2016 orele 14:00

10. Oferta se prezintă

11. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

12. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poștă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

13. Se specifică data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor

_____;

14. Modul de întocmire a ofertelor:
- fiecare pagină a ofertei trebuie să fie șampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
15. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – **cea mai mică sumă fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.**
16. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
- Ofertantul nu este inclus în Lista de restricții a agenților economici a AAP.
17. Condițiile de contractare:
- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
18. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:
- Oferta;
 - Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;
 - Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 - Licența de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 - Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;
 - Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
 - Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
 - Dotarea tehnică cu utilaj și echipament (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
 - Graficul de execuție a lucrărilor
19. Relații de contact: 255 664 Rodica Grișca

**Președintele Grupului de lucru
pentru achiziții a MAI**

Eleonora SCORȚENSKI

Ex: Rodica Grișca
Tel.: 255-664