

Numar oferta: 01272176/R2

Data oferta: 2 aprilie 2025

Specificatii tehnice detaliate		
Greutate netă calculată [kg]		: 620.6
Dimensiunea carcasei		: MR12
Pozitii	Cod material	Descriere
20	VXS100	VACON0100-3L-0386-5-ED-FLOW+SBF4+SCB4+SDBH+SEBJ+IP54+FL05+CAPU+CAPD+CIFD+CDLP+CACH+CPS0+GNUL
Caracteristici detaliate		
Serii de produse		: (0100) Seria Vacon 100
Segment		: (-FLOW) VACON 100 FLOW
Opțiuni de instalare		: (-ED) Convertizor frecv. inclus ED
Fază		: (-3L) Intrare de c.a. trifazică
Tensiune nominală alimentare		: (-5) 380 – 500 V c.a.
Curent nominal		: (-0386) 386 A
Carcasă		: (+IP54) IP54
Categ. cu limită de emisie EMC		: (+EMC3) C3 Mediu comercial și ind.
Panou de comandă		: (+HMGR) Panou de comandă grafic MK01
Chopper de frânare		: (+DBNO) Fără dispoz. frânare dinamică
Placă opțională slot B		: (+SBF4) (F4)Placă cu 2 rele cu termis
Placă opțională slot C		: (+SCB4) (B4)AI,2AO(mA,izol),+24 V/EXT
Placă opțională slot D		: (+SDBH) (BH) 3 canale măsurare temp.
Placă opțională slot E		: (+SEBJ) (BJ) STO, term. ATEX
ATEX: II (2) GD		
Opțiune ceas în timp real		: (+SRNO) Fără baterie ceas în timp real
Filtru mod comun (pentru DM)		: (+P000) Fără opțiuni (+P000)
Filtru DUT (pentru DM)		: (+P000) Fără opțiuni (+P000)
Intrare cablu		: (+Q000) Fără opțiuni
Echipament suplimentar B		: (+Q000) Fără opțiuni pt. Qxxx_B(+Q000)
Echipament suplimentar C		: (+Q000) Fără opt. suplim. pt. Qxxx_C
Frecv. implicită param. motor		: (+LS50) Setări frecv. motor def 50 Hz
Pachet lingvistic firmware		: (+FL05) Limbi UK, DE, EE, HU, RO, TR
Nivel documentație		: (+DPAP) Manuale tipărite incl. (+DPAP)
Limbă preferată document		: (+DLUK) Manuale limba engleză (+DLUK)
Selectare FB intern		: (+FBM1) Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Sursă de alimentare auxiliară		: (+CAPU) Borne pt sursă alimentare aux.
Alimentare c.c. pt. disp. aux.		: (+CAPD) Sursă alim. 24 V c.c.(+CAPD)
Mufă c.a. pt. disp. aux.		: (+C000) fără opțiuni (+C000)
Dispozitive de intrare		: (+CIFD) (+CFID) Comutator sig. fuz.
Filtru mod comun (pentru ED)		: (+P000) fără opțiuni (+P000)
DU/DT,filtru sinusoidal(pt ED)		: (+P000) fără opțiuni (+P000)
Opțiuni borne		: (+CTIO) Borne I/O (+CTIO)
Echipamente ușă		: (+CDLP) Lumini semnal și buton reset.
Radiator cabinet		: (+CACH) Radiator cabinet (+CACH)
Cabinet iluminat		: (+C000) fără opțiuni (+C000)
Control radiator motor		: (+C000) fără opțiuni (+C000)
Opțiuni oprire de urgență		: (+CPS0) Opreire de urgență Cat0
Senzor defecțiune izolație		: (+C000) fără opțiuni (+C000)
Cablare dinspre partea de sus		: (+C000) fără opțiuni (+C000)
Răcire prin canal posterior		: (+C000) fără opțiuni (+C000)
Soclu tablou		: (+CHPL) Soclu bază 100 mm
Construcție navală		: (+E000) fără opțiuni
Aprobare UL		: (+GNUL) Fără aprobare UL (+GNUL)
Aprobare CE		: (+GACE) Aprobare CE (+GACE)
Aprobare RCM		: (+GACT) Aprobare RCM N16307
Aprobare KC		: (+GAKC) Aprobare KC
Supras. scăz.putere motor [kW]		: 200
Curent continuu (NO) [A]		: 385