

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1785241473385 din 28/07/2026
Obiectul achiziției: Instrumente și utilaje de lucru

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referinț ă
1	2	3	4	5	6	7
Instrumente și utilaje de lucru						
Lotul nr. 4 Mașini electrice și cu acumulator (DIL+RD)						
4.1. Burghiu de străpungere (DIL)	4932492056	Germania	Milwaukee	Burghiu de străpungere pentru beton armat, prindere SDS-Max, diametru 55 mm, lungime totală minimum 550 mm, construcție monobloc din oțel, cap cu minimum 3 tășuri și canale pentru evacuarea prafului. <i>Milwaukee 4932492056 sau echivalent.</i>	Burghiu de străpungere pentru beton armat, prindere SDS-Max, diametru 55 mm, lungime totală minimum 550 mm, construcție monobloc din oțel, cap cu minimum 3 tășuri și canale pentru evacuarea prafului.	
4.2. Mașină de înșurubat cu acumulator (DIL)	CIDLI166062	PRC	INGCO	Tip Motor-Cu perii Tip mandrina-Fixarerapidă Numar de viteze-2 Numar de trepte cuplu rot.-20+1 Cuplu maxim-30 Nm Turatie maxima-1500 Deschiderea mandrinei-10 Ø max. gaurire in otel-10 Ø max. gaurire in lemn-20 Funcțional adițional Functie de impact-Nu LED-uri de iluminare-Da	Tip Motor-Cu perii Tip mandrina-Fixarerapidă Numar de viteze-2 Numar de trepte cuplu rot.-23+1 Cuplu maxim-66 Nm Turatie maxima-2000 Deschiderea mandrinei-13 Ø max. gaurire in otel-10 Ø max. gaurire in lemn-20 Funcțional adițional Functie de impact-Nu LED-uri de iluminare-Da	

				Functie revers-Da Complectatie-Valiză/Încărcător/2 baterii/ Control turatie-Da Tensiune acumulator min. 12 V Capacitate acumulator-2 Ah Tip acumulator-Li-Ion Numar de acum. in comp. 2 buc. Garantie-12 luni	Functie revers-Da Complectatie-Valiză/Încărcător/2 baterii/ Control turatie-Da Tensiune acumulator 16 V Capacitate acumulator-2 Ah Tip acumulator-Li-Ion Numar de acum. in comp. 2 buc. Garantie-12 luni	
4.3. Masina de gaurit si insurubat cu acumulator (RD)	CIDLI20558	PRC	INGCO	Număr percuții - 0 - 7500/28500 percuții/min Tensiune (V) 18 V; Acumulator min. 5 Ah Moment de torsiune - 50 Nm Turații la mersul în gol - 1900 rot/min Diametru max. găurire oțel 13 mm Complectatie min. 2 acumulatori, Încărcător Tip alimentare: Acumulator Diametru max. găurire lemn - 38 mm	Număr percuții - 0 - 7500/28500 percuții/min Tensiune (V) 20 V; Acumulator 2*5 Ah Moment de torsiune - 55 Nm Turații la mersul în gol - 1900 rot/min Diametru max. găurire oțel 13 mm Complectatie 2 acumulatori, Încărcător Tip alimentare: Acumulator Diametru max. găurire lemn - 38 mm	
4.4. Ciocan rotopercutor (DIL)	RH15008	PRC	INGCO	-Tip alimentare: Rețea -Putere:min- 1050 W -Tensiune: 220 - 240 V -Tip prindere: SDS Max -Turații la mersul în gol:min- 480 rot/min -Număr percuții:min- 4100 percuții/min -Diametru max. găurire beton: 40 mm -Complectatie: valiză pentru transport	-Tip alimentare: Rețea -Putere:min- 1500 W -Tensiune: 220 - 240 V -Tip prindere: SDS Max -Turații la mersul în gol:min- 850 rot/min -Număr percuții:min- 3900 percuții/min -Diametru max. găurire beton: 40 mm -Complectatie: valiză pentru transport	
Lotul nr. 7 Scule manuale (DIL+RD)						
7.1. Clește papagal autoreglant	HPP38308	PRC	INGCO	Clesti reversibile; Lungimea totală - 300 mm; Lungimea suprafețelor de lucru - 33 mm;	Clesti reversibile; Lungimea totală - 300 mm;	

				Materialul clestelor - Oțel	Lungimea suprafețelor de lucru - 33 mm; Materialul clestelor – Oțel Cr-V	
7.2. Set șurubelnițe	HKDS1828	PRC	INGCO	Tip virf-PH/T/SL; În set -12 unit. Forma manerului-Dreaptă; Virf magnetizat-Da; Clichet-Nu; Orificiu pentru agățare-Da; Acoperire dielectrică-Nu Șurubelniță cu indicator-Nu	Tip virf-PH/T/SL; În set -18 unit. Forma manerului-Dreaptă; Virf magnetizat-Da; Clichet-Nu; Orificiu pentru agățare-Da; Acoperire dielectrică-Nu Șurubelniță cu indicator-Nu	
7.3. Set biți și prelungitor	AKSD0071	PRC	INGCO	Tip - Biți și prelungitor; Tip virf PH/PZ/SL; Tip coada - 1/4" HEX; Material - Oțel Cr-V Suport magnetic-Da; În set-9 unit.	Tip - Biți și prelungitor; Tip virf PH/PZ/SL; Tip coada - 1/4" HEX; Material - Oțel Cr-V Suport magnetic-Da; În set-9 unit.	
7.4. Cheie combinată	DTSA1120	PRC	DYLLU	Mărime cheie: 20 mm; Dimensiuni (L x W x H): 240 mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 20 mm; Dimensiuni (L x W x H): 240 mm; Material: Oțel CrV	
7.5. Cheie combinată	DTSA1122	PRC	DYLLU	Mărime cheie: 22 mm; Dimensiuni (L x W x H): 240 mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 22 mm; Dimensiuni (L x W x H): 263 mm; Material: Oțel CrV	
7.6. Cheie combinată	DTSA1124	PRC	DYLLU	Mărime cheie: 24 mm; Dimensiuni (L x W x H): 280 mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 24 mm; Dimensiuni (L x W x H): 285 mm; Material: Oțel CrV	
7.7. Cheie combinată	DTSA1127	PRC	DYLLU	Mărime cheie: 27 mm; Dimensiuni (L x W x H): 310 mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 27 mm; Dimensiuni (L x W x H): 330 mm; Material: Oțel CrV	
7.8. Cheie combinată	309030	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Mărime cheie: 30mm; Dimensiuni (L x W x H): 340 mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 30mm; Dimensiuni (L x W x H): 336mm; Material: Oțel CrV	
7.9. Cheie combinată	309032	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Mărime cheie: 32 mm; Dimensiuni (L x W x H): 350mm; Material: Oțel CrV	Mărime cheie: 32 mm; Dimensiuni (L x W x H): 350mm; Material: Oțel CrV	
7.10. Antrenor cu clichet izolat (DIL)	YT21072	PRC	YATO	1000V 1/2" 250 mm	1000V 1/2" 250 mm	
7.11. Set de chei torx (DIL – 1 set, RD – 1 set)	DTHK3292	PRC	DYLLU	Set chei torx; Număr de unități 9 un. Mărime cheie - T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50; Tip material - Crom vanadium	Set chei torx; Număr de unități 9 un. Mărime cheie -	

					T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50; Tip material - Crom vanadium	
7.12. Set de instrumente dielectrice (DIL)	330172	PRC	REXANT	Set de 11 piese, inclusiv șurubelnițe și clești dielectrice, izolate pentru a rezista la o tensiune de până la 1000V trusă de transport; <i>echivalent RI-02</i>	Set de 11 piese, inclusiv șurubelnițe și clești dielectrice, izolate pentru a rezista la o tensiune de până la 1000V trusă de transport	
Lotul nr. 8 Nituri (DIL)						
8.1. Nituitor cu pârghie	DTHR3517	PRC	DYLLU	Tip material-Metal/Plastic; Dimensiuni L -410 mm; Diametru-M3 - M12; Completație-7 duze, valiză	Tip material-Metal/Plastic; Dimensiuni L -410 mm; Diametru-M3 - M10; Completație-6 duze, valiză	
8.2. Nituri aluminiu	036052	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Cantitate in cutie – 50 buc; Diametrul - 4 mm; Lungime - 10 mm; Material - Aluminiu	Cantitate in cutie – 50 buc; Diametrul - 4 mm; Lungime - 10 mm; Material - Aluminiu	
8.3. Nituri aluminiu	036123	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Cantitate in cutie - 50 buc; Diametrul – 4 mm; Lungime - 20 mm; Material - Aluminiu	Cantitate in cutie - 50 buc; Diametrul – 4 mm; Lungime - 20 mm; Material - Aluminiu	
8.4. Nituri aluminiu	036038	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Cantitate in cutie - 50 buc; Diametrul - 3,2 mm Lungime - 10 mm; Material - Aluminiu	Cantitate in cutie - 50 buc; Diametrul - 3,2 mm Lungime - 10 mm; Material - Aluminiu	
				Total Lotul nr. 8		
Lotul nr. 9 Discuri și sârmă pentru sudură (DIL)						
9.1. Disc abraziv	310641	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Discuri de șlefuire; Diametru: 125 mm; Destinație: pentru metal; Diametru de prindere: 22 mm	Discuri de șlefuire; Diametru: 125 mm; Destinație: pentru metal; Diametru de prindere: 22.23 mm	
9.2. Disc debitat metal/inox	510321	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Pentru metal; Diametru alezaj: 22.23 mm Diametrul: 125 mm; Grosime: 1,2 mm; Tip: Pentru debitare	Pentru metal; Diametru alezaj: 22.22 mm Diametrul: 125 mm; Grosime: 1,2 mm; Tip: Pentru debitare	
9.3. Disc debitat metal/inox	510353	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Destinație-Metal/Inox; Diametrul – 230 mm; Diametrul orificiului -22,23 mm; Grosime - 1.9 mm; Tip disc - pentru debitare	Destinație-Metal/Inox; Diametrul – 230 mm; Diametrul orificiului - 22,22 mm; Grosime - 1.9 mm; Tip disc - pentru debitare	

9.4. Disc diamantat pentru ceramică	200006	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Diam. de prindere-22.2 mm; Diametru - 125 mm Destinație - pentru ceramic; Grosime-1.6 mm; Tip-Tăiere umedă	Diam. de prindere-22.23 mm; Diametru - 125 mm Destinație - pentru ceramic; Grosime-1.8 mm; Tip-Tăiere umedă	
9.5. Disc diamantat pentru beton	200106	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Diam. de prindere-22.2 mm; Destinație-pentru beton Diametru-125 mm; Tip-Tăiere uscată	Diam. de prindere-22.23 mm; Destinație-pentru beton Diametru-125 mm; Tip-Tăiere uscată	
9.6. Disc diamantat pentru beton	200010	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Diametru exterior-230 mm; Diametru interior-22.2 mm; Grosime-2.3 mm; Tip disc-Segmentat; Tip tăiere Uscat/Umed; Material prelucrat-Beton; Înălțime supr. diamant-10 mm; Turatie maxima-6650 rot/min	Diametru exterior-230 mm; Diametru interior-22.23 mm; Grosime-2.4 mm; Tip disc-Segmentat; Tip tăiere Uscat/Umed; Material prelucrat-Beton; Înălțime supr. diamant-10 mm; Turatie maxima-6650 rot/min	
9.7. Disc fierastrau circular pentru lemn la polizor unghiular	186201	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Diametru: exterior-210 mm; Diametru: interior-30 mm Numar dinti - 40 buc. Material prelucrat - lemn Turatie max. 7600 rot/min	Diametru: exterior-200 mm; Diametru: interior-30 mm Numar dinti - 40 buc. Material prelucrat - lemn Turatie max. 7600 rot/min	
9.8. Sarma sudura	801022	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	Diametru-0.8 mm; Material-Pulbere/Flux Tip sudura-MIG/MAG; Greutate-1 kg	Diametru-0.8 mm; Material-Pulbere/Flux Tip sudura-MIG/MAG; Greutate-5 kg	
Lotul nr. 11 Pompă de drenaj și compresor (DIL+TV)						
11.1. Pompă de drenaj (DIL)	SPD10001	PRC	INGCO	Putere-1000 w Debit apa pompata-20000 l/h Presiune maxima-0.9 bar Adincime max. de pompare-9 m Inaltime maxima de lucru-7 m Tip mecanism pompa-Rotativ Ø teava de iesire-2 " Tip lichid pompat-Apă murdară Material pale de maruntire-Plastic	Putere-1000 w Debit apa pompata-20000 l/h Presiune maxima-0.9 bar Adincime max. de pompare-7 m Inaltime maxima de lucru-9 m Tip mecanism pompa-Rotativ Ø teava de iesire-2 " Tip lichid pompat-Apă murdară Material pale de maruntire- n-are	

				Lungime cablu-9 m Protectie supraincalzire-Da Plutitor in circuit-Da Material carcasă-Plastic Garantie-12 luni	Lungime cablu-9 m Protectie supraincalzire-Da Plutitor in circuit-Da Material carcasă-Plastic Garantie-12 luni	
11.2. Compresor (TV)	TC-AC 190/6/8 OF Si VOR81634	Germania/ Polonia	Einhell/ TOYA S.A.	Putere - 1200 w Presiune maxima - 8 bar Compresor cu piston Capacitate rezervor aer - 6 L Tip conexiune - Cuplu rapid EURO Tip lubrifiere - Fără ulei Numar de ieșiri - 1 Numar cilindri - 1 Tensiune curent electric - 220 V Include: Furtun pneumatic spiralat cu conexiune rapidă si pistol	Putere - 1200 w Presiune maxima - 8 bar Compresor cu piston Capacitate rezervor aer - 6 L Tip conexiune - Cuplu rapid EURO Tip lubrifiere - Fără ulei Numar de ieșiri - 1 Numar cilindri - 1 Tensiune curent electric – 220-240 V Include: Furtun pneumatic spiralat cu conexiune rapidă si pistol	
Lotul nr. 12 (DIL)						
12.1. Burghiu pentru beton	166004	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	6x160 mm SDS Plus M2	6x160 mm SDS Plus M2	
12.2. Burghiu pentru beton	166008	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	8x160 mm SDS Plus M2	8x160 mm SDS Plus M2	
12.3. Burghiu pentru beton	166347	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	14x600 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	14x610 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	
12.4. Burghiu pentru beton	166348	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	14x1000 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	14x1000 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	
12.5. Burghiu pentru beton	166358	PRC	PROFMET GRUP S.R.L.	16x1000 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	16x1000 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate	
Lotul nr. 16 Fierăstrău și accesorii (DIL)						
16.1. Fierastrau benzina	Kamoto CS6020	Japonia	Kamoto	Alimentare – Benzina; Lungimea sinei de ghidaj (cm)-50 Pasul lantului (") 3/8; Tip: Ferastrau pe benzina Volumul motorului (cm3) 60 Volumul rezervorului de combustibil (L)min-0.60 Volumul rezervorului de ulei (L)min-0.23 Garanție minimum 12 luni	Alimentare – Benzina; Lungimea sinei de ghidaj (cm)-50 Pasul lantului (") 3/8; Tip: Ferastrau pe benzina Volumul motorului (cm3) 60 Volumul rezervorului de combustibil (L)min-0.60	

					Volumul rezervorului de ulei (L)min-0.23 Garanție minimum 12 luni	
16.2. Șină p/u fierăstrău	T68 Kamoto T	Japonia	Kamoto	Lungime barei: 20 "/ 50 cm; Pasul lanțului: 3/8 " Număr de legături: 68; Numarul dintilor: 34	Lungime barei: 20 "/ 50 cm; Pasul lanțului: 3/8 " Număr de legături: 68; Numarul dintilor: 34	
16.3. Lanț	T68 Kamoto Titanium B 20-38-68	Japonia	Kamoto	Tip: lanț; Grosimea legăturii: 1,6 mm; Pasul lanțului: 3/8 "/ 50 cm; Număr de legături: 68 buc; Numarul dintilor: 34 buc	Tip: lanț; Grosimea legăturii: 1,6 mm; Pasul lanțului: 3/8 "/ 50 cm; Număr de legături: 68 buc; Numarul dintilor: 34 buc	
Lotul nr. 19 Atomizor pe benzina (DIL)	DTKN1A41	PRC	DYLLU	-Tip motor 2 Timpi -Tip alimentare - Benzina -Tip pulverizare Ceata, Praf, Picaturi -Tip pornire Manuala - Robinet oprire solutie -Pulverizare pe verticala -Acceleratie la mana Capacitate cilindrica min- 41.5cm Putere motor min- 3.2 CP Capacitate rezervor solutie 14 l	-Tip motor 2 Timpi -Tip alimentare - Benzina -Tip pulverizare Ceata, Praf -Tip pornire Manuala -Robinet oprire solutie – Nu este indicat de producator -Pulverizare pe verticala -Acceleratie la mana – Nu este indicat de producator Capacitate cilindrica min- 41.5cm Putere motor min - 2.9 CP Capacitate rezervor solutie 14 l	
Lotul nr. 20 Foarfecă de tuns gard viu (DIL)	1050280	Germania	Gardena GmbH	Motor - 1.0 C.P/0.75 kW Lungimea taiere-min 45 cm Capacitate - min 27.2 cm ³ Lungime lama -min 60 cm Tip motor - 2 timpi.	Motor - 0.45 kW Lungimea taiere - 50 cm Motor electric Lungime lama - 50 cm Motor electric	
Lotul nr. 21 (RD)						
21.1. Set chei tubulare cu clichet	1221714	Taiwan	Topmaster Professional	Set chei tubulare cu clichet; Dimensiuni - 1/4" Tip material – Metal; Bucăți în set - 56	Set chei tubulare cu clichet; Dimensiuni - 1/4" Tip material – Metal; Bucăți în set - 46	
21.2. Set chei hexagonale	1221864	Taiwan	Topmaster Professional	Set chei hexagonale cu cap sferic; Tip material: Crom vanadium; Număr de unități - 12 un.; Mărime cheie - 1 - 16 mm; Dimensiuni - 91 - 233 mm	Set chei hexagonale cu cap sferic; Tip material: Crom vanadium; Număr de unități - 12 un.; Mărime cheie – 1.5 - 16 mm;	

					Dimensiuni - 91 - 233 mm	
21.3. Set chei fixe	1221864	PRC	Total Tools	Set chei combinate Număr de unități - 12 un. Mărime cheie - 6 - 22 mm	Set chei combinate Număr de unități - 12 un. Mărime cheie - 6 - 32 mm	
21.4. Set șurubelnițe	HKSDS0828	PRC	INGCO	Set șurubelnițe SL/PH/PZ 8 buc Șurubelnițe plate: 4 x 75 mm; 6 x 120 mm; 8 x 150 mm; Șurubelnițe Phillips: PH1 x 75 mm; PH2 x 100 mm PH3 x 150 mm; Șurubelnițe PZ: PZ1 x 75 mm; PZ2 x 100 mm	Set șurubelnițe SL/PH Șurubelnițe plate: 4 x 100 mm; 5.5 x 100 mm; 6.5 x 150 mm; 6.5 x 38 mm; Șurubelnițe Phillips: PH0 x 75 mm; PH1 x 100 mm; PH2 x 150 mm; PH2 x 38 mm PH3 x 150 mm;	
21.5. Patent universal	DTPL1938	PRC	DYLLU	Tensiune (V) - 1000 V; Dimensiuni - 200 mm Tip material - Crom vanadium/Cauciuc; Dimensiuni: 200 mm; Tip material: Metal / Plastic	Tensiune (V) - 1000 V; Dimensiuni - 200 mm Tip material - Crom vanadium/Cauciuc; Dimensiuni: 200 mm; Tip material: Metal / Plastic	
21.6. Echer de tâmplărie	DTSR2930	PRC	DYLLU	Lungimea: 300 mm; Tip material: aluminiu	Lungimea: 300 mm; Tip material: aluminiu	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Criganuta Inna**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **INM Cons & Partners SRL** Adresa: **MD-2038, Mun.Chisinau, str Trandafirilor 31/7 ap 19**