

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 20.03.2024
Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1709209347919
Invitație la licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1709209347919
Alternativa Nr.: Nu sunt
Către: Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

"Progresor-Grup" S.R.L. declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr, Nu au avut loc,
- b) Progresor-Grup SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii:

Echipament și accesorii pentru computer

- c) **Suma ofertei fără TVA constituie:** **316600,00**
(Trei sute saisprezece mii sase sute) lei MD, 00 bani
- d) **Suma ofertei cu TVA constituie:** **379920,00**
(Trei sute saptezeci si noua mii noua sute douazeci) lei MD, 00 bani
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, Progresor-Grup SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu FDA.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu FDA.

Nume: Nastasovici Andrei
Incalitate de: Director
Ofertantul: Progresor-Grup SRL
Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski, 6
Telefon mob.: 069190018;
Data: 20.03.2024

Semnat:

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 20.03.2024

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1709209347919

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	<i>Progresor-Grup SRL</i>
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	<i>mun. Balti, str. A. Babinski, 6</i>
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	<i>Privata</i>
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	<i>Societate cu Raspundere Limitata</i>
	• <i>Altele</i>	---
1.4	Anul înregistrării ofertantului	<i>2013</i>
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	<i>Agent Local</i>
	• <i>Intermediar</i>	---
	• <i>Companie de antrepozit</i>	---
	• <i>Altele</i>	<i>Realizator</i>
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	<i>Nastasovici Andrei</i>
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	<i>Progresor-Grup SRL, Director</i>
	• <i>Adresa</i>	<i>mun. Balti, str. A. Babinski, 6</i>
	• <i>Telefon</i>	<i>069190018;</i>
	• <i>E-mail</i>	<i>progresorgrup@gmail.com</i>
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	<i>1202668</i>
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	---
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	<i>În conformitate cu FDA</i>

2	Informații de calificare									
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	11 ani								
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	11 ani								
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	Nu se aplica								
2.4	<i>Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative</i>	Nu se aplica								
2.5	<i>Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile</i>	Nu se aplica								
3.	Informații financiare									
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: Se prezinta la solicitare 									
3.2	<i>Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:</i> <table border="1" data-bbox="236 1182 1481 1326"> <tr> <td data-bbox="236 1182 513 1227"><i>Denumirea:</i></td> <td data-bbox="513 1182 1481 1227">B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1227 513 1272"><i>Adresa:</i></td> <td data-bbox="513 1227 1481 1272">Balti, str. A. Puskin 56A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1272 513 1326"><i>Telefon/Fax:</i></td> <td data-bbox="513 1272 1481 1326">---</td> </tr> </table>		<i>Denumirea:</i>	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti	<i>Adresa:</i>	Balti, str. A. Puskin 56A	<i>Telefon/Fax:</i>	---		
<i>Denumirea:</i>	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti									
<i>Adresa:</i>	Balti, str. A. Puskin 56A									
<i>Telefon/Fax:</i>	---									
3.3	<i>Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:</i> a) <i>Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:</i> <table border="1" data-bbox="236 1415 1481 1505"> <tr> <td data-bbox="236 1415 791 1460"><i>Cauza litigiului</i></td> <td data-bbox="791 1415 1481 1460">Rezultatul sau sentința și suma implicată</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1460 791 1505">---</td> <td data-bbox="791 1460 1481 1505">---</td> </tr> </table> b) <i>Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:</i> <table border="1" data-bbox="236 1550 1481 1639"> <tr> <td data-bbox="236 1550 791 1594"><i>Cauza litigiului</i></td> <td data-bbox="791 1550 1481 1594">Rezultatul sau sentința și suma implicată</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1594 791 1639">---</td> <td data-bbox="791 1594 1481 1639">---</td> </tr> </table>		<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată	---	---	<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată	---	---
<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată									
---	---									
<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată									
---	---									
Nota:	Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz									

Specificații tehnice

*Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din
15.09.2021*

Numarul procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1709209347919	Data: 20.03.2024
Obiectul achizitiei:	Echipament și accesorii pentru computer	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1						

Camera de conferință	Logitech Rally Plus	China	Logitech	<p>Sistem de conferințe video și audio - negru cu kit de montare (cameră cu instalații în tavan) cu 2x microfone</p> <p>Sisteme de operare suportate: Windows 7, 8.1, Windows 10 or Windows 11, MacOS 10.10 or higher, Chrome OSTM USB 3.0 port</p> <p>Software compatibil: RightLight cu WDR, Compensarea luminii scăzute, Reducerea zgomotului video, Optimizarea saturației luminii scăzute, Redă tonuri naturale ale pielii pentru fiecare participant pe cameră, Reduce iluminarea de fundal și strălucirea fără a întuneca întreaga imagine, Detectarea figurii umane, Încadrarea automată a participanților la începutul întâlnirii, Încadrarea automată a participanților la cerere, Reîncadrarea automată a participanților în timpul întâlnirilor, RightSound, AI de învățare automată instruită pentru a distinge vorbirea umană de alte sunete, AEC (Anularea ecoului acustic), VAD (Detector de activitate vocală), Suprimarea zgomotului de fundal, Nivel automat puternic și voci blânde, RightSound Mic Matrix, distorsiune foarte scăzută</p> <p>Camera: Sistemul de imagini 1xCamera Ultra-HD acceptă 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p și SD la 30fps, 1080p, 720p la 30fps și 60 fps. -90°, zoom HD 15X, câmp vizual de 90°, viteză adaptivă de pan și înclinare de până la 70°/secundă (încetinește atunci când este mărit pentru un control mai ușor), detectarea automată a inversării pentru a corecta orientarea imaginii și comenzile camerei când sunt montate cu susul în jos, Focalizare automată, 3 presetări pentru cameră. Microphone: 2xMicrofoane Raza de preluare: 4,5 m diametru, Patru microfoane omnidirecționale care formează opt fascicule acustice</p> <p>AEC: Anularea ecoului acustic, VAD: Detector de activitate vocală, Suprimarea zgomotului de fundal, Buton Mute cu starea LED-ului</p> <p>Speaker: 2xDifuzoare Driver de înaltă performanță de 3" cu magnet din pământuri rare, sistemul de suspensie în așteptare elimină tremuraturul camerei induse de vibrații și interferențele audio, Cablul mini XLR conectează hub-ul microfonului atât pentru semnal, cât și pentru putere, Volum difuzor 95dB SPL @1W, 100dB SPL @7,5W, ambele +/-2dB la ½ metru, Sensibilitate: 95+/-2 dB SPL la ½ metru Distortion: 200Hz-300Hz < 1%@7.5W, Sampling rate: 48 kHz</p> <p>Accesorii: Kit de montare Sistem de conferințe video și audio -</p>	<p>Logitech Video Conferencing System Rally PLUS Ultra-HD ConferenceCam</p> <p>Sistem de conferințe video și audio - negru cu kit de montare (cameră cu instalații în tavan) cu 2x microfone</p> <p>Sisteme de operare suportate: Windows 7, 8.1, Windows 10 or Windows 11, MacOS 10.10 or higher, Chrome OSTM USB 3.0 port</p> <p>Software compatibil: RightLight cu WDR, Compensarea luminii scăzute, Reducerea zgomotului video, Optimizarea saturației luminii scăzute, Redă tonuri naturale ale pielii pentru fiecare participant pe cameră, Reduce iluminarea de fundal și strălucirea fără a întuneca întreaga imagine, Detectarea figurii umane, Încadrarea automată a participanților la începutul întâlnirii, Încadrarea automată a participanților la cerere, Reîncadrarea automată a participanților în timpul întâlnirilor, RightSound, AI de învățare automată instruită pentru a distinge vorbirea umană de alte sunete, AEC (Anularea ecoului acustic), VAD (Detector de activitate vocală), Suprimarea zgomotului de fundal, Nivel automat puternic și voci blânde, RightSound Mic Matrix, distorsiune foarte scăzută</p> <p>Camera: Sistemul de imagini 1xCamera Ultra-HD acceptă 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p și SD la 30fps, 1080p, 720p la 30fps și 60 fps. -90°, zoom HD 15X, câmp vizual de 90°, viteză adaptivă de pan și înclinare de până la 70°/secundă (încetinește atunci când este mărit pentru un control mai ușor), detectarea automată a inversării pentru a corecta orientarea imaginii și comenzile camerei când sunt montate cu susul în jos, Focalizare automată, 3 presetări pentru cameră. Microphone: 2xMicrofoane Raza de preluare: 4,5 m diametru, Patru microfoane omnidirecționale care formează opt fascicule acustice</p> <p>AEC: Anularea ecoului acustic, VAD: Detector de activitate vocală, Suprimarea zgomotului de fundal, Buton Mute cu starea LED-ului</p> <p>Speaker: 2xDifuzoare Driver de înaltă performanță de 3" cu magnet din pământuri rare, sistemul de suspensie în așteptare elimină tremuraturul camerei induse de vibrații și interferențele audio, Cablul mini XLR conectează hub-ul microfonului atât pentru semnal, cât și pentru putere, Volum difuzor 95dB SPL @1W, 100dB SPL @7,5W, ambele +/-2dB la ½ metru, Sensibilitate: 95+/-2 dB SPL la ½ metru Distortion: 200Hz-300Hz < 1%@7.5W, Sampling rate: 48 kHz</p> <p>Accesorii: Kit de montare Sistem de conferințe video și audio - negru cu kit de montare (cameră cu instalații pe tavan) și 2x microfon de tavan</p>	ISO
Lot 2						
Presenter	Presenter Logitech R500s	China	Logitech	<p>Interfață: USB</p> <p>Clasa laser: Class 2, EN 60825-1-2014</p> <p>SO: Linux 2.6 sau o versiune ulterioară, Chrome OS, Mac OS X 10.12 sau o versiune ulterioară, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11</p> <p>Max Output: Less than 1 mW</p> <p>Lungime de undă: 640-660 nm (red light)</p> <p>Tehnologia wireless: RF 2.4 GHz</p> <p>Domeniul wireless: 20 m, fără fir</p> <p>Alimentare electrică: 1 x AAA battery (not Included)</p> <p>Funcții pentru prezentări: următorul slide, cu funcție de slideshow</p> <p>Termen de garanție 24 luni</p>	<p>Presenter Logitech R500s, Bluetooth and 2.4GHz, Wireless range 20m</p> <p>Interfață: USB</p> <p>Clasa laser: Class 2, EN 60825-1-2014</p> <p>SO: Linux 2.6 sau o versiune ulterioară, Chrome OS, Mac OS X 10.12 sau o versiune ulterioară, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11</p> <p>Max Output: Less than .039 mW</p> <p>Lungime de undă: 640-660 nm (red light)</p> <p>Tehnologia wireless: RF 2.4 GHz + BT</p> <p>Domeniul wireless: 20 m, fără fir</p> <p>Alimentare electrică: 1 x AAA battery (Included)</p> <p>Funcții pentru prezentări: următorul slide, cu funcție de slideshow</p> <p>Termen de garanție 24 luni</p>	ISO
Lot 3						ISO

Microfoane cu brațuri flexibile pentru pupitru	Shure MX418/S	SUA	Shure	<p>Tip: Microfon cu mini-condensator și desktop de 18 inci, cablu conectare de 3 m, cap de burete pentru protecție, Cu gât de gâscă foarte subțire (45 cm lungime), amplificator integrat</p> <p>Polar pattern: Supercardioid</p> <p>Banda de frecvență: 50 Hz - 17 kHz</p> <p>Impedanta de ieșire: 180 Ohm</p> <p>Sensibilitate: Supercardioid 23.7 mV/Pa</p> <p>Autozgomot (nivel echivalent de presiune sonora): Super-cardioid: 26,5 dB</p> <p>Conectivitate: XLR</p>	<p>Shure MX418/S</p> <p>Tip: Microfon cu mini-condensator și desktop de 18 inci, cablu conectare de 3 m, cap de burete pentru protecție, Cu gât de gâscă foarte subțire (45 cm lungime), amplificator integrat</p> <p>Polar pattern: Supercardioid</p> <p>Banda de frecvență: 50 Hz - 17 kHz</p> <p>Impedanta de ieșire: 180 Ohm</p> <p>Sensibilitate: Supercardioid 23.7 mV/Pa</p> <p>Autozgomot (nivel echivalent de presiune sonora): Super-cardioid: 26,5 dB</p> <p>Conectivitate: XLR</p>	ISO
Lot 4						ISO
Imprimantă multifuncțională color	Epson L6490	Japonia	Epson	<p>Tip Imprimantă: Imprimare, Scanare, Copiere, DUPLEX, ADF</p> <p>Nr. culori: 4, Negru [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]</p> <p>Duplex (listare fata-verso): DA</p> <p>ADF (Tava superioară pt. alimentare automata cu documente): DA</p> <p>Conectivitate: min USB, WiFi, Wi-Fi Direct</p> <p>Marimea picăturii de cerneală: min 3 pl, min cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile</p> <p>Rezoluție de scanare: 1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical)</p> <p>Viteza printare: min 33 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), min 20 Pagini/min. Colour (hârtie simplă),</p> <p>Rezoluție de imprimare: min 4800 x 1.200 DPI</p> <p>Viteză de imprimare Duplex Iso/Iec 24734: min 7,5 Pagini A4/min. Monocrom, min 5 Pagini A4/min. Colour</p> <p>Display LCD: Tip: Color, Ecran senzitiv</p> <p>Conținut Pachet: 1 set de cerneluri (min 1 x 127 ml BK, min 3 x 70 ml CMY) + Negru suplimentar, Driver și programe utile (CD), Aparat principal, Cablu alimentare, cablu USB pentru imprimanta, Ghid introductiv, Certificat de garanție</p> <p>Sisteme Operare: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 11, Windows 10, Windows 7</p> <p>Garanție: minim 24 luni</p>	<p>MFD Epson L6490</p> <p>Copier/Printer/Scanner/Fax, A4, ADF, Duplex, Wi-Fi / Wi-Fi Direct, iPrint, 37/23 pg/min, CiSS, print: 4800x1200, scan: 1200x2400, USB2.0., Ethernet</p> <p>Print Resolution 4800x1200 dpi Pigment ink Duplex Printing Speed BW A4: (draft) 37 ppm, ISO 17 ppm Color A4: (draft) 23 ppm, ISO 9.5 ppm Duplex A4: 7.5 ppm Scan Resolution 1200x2400 dpi ADF 35 sheets, Color LCD Panel 6.1 sm Fax 33.6 kbit/s Paper Tray 250 sheets Output Tray Capacity 30 sheets Interfaces: USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct Consumables: C13T06C14A Black, 127 ml, 7500 pg C13T06C24A Cyan, 70 ml, 6000 pg (total resource C/M/Y) C13T06C34A Magenta, 70 ml, 6000 pg (total resource C/M/Y) C13T06C44A Yellow, 70 ml, 6000 pg (total resource C/M/Y) C13T04D100 Maintenance Box</p> <p>Garanție: 24 luni</p>	ISO
Lot 5						ISO

Imprimantă multifuncțională monocrom	MFD Canon i-Sensys MF264dw	Japonia	Canon	<p>Tehnologie printare: Laser Mod printare: Monocrom Funcții principale: Printare, Scanare, Copiere, Fax Format general imprimanta: A4 Printare fata/verso (Duplex): Automat Conectivitate: USB Cablu USB inclus: 1 cablu min 1.5m Tip display: Touchscreen Ciclu de lucru maxim (pagini/lună): 30000 Volum recomandat de printare (pagini/lună): 2500 Viteza de printare monocrom: min 28 ppm Rezoluție printare (DPI): min 1200 x 1200 Rezoluție scanare (DPI): min 300 x 300 Viteza de scanare (ADF): min 12 ppm Viteza de copiere monocrom: min 28 ppm Rezoluție copiere (DPI): 600 x 600 Frecvența procesor: min 800 MHz Capacitate memorie: min 256 MB Nivel zgomot: mai mare de 52 dB</p>	<p>MFD Canon i-Sensys MF264dw + Cartus suplimentar 4100 pagini si cablu usb 1,8m; MFD A4, 35-sheet ADF Available Functions Print, copy, scan Print Speed 28 ppm Printing Method Monochrome laser beam printing Double Sided Printing Automatic, 60 to 105 g/m? Print Resolution 1200 x 1200 dpi Warm-up Time Approx 15 seconds or less First-Print-Out Time 5.2 seconds or less Printer Languages UFR II-LT, PCL 5e, PCL6 Fonts 45 PCL fonts Print Margins 5mm-top, bottom, left and right. 10mm top,bottom, left and right (envelope) Toner Saver Mode Yes Advanced Printing Features iOS Airprint, Canon PRINT Business apps. Android Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app. Microsoft Universal Print support Copy Speed 28 ppm First-Copy-Out Time Approx 8.2 seconds or less Copy Resolution Up to 600x 600 dpi Copy Modes Text/Photo, Text/Photo (High Speed), Photo, Text Double Sided Copying 1-sided to 2-sided (automatic) Multiple Copies Up to 999 copies Reduction / Enlargement 25-400% in 1% increments Other Features Collate copies, 2 on 1, 4 on 1, ID card copy Scan Resolution Optical Up to 600 x 600 dpi Enhanced Up up 9600 x 9600 dpi Scan Speed Single sided mono 20ipm (300 x 600 dpi) Single sided colour 15ipm (300 x 600dpi) Colour Scanning Depth 24 bit/24 bit (input/output) Greyscales 256 levels Compatibility TWAIN, WIA, ICA Maximum Scan Width 215.9mm Scan to E-mail No Scan to PC Tiff/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF Scan to USB Memory Key No Scan to FTP No Scan to Cloud Tiff/JPEG/PDF/PNG iFAX No Scanner Type Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF) Paper Input (Standard) 250-sheet cassette, 1-sheet multi-purpose tray, 35-sheet ADF Paper Output 50-sheet Media Weights Cassette 60 to 163 g/m? Multi-purpose tray 60 to 163 g/m? ADF 50 to 105 g/m? Control Panel 5 lines B&W LCD Recommended Monthly Print Volume 250-2,500 pages per month Duty Cycle Max. 30,000 pages per month Processor Speed 1200 MHz Memory 256 MB Interface USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Cartridges Toner Cartridge 051 (1,700 pages) Toner Cartridge 051H (4,100 pages) Drum Cartridge 051 (23,000 pages) Printer ships with Toner Cartridge 051 (1,700 pages), Drum Cartridge 051 (23,000 pages)</p>	ISO
Lot 7						ISO

Ecran de proiecție motorizat	Reflecta Electrical 300x208cm	China	Reflecta	Tip ecran: Motorizat, Telecomanda infrarosu(IR) sau radiofrecventa(RF), Format: 16:9 Grosimea pânzei: min 0.35mm Material (pânză): Matte White – fibră de sticlă, cu bordură neagră în partea frontală și vopsită în negru în partea dorsală Suprafața de proiecție (lxh): min 2900 x 1630 mm Diagonala de proiecție: min 130" Borduri laterale negre: min 50 mm Bordura de jos neagră: min 50 mm Carcasa din profil de aluminiu, vopsit. Instalare atât de perete cât și de tavan. Pânza să iasă din partea frontală a carcasei. Trigger integrat cu port de sincronizare Drop/Rise operat de ciclul de putere al proiecteurului Inclusiv: suport (2 buc) pentru instalare pe tavan, suport (2 buc) pentru instalare pe perete Garanție: min 12 luni	Electrical 300x208cm reflecta Crystal-Line Motor RC Tip ecran: Motorizat, Format: 16:9 Grosimea pânzei: 0.35mm Material (pânză): Matte White – fibră de sticlă, cu bordură neagră în partea frontală și vopsită în negru în partea dorsală Suprafața de proiecție (lxh): 2920 x 1640 mm Diagonala de proiecție: 130" Borduri laterale negre: 50 mm Bordura de jos neagră: 50 mm Carcasa din profil de aluminiu, vopsit. Instalare atât de perete cât și de tavan. Pânza să iasă din partea frontală a carcasei. Trigger integrat cu port de sincronizare Drop/Rise operat de ciclul de putere al proiecteurului Inclusiv: suport (2 buc) pentru instalare pe tavan, suport (2 buc) pentru instalare pe perete Garanție: 12 luni	ISO
Lot9						ISO
Mouse USB	Sven RX-30	China	Sven	Black, Optical Wheel 1000 dpi, 2 taste + Scroll button, USB, lungime fir minim 180 cm	SVEN RX-30, Optical Mouse, 1000 dpi, USB, 2m, Black	ISO
Lot 10						ISO
Covoraș Mouse pad	Mouse Pad Gembird MP- PRINT-M	China	Gembird	Suprafață textilă, dimensiuni 223 x 183 x 6 mm	Mouse Pad Gembird MP-PRINT-M 250 ? 210 ? 3mm Cloth Printable White	ISO
Lot 11						ISO
Adaptor WiFi Bluetooth 4.2 PCIe Adapter	TP-LINK "Archer TX20E",	China	TP-Link	Interfața PCI, USB 2.0, Wi-Fi de mare viteză (867 Mbps în banda de 5 GHz și 300 Mbps în banda de 2,4 GHz), Bluetooth 4.2, Low Profile	PCIe Wi-Fi 6 Dual Band LAN/Bluetooth 5.2 Adapter TP-LINK "Archer TX20E", 1800Mbps, OFDMA	ISO
Lot 12						ISO
Cablu HDMI 20m	Cable HDMI CC-HDMI4- 20M	China	Gembird	Cablu HDMI, Tip cablu: HDMI - HDMI, lungimea - 20m	Cable HDMI CC-HDMI4-20M, 20 m, HDMI v.1.4, male-male, Black cable with gold-plated connectors, Bulk packing	ISO
Lot 13						ISO
Cablu camera video	PNI CCTV 20M	China	PNI	Cablu video și alimentare PNI CCTV 20M pentru camera de supraveghere 20m	Cablu video și alimentare PNI CCTV 20M pentru camera de supraveghere 20m	ISO
Lot 14						ISO

Acces control	Sigur E510 ACS Controller	China	OEM	<p>4 unități Controler de rețea pentru gestionarea a patru puncte de acces (uși, turnichete, porți sau bariere, în funcție de setările și disponibilitatea terminalelor gratuite). Maximum până la 90.000 de chei, 30.000 de furturi orare și 400.000 de evenimente în memoria nevolatilă offline. Autentificare dublă. Protocol SNMP pentru monitorizarea stării dispozitivului în sine (de exemplu, tensiunea de alimentare) și a majorității echipamentelor terțe conectate la acesta. Interfață de comunicare Ethernet. Interfață cititor: Wiegand-26, 34, 37, 42, 56, 58, Dallas Touch Memory. 4 ieșiri releu, 10 intrări de alarmă, 13 ieșiri colector deschis. Linie cu două fire pentru conectarea mai multor controlere la o buclă de alarmă de incendiu. Alimentare DC 12V. Interval de temperatură de la -40 la +50°C. 5 ani garanție</p> <p>9 unități Cititor contactless Mifare 13,56 MHz. Interval de citire până la 5 cm. Suport pentru protocoale RS-485 și Wiegand (W26/W34). Indicator LED și confirmare sonoră. comutator dip. Funcționează cu controlerele echivalente la Hikvision și Sigur. Protecție împotriva manipulării. Alimentare 12 VDC, (500 mA). Nivel de protecție IP64. Material carcasa: policarbonat si plastic ABS. Interval de temperatură de la 20°C până la 65°C. Dimensiuni: 121×87×14 mm. 3 ani garanție</p> <p>9 unități. Blocare electromagnetică, forța 350 kg, 12VDC/500mA sau 24VDC/250mA. Dimensiuni: 285Lx49Wx28H.</p> <p>9 unități. Echivalentul suportului ABK-350ZL pentru încuietoare electromagnetică YM-350</p> <p>9 unități. Închide uși cu 2 viteze pentru uși cu o greutate de la 40 la 100 kg. Carcasa din aliaj de aluminiu.</p> <p>3 unități. Switch 5-port 10/100 Mbps</p> <p>Montare. Materiale de instalare și lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului</p>	<p>4x Sigur E510 ACS Controller, Управление четырьмя точками доступа (двери, турникеты, ворота или шлагбаумы в зависимости от настроек и наличия свободных клемм) Максимально до 96 000 ключей, 30 000 временных зон и 400 000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Возможность настройки двойной аутентификации. Интерфейс связи Ethernet. Питание DC 12V;</p> <p>9x HIKVISION DS-K1102M, Бесконтактный считыватель Mifare 13,56МГц, Дальность считывания до 5см. , Поддержка протоколов Wiegand 26 & 34. LCD дисплей, синяя подсветка. Время отклика <0.1 с. Аудио тревога - бипер, RS-485, wiegand 26 и 34, Питание DC 12В, Потребление 500мА, , IP64, Температуры -40°C - +70°C;</p> <p>9x YM-350 Электромагнитный замок, усилие 350 кг, 12VDC/500mA или 24VDC/250mA. Габаритные размеры: 285Lx49Wx28H;</p> <p>9x ABK-350ZL Кронштейн ABK-350ZL для электромагнитного замка YM-350 Используется в случаях, когда дверь открывается во внутрь. Габаритные размеры: 285Lx54Wx31H;</p> <p>9x OTS 430 Доводчик двери без фиксации. Максимальный вес двери до 100 кг; ширина створки до 1250мм. Угол открывания и закрывания - 180°. Регулировка скорости закрытия двери и конечного дохлопа. Темп. режим: от - 40С до + 40С. Размер: 236x44x58мм. Цвет: коричневый (6000), серебро (5533), белый (4806). Рекомендуется для дверей из дерева, стекла, ПВХ, алюминия. Может использоваться для противопожарных дверей. GU Германия. Гарантия 1 год;</p> <p>3x MERCUSYS MS105 5-port Desktop Switch, 5 10/100M RJ45 ports, Plastic case</p> <p>Montare. Materiale de instalare și lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului</p>	ISO
Lot 15						ISO

Video securitate	5x Hikvision DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	<p>5 unități. Codec H.265+ de 5 megapixeli color 24/7. Cameră IP de exterior. Generația următoare. Rezoluție: 20fps@5MP (2560×1920, raport 4:3), 25fps@4MP (2560×1440, 16:9). Inteligență: detectarea mișcării, zonă de interes (control sport), sabotaj. Matrix 1 / 2.7 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (5W) ± 25%, PoE (6.5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni Ø77×164 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție</p> <p>Comutator 1 unitate. Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal până la 250 m. Poate fi alimentat camera de-a lungul a 4 miezuri. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. 1-2 porturi - prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție.</p> <p>Montare. Materiale de instalare și lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului.</p>	<p>5x Hikvision DS-2CD1067G2-LUF 6 Megapixel в Цвете 24/7 со встроенным микрофоном и умной детекцией MD 2.0 Разрешение: 3200?1800, 6Мп 20 к/с. Интеллект: Умная детекция движения (классификация людей и транспортных средств), зона интересов (повышенный контроль), саботаж. Матрица 1/2,4 Progressive Scan CMOS, чувствительность 0.001 Lux (F1.0). Кодеки сжатия H.265+, H.265, H.264+, H.264, двойной поток. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Объектив 2,8 мм (угол обзора 117°). Встроенный чувствительный микрофон с фильтром шумов окружающей среды и аудио кодеком MP2L2, AAC. Слот для карт microSD до 512 Гб. Теплая белая подсветка до 30 метров. Питание DC12V (потребление 5,5W) ± 25%, PoE (потребление 6,7W). Защита IP67. Температурный диапазон от -30°C до +60°C. Габариты: 077?164 мм. Используется с кронштейном DS-1280ZJ-XS (19166). Гарантия 3 года;</p> <p>5x Hikvision DS-1280ZJ-XS Кронштейн для bullet камер. Совместим с сериями DS-2CD20XX, DS-2CD10X1-I(D), DS-2CD10X3G0-I и др (полный список смотрите в таблице совместимости). Материал: алюминиевый сплав. Габариты: 0100x43.2x129 мм;</p> <p>1x Hikvision DS-3E0106HP-E Настольный PoE+ коммутатор. Передача питания и сигнала на 250м. Возможно запитать камеру по 4-м жилам. 4-Port 10/100Mbps (4-Port PoE) + 2-Port 10/100Mbps. Максимальная нагрузка на порт - 30W. Суммарная нагрузка по POE - 60Ватт. Грозозащита 6kV. Пропускная способность 1,2 Gbps. Поддержка IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Питание DC 48V. 1-2 порт - приоритетный. Разработано специально для систем видеонаблюдения. Гарантия 3 года!</p> <p>Montare. Materiale de instalare și lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului.</p>	ISO
------------------	-------------------------------	-------	-----------	---	---	-----

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nastasovici Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: Progresor-Grup SRL Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski 6

Specificații
de pret

Anexa nr.23
la Documentația standard
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor
nr. 115 din 15.09.2021

Numarul licitatiei procedurii de achizitie:			ocds-b3wdp1-MD-1709209347919				Data: 20.03.2024		
Obiectul achizitiei:			Echipament și accesorii pentru computer						
Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri									
	Lot 1								
32232000-8	Camera de conferință	unități	1	47425,00	56910,00	47425,00	56910,00	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
	Lot 2								
30200000-1	Presenter	unități	2	746,00	895,20	1492,00	1790,40	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
	Lot 3								
32341000-5	Microfoane cu brațuri flexibile pentru pupitru	unități	2	8242,00	9890,40	16484,00	19780,80	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
	Lot 4								
30232110-8	Imprimantă multifuncțională color	unități	1	9528,00	11433,60	9528,00	11433,60	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
	Lot 5								
30232110-8	Imprimantă multifuncțională monocrom	unități	1	5705,00	6846,00	5705,00	6846,00	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
	Lot 7								
38653400-1	Ecran de proiecție motorizat	unități	1	7715,00	9258,00	7715,00	9258,00	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
	Lot9								
30200000-1	Mouse USB	unități	40	34,00	40,80	1360,00	1632,00	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
	Lot 10								
30200000-1	Covoraș Mouse pad	unități	58	17,00	20,40	986,00	1183,20	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA

	Lot 11								
30200000-1	Adaptor WiFi Bluetooth 4.2 PCIe Adapter	unități	3	534,00	640,80	1602,00	1922,40	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
	Lot 12								
30200000-1	Cablu HDMI 20m	unități	1	548,00	657,60	548,00	657,60	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
	Lot 13								
30200000-1	Cablu camera video	unități	1	260,00	312,00	260,00	312,00	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
	Lot 14								
42961100-1	Acces control	unități	1	198000,00	237600,00	198000,00	237600,00	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
	Lot 15								
32323500-8	Video securitate	unități	1	25495,00	30594,00	25495,00	30594,00	30 zile de la solicitare	MD81TRPCCW518430G00023AA
TOTAL						316600,00	379920,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nastasovici Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: Progresor-Grup SRL Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski 6