

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764766971197/21517501 din: 03.12.2025 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Consumabile pentru cardiologia intervențională – ghiduri + extensii (până la rezultatele CAPCS) anul 2026							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Ghiduri pentru angioplastie coronariana tip standart	PMW-14190FNW ; PMW-143000FNW	China	SHENZHEN HAINWISE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Ghid acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Radioopacitate: 3 cm. Prezența de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizării lui. Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelării unghiului. Lungimi obligatorii 190cm și 300cm. Diametru nu mai mare de 0,014"	Ghid acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Radioopacitate: 3 cm. Prezența de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizării lui. Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelării unghiului. Lungimi obligatorii 190cm și 300cm. Diametru nu mai mare de 0,014"	CE ISO
2	Extensie pentru cate-ghiduri	AW-35150ES; AW35150EA	China	SHENZHEN HAINWISE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Folosită în abordări de leziuni calcificate, compatibilă cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la indoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatism vascular minimal. Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capătul distal al tubului. Prezența suplimentară a doi markeri radioopaci în porțiunea proximală a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm. Dimensiune disponibilă 145-150 cm. Lungimea segmentului de tub distal 25-30 cm.	Folosită în abordări de leziuni calcificate, compatibilă cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la indoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatism vascular minimal. Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capătul distal al tubului. Prezența suplimentară a doi markeri radioopaci în porțiunea proximală a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm. Dimensiune disponibilă 145-150 cm. Lungimea segmentului de tub distal 25-30 cm.	CE ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL TriumF-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4